

		大梁断面表（2）		A1:1/50 A3:1/100	注)1.。は補助筋D16を示す。 2. 鉄骨フランジ幅が500以上の断面のコンクリート打設は、原則片押しとする。									
符 号		G3A	G4	G5 (G5A)	G11	G11A		CG1	CG2					
位 置														
R 階 6 階														
鉄 骨														
上 端 筋														
下 端 筋														
あばら筋														
腹 筋														
備 考														
位 置														
5 階														
鉄 骨														
上 端 筋														
下 端 筋														
あばら筋														
腹 筋														
備 考														
位 置														
4 階														
鉄 骨														
上 端 筋														
下 端 筋														
あばら筋														
腹 筋														
備 考														
位 置														
3 階														
鉄 骨														
上 端 筋														
下 端 筋														
あばら筋														
腹 筋														
備 考														
位 置														
2 階														
鉄 骨														
上 端 筋														
下 端 筋														
あばら筋														
腹 筋														
備 考														
位 置														
竣工平成28年 6.25 竣工令和元年 11.30 監理 施工		監理 日建・上田特定設計委託業務等共同企業体 施工 大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体		注)1. 鉄骨材種共通事項 印 鋼板及LH形鋼 鋼 管 備 考 無印 SM490A STKN490B t>40はTMCP鋼 ○ SM400A STKN400B t>40はTMCP鋼 △ SS400 — — —		完成図 構-57		日建・上田特定設計委託業務 共同企業体		高知市都市建設部公共建築課 担当 担当 係長 課長補佐 副参事 課長		高知市新庁舎建設工事 大梁断面表（2）		構 57 5 - 10 NO. 0-140004-B