

瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事（R7-1）

【共通】特記仕様書		【意匠図・設備図】				【共通】耐震補強特記仕様書		【構造図】			
番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称	番 号	図 面 名 称
T-01	【共通】改修特記仕様書（1）	AA-01	【水処理棟】1階平面図（改修前）	AB-01	【機械棟】1階平面図（改修前）	S-01	【共通】耐震補強特記仕様書	SA-01	【水処理棟Ⅰ期-①】1階伏図	SB-01	【機械棟】1階伏図
T-02	【共通】改修特記仕様書（2）	AA-02	【水処理棟】1階平面図（改修後）	AB-02	【機械棟】1階平面図（改修後）	S-02	【共通】RC壁補強標準図	SA-02	【水処理棟Ⅰ期-①】軸組図	SB-02	【機械棟】軸組図（1）
T-03	【共通】改修特記仕様書（3）	AA-03	【水処理棟】2階平面図【参考図】	AB-03	【機械棟】南立面図・建具リスト（改修前・後）			SA-03	【水処理棟Ⅰ期-①】NW30A壁増設補強詳細図	SB-03	【機械棟】軸組図（2）
T-04	【共通】改修特記仕様書（4）	AA-04	【水処理棟】立面図（改修前）	AB-04	【機械棟】西立面図（改修前・後）			SA-04	【水処理棟Ⅰ期-①】NW30B壁増設補強詳細図	SB-04	【機械棟】NW40壁増設補強詳細図
T-05	【共通】改修特記仕様書（5）	AA-05	【水処理棟】立面図・詳細図（改修後）	AB-05	【機械棟】NW40部詳細図（改修前・後）			SA-05	【水処理棟Ⅰ期-②】1階伏図	SB-05	【機械棟】HW20A開口閉塞補強詳細図
T-06	【共通】改修特記仕様書（6）	AA-06	【水処理棟】NW30A・B、NW40A・B部詳細図	AB-06	【機械棟】HW20C部詳細図（改修前・後）			SA-06	【水処理棟Ⅰ期-②】軸組図	SB-06	【機械棟】HW20B開口閉塞補強詳細図
T-07	【共通】改修特記仕様書（7）	AA-07	【水処理棟】NW40C部詳細図（改修前・後）	AB-07	【機械棟】HW20A・HW20B部詳細図（改修前・後）			SA-07	【水処理棟Ⅰ期-②】NW40A壁増設補強詳細図	SB-07	【機械棟】HW20C開口閉塞補強詳細図
A-01	付近見取図・配置図兼仮設計面図	AA-08	【水処理棟】TW15部詳細図	AB-08	【機械棟】TC1部詳細図（改修前・後）			SA-08	【水処理棟Ⅰ期-②】NW40B壁増設補強詳細図	SB-08	【機械棟】TC1耐浪補強詳細図
		AA-09	【水処理棟】TC1部詳細図（改修前・後）	MB-01	【機械棟】1階機械設備平面図（改修前）			SA-09	【水処理棟Ⅰ期-②】NW40C壁増設補強詳細図		
		EA-01	【水処理棟】1階電気設備平面図（改修前）	MB-02	【機械棟】1階機械設備平面図（改修後）			SA-10	【水処理棟Ⅰ期-②】耐震スリット詳細図		
		EA-02	【水処理棟】1階電気設備平面図（改修後）	EB-01	【機械棟】1階電気設備平面図（電灯・動力・改修前）			SA-11	【水処理棟Ⅰ期-②】TC1耐浪補強詳細図		
				EB-02	【機械棟】1階電気設備平面図（電灯・改修後）			SA-12	【水処理棟Ⅰ期-②】TW15止水壁詳細図		
				EB-03	【機械棟】1階電気設備平面図（動力・改修後）						

高知市都市建設部公共建築課				工 事 名		(株)ハウジング総合コンサルタント			高知県知事登録119号		管理建築士	
係	係 長	課長補佐	課 長	瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事（R7-1）		高知市南久保16-17 TEL 088-883-1030 FAX 088-882-4779			代表取締役 福家 正義		一級建築士登録第303207号 村 田 憲 明	
信 隆 大 濱 松				図 名		縮 尺	年 月 日	図 面 No.			意匠担当	
				表紙・図面リスト		1 / -	R6, 12	A — 00				

2024.04

瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事（R7-1）特記仕様書

I 工事概要

1. 工事場所

高知市瀬戸一丁目2番105号

2. 工事種目

[水処理棟] 鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積 3,590.56㎡

[機械棟] 鉄筋コンクリート造 2階建て 延べ面積 2,274.94㎡

1) 耐震改修

①鉄筋コンクリート壁増設 5箇所

②耐震スリット 2箇所

③耐震柱 5箇所

④止水壁 6箇所

⑤耐震改修に伴う解体撤去 一式

2) 防水改修 一式

3) 建具改修 一式

4) 内装改修 一式

5) その他 一式

1) 耐震改修

①鉄筋コンクリート壁増設 1箇所

②開口閉塞 3箇所

③耐震柱 4箇所

④開口新設 1箇所

⑤耐震改修に伴う解体撤去 一式

2) 防水改修 一式

3) 建具改修 一式

4) 内装改修 一式

5) 塗装改修 一式

6) その他 一式

※上記の建築改修工事に伴う、機械設備工事及び電気設備工事の改修を含む

3. 関連工事等

・電気設備工事

・機械設備工事

・ガス設備工事

・昇降機設備工事

・植栽工事

・合併処理装置設置工事

・外構工事

4. 概成工期

・完成期限の()日前 (令和 年 月 日)

5. 部分使用(工事請負契約書第34条第1項)

令和 年 月 日から、全ての室内部分を使用する。

II 建築工事仕様

1. 特記仕様

1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。○印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。

○印と◎印の付いた場合は、共に適用する。

3) 特記事項に記載の()内表示番号は、「公共建築工事標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特記事項に記載の[]内表示番号は、「公共建築改修工事標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特記事項に記載の< >内表示番号は、「建築物解体工事共通仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。

2. 適用基準等

図面及び特記事項に記載されていない事項は、全て国土交通省(建設)大臣官房官庁営繕部監修の以下による。

・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (令和4年版)

※公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (令和4年版)

※建築工事標準詳細図 (令和4年版)

※公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編・電気設備工事編) (令和4年版)

※公共建築設備工事標準図(機械設備工事編・電気設備工事編) (令和4年版)

・敷地調査共通仕様書 (令和4年版)

・建築物解体工事共通仕様書 (令和4年版)

3. 「週休2日制モデル工事」の実施について

○対象 (○)発注者指定型 (・)受注者希望型

本工事は、工事着手日から工事完成日までの間の土曜日及び日曜日を現場の休工日の基本とする「週休2日制モデル工事」の対象工事である。実施にあたっては高知市上下水道局「週休2日制モデル工事」実施要領(営繕工事編)による。
(https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/197/)

・対象外(理由:)

項目

特記事項

一般共通事項

① 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(請負金額500万円以上)(受注、変更、完成時)

登録の手続きについては、(一財)日本建設情報総合センターの「建設実績情報のコリンズ」[1.1.4]テクリス登録等に関する規約)による。

2 総合工程表

原則、工事の着手に先立ち、別契約関連工事の受注者と協議し、受注者及び別契約関連工事の受注者連名による総合工程表を監督職員に提出する。

3 総合図

工事の施工に先立ち別契約関連工事の受注者と調整のうえ、総合図を作成し、監督職員の承諾を受ける。 [1.2.3]

④ 工事日誌

週ごとに工事の全般的な経過及び次週の工事予定を記載した日誌を監督職員に提出する。 [1.2.4]
また、工事の経過が明確にわかる写真を貼付すること。

⑤ 工事写真

工事写真はL版程度とし、工事の内容、日付等必要事項を記入し1部提出する。(A4版台紙) [1.2.4]
撮影方法は、「営繕工事写真撮影要領(令和5年版)」による。
デジタル工事写真の小板情報電子化の実施をする場合は、監督職員の承諾を受ける。
なお、実施については、国営建技第14号(令和5年3月1日付)「デジタル工事写真の小板情報電子化について」による。

⑥ 下請負者の報告

各下請負者については下請負契約前に監督職員に報告する。

⑦ 電気保安技術者

適用する。 [1.3.3]

⑧ 施工条件

施工日及び施工時間 ※1.3.5(1)(7)による。 [1.3.5]

・施工順序 ・図示

工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所
※ 仮囲内 ◎ 図示 (A-01図参照)

その他の施工条件

○資機材の搬出入時には、専任の誘導員を配置する。その他の場合でも、工事関係車両(乗用車も含む)が敷地内を通行する際には必ず誘導するものをつけ、公道まで徐行する。
・登下校時間帯や休み時間等は車両の通行を中止する等必要な配慮をする。
○施設を利用しながらの工事となるので、作業時間・内容・大きな騒音又は振動を伴う作業については施設管理者及び監督職員と協議すること。

⑨ 交通誘導警備員

交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種者を従事させないこととする。ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでないものとする。

配置人員等 ・令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間は 名常駐する。
・作業日は 名常駐する。その他監督職員と協議し、適宜配置する。
○監督職員と協議し、適宜配置する。

項目

特記事項

⑩ 工事安全計画書

配置人員の資格
・1名以上/1班は交通誘導警備業務に係る検定合格者(1級又は2級)を配置する工事。
※交通誘導に關し、1名以上/1班は専門的な知識及び技能を有する警備員等を配置する工事。

資格	資格要件	配置人数
1. 2級交通誘導警備検定合格者(交通誘導警備員A)	交通誘導警備に關して、公安委員会が学科及び実施試験を行い、専門的な知識及び技能を有すると認めたもの	人
交通誘導に關し、専門的な知識及び技能を有する警備員等(交通誘導警備員B)	警備業法における指定講習を受講したもの 警備業法における基本的基礎教育及び業務別教育(警備業法第2条第1項第2号の警備業務)を現に受けているもので、交通誘導に關する警備業務に従事した期間(実務経験年数)が1年以上であるもの	12人

なお、事前に監督職員に検定合格証の写し等の資格要件の確認できる資料を提出する。
また、警備員等に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同様の資料を提出する。

建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、工事安全計画書を監督職員に提出する。

労働安全衛生法第30条第2項に基づき指名をする。

11 統括安全衛生管理義務者の指名

産業廃棄物の運搬、処分等については、1.3.12により適切に処分するものとし、事前に監督職員に処理計画書を提出する。
産業廃棄物の運搬、あるいは処分を他業者に委託する場合は、書面による委託契約を行い、処理計画書にその写しを添付する。
自己処分場で処分する場合は、その処分場が関係法令の規定に適合する旨の資料を提出し、監督職員の現地立会を受けたうえで承諾を得る。(積替・保管についても同様とする)
産業廃棄物の収集・運搬に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下廃棄物処理法という)施行令に基づく車両への表示及び書面の備え付けを行うこと。
また、産業廃棄物を搬出する車両について、処分場ごとに1台のみ写真撮影(現場搬出時及び処分場到着時)し、随時監督職員に報告する。
廃棄物処理法を遵守し、工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分又は再生)を終了しなければならない。
また、産業廃棄物管理票(以下マニフェストという)により適正に処理されていることを確認するとともに、監督職員にそのE票の写しを提出する。
ただし、廃棄物処理法を遵守した上で、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、監督職員が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとする。この場合、マニフェストにより適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに、監督職員にそのB2票の写しを提出する。また、最終処分終了後速やかにE票の写しを提出する。
なお、廃棄物処理法に定める電子情報処理組織を使用する場合は別途協議する。
・引渡しを要するもの ()
・現場再利用を図るもの ()
○再資源化を図るもの (※コンクリート ※コンクリート及び鉄から成る建設資材 ※木材 ※アスファルトコンクリート)

12 発生材の処理

特別管理産業廃棄物の施工計画調査
※行う ・行わない
分析調査
※施工計画調査の結果により、監督職員と協議する。
・行う () ・行わない

・PCBを含む機器類	
・変圧器	
・コンデンサ	
・蛍光灯、HID灯器具の安定器	
・その他 ()	
・PCB含有シーリング材	
・廃油	
・廃酸 廃アルカリ	
・臭化リチウム水溶液	
・電池の溶解液	
・ダイオキシン類	

13 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出(請負金額100万円以上)

再生資源利用(促進)計画書及び実施書を、建設副産物情報交換システム(COBRIS)により作成し、提出は以下による。
a) COBRISについては、建設副産物情報センターのホームページ(http://www.recycle.jaic.or.jp)より、利用申請等を行うことができる。
b) 建設資材の利用量の大小や有無に関らず、紙に出力した再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を、完成資料として監督職員に提出する。
c) 建設副産物の発生量及び搬出量の大小や有無に関らず、紙に出力した再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)を、完成資料として監督職員に提出する。
d) 受注者は再生資源利用(促進)計画書(現場揭示用様式)を工事現場の見やすい場所に掲げること。
e) 受注者は作成したデータを含め、再生資源利用(促進)計画書及び実施書を工事完成後5年間保存する。

14 工事の保険

工事請負契約後、速やかに工事目的物、工事材料等に生じる損害、第三者に及ぼした損害を補償する保険を締結する。保険期間は、工事着工のときから完成期限より24日後以降までの期間とする。

※金銭的保証方式
・有 ○無

15 契約保証

16 前払金支出割合区分補正

17 証明書の提出(グリーン購入法)

「図等による環境物品等の調達推進等に関する法律」(グリーン購入法)及び「高知県グリーン購入基本方針及び実施計画」に基づき、重点調達品目については、積極的に利用すること。なお、重点調達品目の中で木材・木材製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法律に照らして合法なものを使用する。
木材・木材製品等については、県産木材納入証明書、県外産合法木材納入証明書を監督職員に提出すること。 [1.4.2]

18 石綿含有建材の調査

事前調査の報告 一定規模以上の工事は労働基準監督署と高知市に報告が必要となる [1.5.1]
事前調査範囲
貸与資料
・改修範囲
※有 (○)既存の設計図書 ○石綿含有建材分析調査結果報告書
・無

水処理棟 外壁塗材(吹付タイル):石綿無
機械棟 外壁塗材(吹付タイル):石綿無

分析調査

※書面調査及び現地での目視調査の結果により、監督職員と協議する。
・行う (調査建材使用部位 調査建材名 検体数)
分析方法 ※定性分析
定性分析の結果により、定量分析を行う場合は監督職員と協議する。

項目

特記事項

19 施工数量調査

調査範囲 ※図示 ・改修建築物の外壁、軒天、バラベット [1.6.2]
調査方法 ※外部足場を使用した目視及び打診
破壊部分の補修方法 ※現状に復旧

外壁調査は、外壁改修フロアに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
また、その調査の結果を立面図等に記載し集計表を添えて電子データと共に、監督職員に報告する。(必要に応じ写真等を添付する)

※適用する (○:一級、●:二級) [1.7.2][1.7.3]

工事種別	技能検定の作業の種別
○仮設工事	※●とび作業(又は足場組立作業主任者)
○鉄筋工事	※○鉄筋組立作業
○コンクリート工事	○コンクリート圧送工事作業 ○○型枠工事作業
・鉄骨工事	※●とび作業
・ブロック・ALCパネル工事	・○コンクリートブロック工事作業 ・(単一)エーエルシーパネル工事作業
○防水工事	・○アスファルト防水工事作業 ・○ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・○アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・○合成ゴム系シート防水工事作業 ・○塩化ビニル系シート防水工事作業 ・○セメント系防水工事作業 ○○シーリング防水工事作業 ・○改良アスファルトシートーチ工法防水工事作業 ・○FRP防水工事作業
・石工事	※○石張り作業
・タイル工事	※○タイル張り作業
・木工事	※○大工工事作業
・屋根及びとい工事	・○かわらぶき ・●スレート工事作業 ・○内外装板金作業
・金属工事	・○鋼製下地工事作業 ・(単一)金属製バルコニー工事作業
・左官工事	※○左官作業
・建具工事	・○ビル用サッシ施工作業 ・○木製建具製作 ・○ガラス工事作業
・カーテンウォール工事	※○金属製カーテンウォール工事作業
○塗装工事	※○建築塗装作業
・内装工事	・○プラスチック系床仕上げ工事作業 ・○壁装作業 ・●カーペット系床仕上げ工事作業 ・○畳製作作業 ・○ボード仕上げ工事作業
・植栽工事	※○造園工事作業
・その他	・○樹脂接着剤注入工事作業(エポキシ樹脂注入工事) 又は(単一)樹脂接着剤注入工事作業(エポキシ樹脂注入工事) ・○家具手加工作業

適用する技能士について、当該資格を有することが確認できる書類及び資格者が特定できる書類(運転免許証等)の写しを提出する。

21 化学物質の室内濃度の測定

化学物質の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、 [1.7.9]
報告書を監督職員に提出する。
ただし、完成検査前に報告書の提出が困難な場合は、事前に信頼のおける速報等の資料を監督職員に提出する。この場合、後日に正式な報告書を速やかに監督職員に提出しなければならない。
測定する業者の選定にあたっては、あらかじめ監督職員に報告すること。

測定方法
※厚生労働省「室内空气中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」による。
測定対象化学物質
※ホルムアルデヒド ※トルエン ※キシレン ※エチルベンゼン
※スチレン ※パラジクロロベンゼン
測定箇所 ()箇所 施工前・施工後(計 回測定)
測定対象室 ()
なお、測定結果が厚生労働省の定める指針値を超えている場合は、原則として本工事の引き渡しを行わないこととする。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。
1 何らかの対策が施された結果、揮発性有機化合物の濃度が厚生労働省の定める指針値以下となったことが確認された場合。
2 濃度測定の結果が、本工事の施工により生じたものでないことが明確である場合。
3 濃度測定が、使用開始後(備品の搬入等を含む)に行われた場合。
本工事の引き渡し後、あるいは、使用開始後に室内の揮発性有機化合物(VOC)の濃度測定が行われ、測定結果が厚生労働省の指針値を超えている場合については、受注者は、工事引き渡し後であっても、その原因究明に当たって協力しなければならない。
また、本工事の施工が原因となって、化学物質の濃度が厚生労働省の定める指針値を超えたものであることが判明した場合は、受注者の負担により、その対策を講じなければならない。

内部養生に合板又は構造用パネルを使用する場合、その合板または構造用パネルのホルムアルデヒド放散量は☆☆☆☆、又はそれと同等と認められる製品を使用する。

22 直接仮設の養生

23 建築材料等

本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとする。(記載順序は不同)また、「評価名簿による」と特記されたものについては、(一社)公共建築協会発行の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿」によるもの、又は評価の内容についてこれらと同等と認められるものとする。
ただし、同等とする場合は、監督職員の承諾を受ける。

24 特別な材料の工法

県内産資材の優先使用
本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督職員の確認を受けること。
注1: 県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。
ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたものとする。
注2: 県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。

25 風圧力

公共建築工事標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、監督職員の承諾を受けて当該材料製造所の指定する工法による。

本工事に使用する材料及び工法は、建築基準法に基づき定まる風圧力に対応したものとし、速度圧を求め場合の風速(Vo)及び地表面粗土区分は、次の数値とする。
風速(Vo): ※ 38m/sec ・36m/sec 地表面粗土区分: ※Ⅲ ・Ⅱ

26 仕上面の出隅処理

内外部とも仕上出隅で利用者の手の届く範囲は、図示が無くとも原則として全て面取りを施す。
木部(家具を含む) 6mm程度
コンクリート、モルタル部 20mm程度
鉄部、金属部 3mm程度
建具類等、上記により難い場合は、監督職員と協議する。

工事名

瀬戸水再生センター水処理棟及び機械棟耐震改修工事（R7-1）

図面名【共通】改修特記仕様書（1）

2024.04 縮尺 1 /

係

係長

課長補佐

課長

清

澤

大

西

栄

作図

令和 7 年 4 月 日

図面番号

T-01

高知市 都市建設部 公共建築課

項 目		特 記 事 項		項 目		特 記 事 項		項 目		特 記 事 項											
21 (床仕上げ) ビニル床シート張り	[6.8.2～6.8.3]			22 ビニル床タイル張り	[6.8.2～6.8.3]			23 誘導用床材及び 警告用床材	[6.8.2]												
	種類の記号	色柄	厚さ(mm)		特殊機能	施工箇所	備考		種類の記号	色柄	寸法	厚さ(mm)	特殊機能	施工箇所							
	※ F S	※ 無地 ・ マーブル柄	※ 2.0		・ 帯電防止 ・ 防滑性 ・ 耐薬品性	・ 耐動荷重性				※ K T	・ 無地 ・ 柄物	※300×300	※ 2.0	・ 帯電防止 ・ 防滑性							
	※ F S	※ 無地	※ 2.0		・ 帯電防止 ・ 防滑性 ・ 耐薬品性	・ 耐動荷重性				・ T T ・ F T	・ 柄物	・ 2.0	・ 帯電防止 ・ 防滑性								
接合部の処理		※ 熱溶接工法 ・ 突付け (施工箇所：)			帯電防止性能		※ 帯電防止性能評価値(JIS A 1455)1.2以上～3.2未満又は 体積電気抵抗値(JIS A 1454)1×10 ⁷ ～10 ¹⁰ Ω程度			下地		※ 図示 ・									
24 ビニル幅木		[6.8.2]			25 ゴム床タイル張り		[6.8.2]			26 カーペット敷き		[6.9.2][表6.9.1]									
種類		種類		寸 法(mm)	厚さ(mm)	備考		種 類		種 類		種 類									
・ レジンコンクリート系		※ 300×300		※ 30	※ JIS T 9251適合品		・ タイル系		・ 塩化ビニル系		※ 300×300		※ 図示								
27 合成樹脂塗床		[6.8.2]			28 フローリング張り		[6.8.2]			29 畳敷き		[6.12.2][表6.12.1]									
材 種		厚さ(mm)		高 さ(mm)	施 工 箇 所		色 柄		種 類		厚さ(mm)		寸法(mm)	備考							
※ 軟質 ・ 硬質		※ 1.5		・ ※ 60 ・ 75 ・ 100			・ 単層 ・ 複層		・ 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0												
・ 織じゅうたん		[6.9.2][表6.9.1]			・ 織り方		パイル形状		帯電性		品質(公表単価(円/m2))										
・ ウィルトンカーペット		・ カットパイル		・ 摘要する		・ タフテッドカーペット		・ ループパイル		・ カット、ループ併用											
色柄、パイル糸の種類		※模様のない無地のもの			種 別 (・ A種 ・ B種 ・ C種)		パイル形状		パイル長		工 法		帯電性		品質(公表単価(円/m2))						
・ カットパイル		※ 全面接着工法		・ 摘要する		・ ループパイル		・ グリッパ工法													
・ レベルループパイル		・ カット、ループ併用				・ タイルカーペット		パイル形状		寸法(mm)		除厚さ(mm)	品質(公表単価(円/m2))								
※ 第一種 ・ カットパイル		※ ループパイル		※ 500×500		※ 6.5	※ 第二種 ・ カットパイル、ループ併用		・		※ 7.0										
タイルカーペットの敷き方		平場			※ 市松敷き		・ 模様流し		階段部分		※ 模様流し		・ 市松敷き								
・ 下敷き材		※ JIS L 3204(反モフェルト)に基づく第2種2号、呼び厚さ8.0mm			[6.9.2]		取付け用付属品		見切り ※ (材質			種類		形状	・ 図示						
押え金物		※ (材質			種類		形状							・ 図示							
30 (天井、壁仕上げ) せっこうボードその他の ボード及び合板張り		[6.13.2][表6.13.1]			31 壁紙張り		[6.14.2]			32 接着剤		[6.15.3]			[6.15.5]						
材料		[6.13.2][表6.13.1]			種類		程度		防火性能		施 工 箇 所										
・ 硬質毛セメント板		JISの記号		厚 さ(mm)	規格等		・ 15 ・ 20 ・ 25		・ 15 ・ 20 ・ 25		・ 12 ・ 16 ・ 18 ・ 21		・ 30								
・ 普通毛セメント板		H W		・ 15 ・ 20 ・ 25	・ 15 ・ 20 ・ 25		・ 12 ・ 16 ・ 18 ・ 21		・ 30		・ 6 ・ 8		・ 5								
・ 硬質木片セメント板		H F		・ 12 ・ 16 ・ 18 ・ 21	・ 30		・ 6 ・ 8		・ 5		・ 6		・ 12 ・ 15								
・ 普通木片セメント板		N F		・ 12 ・ 16 ・ 18 ・ 21	・ 30		・ 6 ・ 8		・ 5		・ 6		・ 12 ・ 15								
① けい酸カルシウム板 (ノンアスベスト)		0.8 F K 1.0 F K		タイプ2(無石棉)	・ 6 ・ 8		・ 5		・ 6		・ 12 ・ 15		・ 15								
・ 化粧けい酸カルシウム板				・ 6	・ 12 ・ 15		・ 15		・ 12 ・ 15		・ 15		・ 15								
・ ロックウール化粧吸音板		D R		※ フラットタイプ(※9(準不燃)	・ 12 ・)		・ 凹凸タイプ(※12(不燃)		・ 15 ・)		・ 15		・ 15								
・ ロックウール吸音ボード1号		R W-B		※ 25	・ 15(不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ グラスウール吸音ボード2号32K		G W-B		※ 25(ガラスクロス包)	・ 15(不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ せっこうボード		G B-R		※ 12.5(不燃)	・ 15(不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ 不燃層覆せっこうボード		G B-N C		・ 9.5(不燃)	・ 12.5(不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ シーリングせっこうボード		G B-S		※ 12.5(不燃)	・ 15(不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ 強化せっこうボード		G B-F		・ 12.5(不燃)	・ 15(不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ せっこうラスボード		G B-L		・ 9.5	・ 12.5		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ 化粧せっこうボード(トラバーチン模様)		G B-D		・ 9.5(準不燃)	・ 12.5(不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ 化粧せっこうボード(木目)		G B-D		・ 9.5(準不燃)	・ 12.5(不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)		・ 9.5(準不燃)								
・ 普通合板				表板の樹種名	※ 図示		板面の品質(		厚さ(mm)		・ 1類 ・ 2類		・ 防火処理 ・ 難燃処理 ・ 防災処理								
・ コンクリート型枠用合板				厚さ(mm)	()		・ 1類 ・ 2類		・ 防火処理 ・ 難燃処理 ・ 防災処理		・ 1類 ・ 2類		・ 防火処理								
・ 構造用合板				厚さ(mm)	()		・ 1類 ・ 2類		・ 防火処理 ・ 難燃処理 ・ 防災処理		・ 1類 ・ 2類		・ 防火処理								
・ 天然木化粧合板				化粧板の樹種名	()		接着の程度		・ 1類 ・ 2類		・ 1類 ・ 2類		・ 防火処理								
・ 特殊加工化粧合板 (・ メラミン化粧合板) (・ ポリエステル化粧合板) (・ プリント合板) (・)				表面性能	・ F ・ FW ・ W ・ SW		接着の程度		・ 1類 ・ 2類		・ 1類 ・ 2類		・ 防火処理								
・ ミディアムデンシティファイバーボード		M D F		・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12	・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12		・ 無研磨板 ・ 研磨板		・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18		・ 10(難燃)		・ 12(難燃)								
・ 単板張りパーティクルボード				・ 無研磨板 ・ 研磨板	・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18		・ 10(難燃)		・ 12(難燃)		・ 10(難燃)		・ 12(難燃)								
・ 化粧パーティクルボード				・ 無研磨板(・ スタンダード ・ テンパード) ・ 研磨板(・ スタンダード ・ テンパード)	・ 10(難燃) ・ 12(難燃)		・ 10(難燃)		・ 12(難燃)		・ 10(難燃)		・ 12(難燃)								
・ ハードボード(素地)		H B		・ 無研磨板(・ スタンダード ・ テンパード) ・ 研磨板(・ スタンダード ・ テンパード)	・ 10(難燃) ・ 12(難燃)		・ 10(難燃)		・ 12(難燃)		・ 10(難燃)		・ 12(難燃)								
・ ハードボード(化粧)				・ 内装用 ・ 外装用	・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7		・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7		・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7		・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7		・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7								
・ インシュレーションボード		I B		A級(・ 天井仕上 ・ 内装仕上) ・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18	・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18		・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18		・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18		・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18		・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18								
せっこうボードの目地処理の種類		[6.13.3][表6.13.5]			目地工法の種類		せっこうボードのエッジの種類			[6.13.3][表6.13.5]											
目地処理工法		・ テーパーエッジ			※ ベベルエッジ			・ スクエアエッジ			※ ベベルエッジ										
突付け工法		※ ベベルエッジ			・ スクエアエッジ			※ ベベルエッジ			・ スクエアエッジ										
目透し工法		※ スクエアエッジ			・ ベベルエッジ			※ ベベルエッジ			・ ベベルエッジ										
合板類の張付け		・ A種 ※ B種			[6.13.3][表6.13.3]			M D F及びパーティクルボード並びに合板のホルムアルデヒド放散量			※ F☆☆☆☆,またはそれと同等と認められるもの			[6.13.2]							
遮音壁に用いるシーリング材		・ シーリング材			・ ジョイントコンパウンド			天井のボードの重ね張りの張り付け方法(ロックウール吸音板を除く)			[6.13.3]										
壁紙		[6.14.2]			種類			程度			防火性能			施 工 箇 所							
※ 塩化ビニル樹脂系		・ 不燃 ・ 準不燃 ・ 難燃			・ 不燃 ・ 準不燃 ・ 難燃			・ 不燃 ・ 準不燃 ・ 難燃			・ 不燃 ・ 準不燃 ・ 難燃			・ 不燃 ・ 準不燃 ・ 難燃							
素地ごしらえ		モルタル面及びプラスター面			・ A種 ※ B種			[6.14.3][表7.3.4]			コンクリート面及びALCパネル面			・ A種 ※ B種			[6.14.3][表7.3.5]				
壁紙のホルムアルデヒドの放散量等		※ F☆☆☆☆,またはそれと同等と認められるもの			[6.14.2]			壁紙のホルムアルデヒドの放散量等			※ F☆☆☆☆,またはそれと同等と認められるもの			[6.14.2]							
伸縮調整目地の位置		・ 図示			※ 6.16.2(1)(7)による			[6.16.2]			タイルの見本焼き			※ 行わない			[6.16.2]				
タイルの見本焼き		※ 行わない			[6.16.2]			タイルの試験張り			※ 行わない			[6.16.2]							
セメントモルタルによるタイル張り		[6.16.3]			施工箇所			形状寸法(mm)			吸水率の区分			うわぐすり			色	耐薬害性	耐滑り性	役物の適用	品質(公表単価(円/m2))
標準的な曲がりの役物は一体成形とする。		[6.16.3]			I類 II類 III類 施釉 無釉 標準 特注			・ 1類 ・ 2類 ・ 3類			・ 1類 ・ 2類 ・ 3類			・ 1類 ・ 2類 ・ 3類			・ 1類 ・ 2類 ・ 3類	・ 1類 ・ 2類 ・ 3類	・ 1類 ・ 2類 ・ 3類	・ 1類 ・ 2類 ・ 3類	・ 1類 ・ 2類 ・ 3類
下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理		MCR工法			・ 目荒し工法			[6.16.3]			タイル張りの工法			内装タイル			・ 密着張り ・ 改良圧着張り			[6.16.4]	

