

閲 覧 用

水道資材単価表

令和 7 年 7 月 1 日

注意事項

1. 本資料の中での資材単価の内容に関する問い合わせは、原則対応いたしません。
2. 第三者による、本資料の複製・転載・磁気媒体入力・販売・貸与及び譲渡等を禁止します。
3. 本資料を基にした、公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

名称	規格1	規格2	単位	単価
GX形DIP継ぎ輪	φ 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP継ぎ輪	φ 400	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP継ぎ輪	φ 400 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	194,000
GX形継ぎ輪用特殊押輪	φ 400 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	114,000
GX形接合付属品	φ 75	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 100	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 150	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 200	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 250	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 300	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 400	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品(栓用)	直管用 φ 400		組	38,500
GX形接合付属品(栓用)	異形管用 φ 400		組	45,900
GX形挿しロリング	φ 75		個	※
GX形挿しロリング	φ 100		個	※
GX形挿しロリング	φ 150		個	※
GX形挿しロリング	φ 200		個	※
GX形挿しロリング	φ 250		個	※
GX形挿しロリング	φ 300		個	※
GX形挿しロリング	φ 400		個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 75(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 100(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 150(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 200(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 250(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 300(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 400(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 75(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 100(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 150(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 200(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 250(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 300(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 400(GF7.5K)		個	※
GX形DIP両受短管	φ 75	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 100	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 150	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 200	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 250	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 75 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 100 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 150 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 200 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 250 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 300 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 75 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 100 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 150 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 200 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 250 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 300 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストップを含む	個	※
GX形DIP栓	直管用 φ 75	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	43,100
GX形DIP栓	直管用 φ 100	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	64,500
GX形DIP栓	直管用 φ 150	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	84,700
GX形DIP栓	直管用 φ 200	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	105,000
GX形DIP栓	直管用 φ 250	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	131,000
GX形DIP栓	直管用 φ 300	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	194,000
GX形DIP栓	直管用 φ 400	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	329,000
GX形DIP栓	異形管用 φ 75	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	28,900
GX形DIP栓	異形管用 φ 100	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	43,100
GX形DIP栓	異形管用 φ 150	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	58,100
GX形DIP栓	異形管用 φ 200	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	76,100

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
GX形DIP栓	異形管用 φ250	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	96,200
GX形DIP栓	異形管用 φ300	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	150,000
GX形DIP栓	異形管用 φ400	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	211,000
GX形DIP帽	φ75	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ100	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ150	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ200	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ250	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ300	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ400	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形ライフ	φ75		個	※
GX形ライフ	φ100		個	※
GX形ライフ	φ150		個	※
GX形ライフ	φ200		個	※
GX形ライフ	φ250		個	※
GX形ライフ	φ300		個	※
GX形ライフ	φ400		個	※
GX形P-Linkセット	φ75	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ100	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ150	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ200	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ250	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ300	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形G-Linkセット	φ75	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ100	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ150	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ200	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ250	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ300	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形用スぺーサー	切管用器具	NSグルーバーGENEXセットに含まれる	個	11,600
K形DIP・E-1直管	φ75×4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ100×4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ150×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ200×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ250×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ300×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ350×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ75×4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ100×4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ150×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ200×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ250×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ300×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ350×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ400×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ450×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ500×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIPうず巻式フランジ付T字管	φ75×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	40,800
K形DIPうず巻式フランジ付T字管	φ100×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	48,400
K形DIPうず巻式フランジ付T字管	φ150×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	69,100
K形DIPうず巻式フランジ付T字管	φ200×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	99,500
K形DIPF付T字管	φ75×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ100×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ150×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ150×φ100(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ200×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ200×φ100(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ250×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ250×φ100(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ300×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ300×φ100(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ75×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ100×φ75	接合付属品を含まない	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
K形DIP二受T字管	φ100×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ150×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ150×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ150×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ200×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ200×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ200×φ200	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP排水T字管	φ200×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP排水T字管	φ250×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP排水T字管	φ300×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP排水T字管	φ350×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP排水T字管	φ400×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP挿し受片落管	φ100×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP挿し受片落管	φ150×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP挿し受片落管	φ200×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP挿し受片落管	φ200×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP受挿し片落管	φ100×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP受挿し片落管	φ150×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP受挿し片落管	φ200×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP受挿し片落管	φ200×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ75×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ100×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ150×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ200×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ250×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ300×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ350×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ400×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ450×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ500×90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ75×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ100×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ150×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ200×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ250×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ300×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ350×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ400×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ450×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ500×45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ75×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ100×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ150×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ200×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ250×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ300×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ350×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ400×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ450×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ500×22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ75×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ100×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ150×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ200×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ250×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ300×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ350×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ400×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ450×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ500×11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ300×5・5/8°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ350×5・5/8°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ400×5・5/8°	接合付属品を含まない	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
K形DIP曲管	φ450×5・5/8°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ500×5・5/8°	接合付属品を含まない	個	※
K形特殊継ぎ輪	φ75×φ3		組	54,400
K形特殊継ぎ輪	φ100×φ4		組	66,900
K形特殊継ぎ輪	φ150×φ6		組	97,000
K形特殊継ぎ輪	φ200×φ8		組	118,000
K形特殊継ぎ輪	φ250×φ10		組	149,000
K形特殊継ぎ輪	φ300×φ12		組	213,000
K形DIP継ぎ輪	φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ200	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ250	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ300	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ350	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ400	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ450	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ500	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ75	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ100	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ150	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ200	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ250	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ300	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ350	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ400	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ450	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ500	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	2号 φ75	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ100	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ150	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ200	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ250	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ300	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ350	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ400	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ450	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ500	RF 7.5K	個	※
K形DIP栓	φ75	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ100	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ150	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ200	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ250	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ300	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ350	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ400	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ450	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ500	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形幼帽	φ75	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	25,200
K形幼帽	φ100	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	31,800
K形幼帽	φ150	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	47,900
K形幼帽	φ200	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	63,800
K形幼帽	φ250	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	84,300
K形幼帽	φ300	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	108,000
K形幼帽	φ350	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	153,000
K形幼帽	φ400	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	244,000
K形幼帽	φ450	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	322,000
K形幼帽	φ500	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	401,000
K形幼帽	φ75	本体のみ	個	18,000
K形幼帽	φ100	本体のみ	個	23,300
K形幼帽	φ150	本体のみ	個	35,100
K形幼帽	φ200	本体のみ	個	49,400
K形幼帽	φ250	本体のみ	個	64,800

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
K形㇏帽	φ 300	本体のみ	個	84,700
K形㇏ム輪	φ 75		個	672
K形㇏ム輪	φ 100		個	756
K形㇏ム輪	φ 150		個	1,090
K形㇏ム輪	φ 200		個	1,370
K形㇏ム輪	φ 250		個	1,770
K形㇏ム輪	φ 300		個	3,270
K形㇏ム輪	φ 350		個	4,010
K形㇏ム輪	φ 400		個	5,120
K形㇏ム輪	φ 450		個	5,520
K形㇏ム輪	φ 500		個	5,790
T頭㇏ルト・ナツ	M16×85 酸化被膜 φ 75		本	154
T頭㇏ルト・ナツ	M20×90 酸化被膜 φ 100～φ 250		本	217
T頭㇏ルト・ナツ	M20×100 酸化被膜 φ 300～φ 350		本	245
T頭㇏ルト・ナツ	M20×110 酸化被膜 φ 400～φ 500		本	296
T頭㇏ルト・ナツ	M20×120 酸化被膜 φ 600		本	312
特殊割押輪	φ 75 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	17,000
特殊割押輪	φ 100 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	20,200
特殊割押輪	φ 150 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	35,600
特殊割押輪	φ 200 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	38,300
特殊割押輪	φ 250 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	47,900
特殊割押輪	φ 300 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	52,100
特殊割押輪	φ 350 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	64,200
特殊割押輪	φ 400 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	84,200
特殊割押輪	φ 450 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	96,800
特殊割押輪	φ 500 標準型	長㇏ルト、㇏ブルナツを含む	組	110,000
特殊割押輪	φ 75 K形用 割特代用品	SUS㇏ルト㇏イフ	組	25,200
特殊割押輪	φ 100 K形用 割特代用品	SUS㇏ルト㇏イフ	組	29,700
特殊割押輪	φ 150 K形用 割特代用品	SUS㇏ルト㇏イフ	組	39,900
特殊割押輪	φ 200 K形用 割特代用品	SUS㇏ルト㇏イフ	組	51,300
特殊割押輪	φ 250 K形用 割特代用品	SUS㇏ルト㇏イフ	組	69,100
特殊割押輪	φ 300 K形用 割特代用品	SUS㇏ルト㇏イフ	組	79,800
K形接合付属品	φ 75	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 100	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 150	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 200	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 250	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 300	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 350	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 400	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 450	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形接合付属品	φ 500	押輪、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 75	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 100	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 150	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 200	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 250	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 300	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 350	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 400	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 450	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 500	半周㇏イフ、㇏ム輪、㇏ルト、ナツ(酸化被膜処理)	組	※
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 75	㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む 3DKN	組	13,100
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 100	㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む 3DKN	組	15,300
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 150	㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む 3DKN	組	22,800
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 200	㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む 3DKN	組	26,400
K形㇏サ㇏型特殊押輪	φ 250	㇏ム輪、㇏ルト、ナツ含む 3DKN	組	35,700
同軸拔止押輪	φ 75、3DkN	㇏ム輪、㇏ルト・ナツ含む、KTX同等品	組	8,840
同軸拔止押輪	φ 100、3DkN	㇏ム輪、㇏ルト・ナツ含む、KTX同等品	組	10,300
同軸拔止押輪	φ 150、3DkN	㇏ム輪、㇏ルト・ナツ含む、KTX同等品	組	15,300
同軸拔止押輪	φ 200、3DkN	㇏ム輪、㇏ルト・ナツ含む、KTX同等品	組	17,800
同軸拔止押輪	φ 250、3DkN	㇏ム輪、㇏ルト・ナツ含む、KTX同等品	組	24,100
同軸拔止押輪	φ 300、3DkN	㇏ム輪、㇏ルト・ナツ含む、KTX同等品	組	34,500

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
NS形DIP・E-1直管	φ 75 × 4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-1直管	φ 100 × 4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-1直管	φ 150 × 5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-1直管	φ 200 × 5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-1直管	φ 250 × 5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-1直管	φ 300 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-1直管	φ 350 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-1直管	φ 400 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-1直管	φ 450 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 75 × 4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 100 × 4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 150 × 5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 200 × 5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 250 × 5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 300 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 350 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 400 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-3直管	φ 450 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIP・E-S直管	φ 500 × 6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIPフランジ付T字管	φ 400 × φ 75 (GF7.5K)	接合付属品を含む	個	※
NS形DIPフランジ付T字管	φ 450 × φ 75 (GF7.5K)	接合付属品を含む	個	※
NS形DIPフランジ付T字管	φ 500 × φ 75 (GF7.5K)	接合付属品を含む	個	※
NS形DIPフランジ付T字管	φ 500 × φ 75 (GF10K)	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP排水T字管	φ 400 × φ 150	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP排水T字管	φ 450 × φ 200	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP排水T字管	φ 500 × φ 200	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP二受T字管	φ 400 × φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP二受T字管	φ 400 × φ 400	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP二受T字管	φ 450 × φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP二受T字管	φ 450 × φ 450	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP二受T字管	φ 500 × φ 350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP二受T字管	φ 500 × φ 400	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP二受T字管	φ 500 × φ 450	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP二受T字管	φ 500 × φ 500	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 400 × φ 150	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 400 × φ 200	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 400 × φ 250	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 400 × φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 400 × φ 350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 450 × φ 200	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 450 × φ 250	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 450 × φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 450 × φ 350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 450 × φ 400	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 500 × φ 250	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 500 × φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 500 × φ 350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 500 × φ 400	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP挿し受片落管	φ 500 × φ 450	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 400 × φ 150	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 400 × φ 200	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 400 × φ 250	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 400 × φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 400 × φ 350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 450 × φ 200	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 450 × φ 250	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 450 × φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 450 × φ 350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 450 × φ 400	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 500 × φ 250	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 500 × φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 500 × φ 350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP受挿し片落管	φ 500 × φ 400	接合付属品を含む	個	※

(注記)上記「※」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
NS形DIP受挿し片落管	φ500×φ450	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ400×90°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ450×90°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ500×90°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ400×45°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ450×45°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ500×45°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ400×22・1/2°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ450×22・1/2°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ500×22・1/2°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ400×11・1/4°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ450×11・1/4°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ500×11・1/4°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ400×5・5/8°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ450×5・5/8°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ500×5・5/8°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP両受曲管	φ400×45°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP両受曲管	φ450×45°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP両受曲管	φ500×45°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP両受曲管	φ400×22・1/2°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP両受曲管	φ450×22・1/2°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP両受曲管	φ500×22・1/2°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ75	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ100	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ150	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ200	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ250	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ400	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ450	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ500	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ75 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	43,900
NS形DIP継ぎ輪	φ100 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	53,900
NS形DIP継ぎ輪	φ150 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	73,100
NS形DIP継ぎ輪	φ200 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	88,600
NS形DIP継ぎ輪	φ250 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	108,000
NS形DIP継ぎ輪	φ300 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	140,000
NS形DIP継ぎ輪	φ350 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	163,000
NS形DIP継ぎ輪	φ400 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	195,000
NS形DIP継ぎ輪	φ450 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	218,000
NS形DIP継ぎ輪	φ500 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	310,000
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ75		個	※
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ100		個	※
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ150		個	※
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ200		個	※
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ250		個	※
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ300		個	※
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ350		個	※
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ400		個	※
NS形挿しロリング	タピンねじタイプ φ450		個	※
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ75		個	5,230
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ100		個	5,650
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ150		個	6,610
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ200		個	7,430
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ250		個	8,680
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ300		個	15,100
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ350		個	17,800
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ400		個	20,400
NS形挿しロリング	継ぎ輪用タピンねじタイプ φ450		個	25,300
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ75		個	※
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ100		個	※
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ150		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ 200		個	※
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ 250		個	※
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ 300		個	※
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ 350		個	※
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ 400		個	※
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ 450		個	※
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ 500		個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 75	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 100	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 150	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 200	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 250	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 300	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 350	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 400	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 450	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	1号 φ 500	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 75	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 100	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 150	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 200	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 250	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 300	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 350	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 400	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 450	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形 DIP 短管	2号 φ 500	接合付属品を含む GF 7.5K	個	※
NS形DIP栓	φ 500	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	145,000
NS形DIP栓	標準プラグ 仕様 φ 75	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	47,700
NS形DIP栓	標準プラグ 仕様 φ 100	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	63,900
NS形DIP栓	標準プラグ 仕様 φ 150	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	87,900
NS形DIP栓	標準プラグ 仕様 φ 200	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	103,000
NS形DIP栓	標準プラグ 仕様 φ 250	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	131,000
NS形DIP栓	直管用 φ 300	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	189,000
NS形DIP栓	直管用 φ 350	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	222,000
NS形DIP栓	直管用 φ 400	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	318,000
NS形DIP栓	直管用 φ 450	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	345,000
NS形DIP栓	異形管用 φ 300	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	143,000
NS形DIP栓	異形管用 φ 350	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	170,000
NS形DIP栓	異形管用 φ 400	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	202,000
NS形DIP栓	異形管用 φ 450	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	223,000
NS形DIP帽	φ 75	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP帽	φ 100	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP帽	φ 150	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP帽	φ 200	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP帽	φ 250	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP帽	φ 300	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP帽	φ 350	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP帽	φ 400	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP帽	φ 450	接合付属品を含む	個	※
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 75	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	56,300
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 100	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	68,000
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 150	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	92,900
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 200	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	116,000
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 250	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	148,000
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 300	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	176,000
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 350	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	230,000
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 400	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	343,000
幼形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 450	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	368,000
NS形ゴム輪	直管・異形管(継ぎ輪、帽含まず)用 φ 75		個	1,080
NS形ゴム輪	直管・異形管(継ぎ輪、帽含まず)用 φ 100		個	1,240
NS形ゴム輪	直管・異形管(継ぎ輪、帽含まず)用 φ 150		個	1,810
NS形ゴム輪	直管・異形管(継ぎ輪、帽含まず)用 φ 200		個	2,510

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
NS形ゴム輪	直管・異形管(継ぎ輪、帽含まず)用 φ250		個	2,990
NS形ゴム輪	直管用 φ300		個	5,620
NS形ゴム輪	直管用 φ350		個	6,940
NS形ゴム輪	直管用 φ400		個	9,200
NS形ゴム輪	直管用 φ450		個	11,100
NS形ゴム輪	直管・異形管(継ぎ輪、栓含む)用 φ500		個	4,020
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ75 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	9,080
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ100 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	11,500
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ150 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	15,400
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ200 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	18,500
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ250 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	24,400
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ300 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	27,900
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ350 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	34,400
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ400 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	45,500
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ450 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	54,700
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ500 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	66,900
NS形ライフ	φ75		個	※
NS形ライフ	φ100		個	※
NS形ライフ	φ150		個	※
NS形ライフ	φ200		個	※
NS形ライフ	φ250		個	※
NS形ライフ	φ300		個	※
NS形ライフ	φ350		個	※
NS形ライフ	φ400		個	※
NS形ライフ	φ450		個	※
NS形ライフ	φ500		個	※
NS形E種DIP直管	φ75×4.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装	本	※
NS形E種DIP直管	φ100×5.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装	本	※
NS形E種DIP直管	φ150×5.00	内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装	本	※
NS形E種DIP二受T字管	φ75×75		個	※
NS形E種DIP二受T字管	φ100×75		個	※
NS形E種DIP二受T字管	φ100×100		個	※
NS形E種DIP二受T字管	φ150×75		個	※
NS形E種DIP二受T字管	φ150×100		個	※
NS形E種DIP二受T字管	φ150×150		個	※
NS形E種DIP両受片落管	φ100×75		個	※
NS形E種DIP両受片落管	φ150×100		個	※
NS形E種DIP曲管	φ75×90°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ100×90°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ150×90°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ75×45°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ100×45°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ150×45°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ75×22・1/2°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ100×22・1/2°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ150×22・1/2°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ75×11・1/4°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ100×11・1/4°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ150×11・1/4°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ75×5・5/8°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ100×5・5/8°		個	※
NS形E種DIP曲管	φ150×5・5/8°		個	※
NS形E種DIP両受曲管	φ75×45°		個	※
NS形E種DIP両受曲管	φ100×45°		個	※
NS形E種DIP両受曲管	φ150×45°		個	※
NS形E種DIP両受曲管	φ75×22・1/2°		個	※
NS形E種DIP両受曲管	φ100×22・1/2°		個	※
NS形E種DIP両受曲管	φ150×22・1/2°		個	※
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ75×75(7.5K)		個	※
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ100×75(7.5K)		個	※
NS形E種DIP浅埋設型F付T字管	φ150×75(7.5K)		個	※
NS形E種DIP受挿し短管	φ75		個	※
NS形E種DIP受挿し短管	φ100(5m管用)		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
NS形E種DIP受挿し短管	φ150		個	※
NS形E種DIP継ぎ輪	φ75	ロッキング・ロッキングストップ含む	個	※
NS形E種DIP継ぎ輪	φ100(5m管用)	ロッキング・ロッキングストップ含む	個	※
NS形E種DIP継ぎ輪	φ150	ロッキング・ロッキングストップ含む	個	※
NS形E種DIP帽	φ75		個	※
NS形E種DIP帽	φ100		個	※
NS形E種DIP帽	φ150		個	※
NS形E種DIP栓	直管用 φ75		個	42,900
NS形E種DIP栓	直管用 φ100		個	57,100
NS形E種DIP栓	直管用 φ150		個	77,900
NS形E種DIP栓	異形管用 φ75		個	22,400
NS形E種DIP栓	異形管用 φ100		個	28,500
NS形E種DIP栓	異形管用 φ150		個	40,400
NS形E種接合付属品	φ75		組	※
NS形E種接合付属品	φ100		組	※
NS形E種接合付属品	φ150		組	※
NS形E種ライフ	φ75		個	※
NS形E種ライフ	φ100(5m管用)		個	※
NS形E種ライフ	φ150		個	※
NS形E種N-Linkセット	φ75		組	※
NS形E種N-Linkセット	φ100		組	※
NS形E種N-Linkセット	φ150		組	※
T頭ホルト・ナット	M16×100 SUS φ75		本	880
T頭ホルト・ナット	M20×100 SUS φ100～φ350		本	1,280
T頭ホルト・ナット	M20×110 SUS φ400～φ450		本	1,320
埋水栓	φ75	鋳鉄管挿し口用簡易栓	個	6,610
埋水栓	φ100	鋳鉄管挿し口用簡易栓	個	9,300
埋水栓	φ150	鋳鉄管挿し口用簡易栓	個	11,900
埋水栓	φ200	鋳鉄管挿し口用簡易栓	個	17,200
ビニル管 VP	φ13	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ20	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ25	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ30	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ40	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ50	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ75	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ100	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ150	水道用	m	※
VP(TS)エルボ	φ20×φ13		個	52
VP(TS)エルボ	φ13×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ20×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ25×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ30×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ40×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ50×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ75×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ100×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ150×45°		個	※
VP(TS)エルボ	φ13×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ16×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ20×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ25×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ30×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ40×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ50×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ75×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ100×90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ150×90°		個	※
VP(TS)ソケット	φ13		個	※
VP(TS)ソケット	φ16		個	※
VP(TS)ソケット	φ20		個	※
VP(TS)ソケット	φ25		個	※
VP(TS)ソケット	φ30		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
VP(TS)ソケット	φ 40		個	※
VP(TS)ソケット	φ 50		個	※
VP(TS)ソケット	φ 75		個	※
VP(TS)ソケット	φ 100		個	※
VP(TS)ソケット	φ 150		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 16 × φ 13		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 20 × φ 13		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 20 × φ 16		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 25 × φ 13		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 25 × φ 16		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 25 × φ 20		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 30 × φ 13		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 30 × φ 20		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 30 × φ 25		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 40 × φ 20		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 40 × φ 25		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 40 × φ 30		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 50 × φ 20		個	231
VP(TS)異径ソケット	φ 50 × φ 25		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 50 × φ 30		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 50 × φ 40		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 75 × φ 50		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 100 × φ 75		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 150 × φ 100		個	※
VP(TS)キャップ	φ 13		個	※
VP(TS)キャップ	φ 16		個	※
VP(TS)キャップ	φ 20		個	※
VP(TS)キャップ	φ 25		個	※
VP(TS)キャップ	φ 30		個	※
VP(TS)キャップ	φ 40		個	※
VP(TS)キャップ	φ 50		個	※
VP(TS)キャップ	φ 75		個	※
VP(TS)キャップ	φ 100		個	※
VP(TS)キャップ	φ 150		個	※
ビニル管 HI	φ 13		m	※
ビニル管 HI	φ 20		m	※
ビニル管 HI	φ 25		m	※
ビニル管 HI	φ 30		m	※
ビニル管 HI	φ 40		m	※
ビニル管 HI	φ 50		m	※
ビニル管 HI	φ 75		m	※
ビニル管 HI	φ 100		m	※
ビニル管 HI	φ 150		m	※
ソケットHI	φ 13		個	※
ソケットHI	φ 20		個	※
ソケットHI	φ 25		個	※
ソケットHI	φ 30		個	※
ソケットHI	φ 40		個	※
ソケットHI	φ 50		個	※
ソケットHI	φ 75		個	※
ソケットHI	φ 100		個	※
ソケットHI	φ 150		個	※
異径ソケットHI	φ 20 × φ 13		個	※
異径ソケットHI	φ 25 × φ 13～φ 20		個	※
異径ソケットHI	φ 30 × φ 13		個	※
異径ソケットHI	φ 30 × φ 20～φ 25		個	※
異径ソケットHI	φ 40 × φ 20		個	※
異径ソケットHI	φ 40 × φ 25～φ 30		個	※
異径ソケットHI	φ 50 × φ 25		個	※
異径ソケットHI	φ 50 × φ 30～φ 40		個	※
異径ソケットHI	φ 75 × φ 50		個	※
エルボ HI	φ 13		個	※
エルボ HI	φ 20		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
エルボ`HI	φ 25		個	※
エルボ`HI	φ 30		個	※
エルボ`HI	φ 40		個	※
エルボ`HI	φ 50		個	※
エルボ`HI	φ 75		個	※
エルボ`HI	φ 100		個	※
エルボ`HI	φ 150		個	※
エルボ`HI	φ 13 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 20 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 25 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 30 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 40 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 50 × 45°		個	※
異径エルボ`HI	φ 20 × φ 13		個	74
異径エルボ`HI	φ 25 × φ 13～20		個	180
チース`HI	φ 13 × φ 13		個	※
チース`HI	φ 20 × φ 20		個	※
チース`HI	φ 25 × φ 25		個	※
チース`HI	φ 30 × φ 30		個	※
チース`HI	φ 40 × φ 40		個	※
チース`HI	φ 50 × φ 50		個	※
チース`HI	φ 20 × φ 13		個	※
チース`HI	φ 25 × φ 13～φ 20		個	※
チース`HI	φ 30 × φ 13～φ 25		個	※
チース`HI	φ 40 × φ 13～φ 30		個	※
チース`HI	φ 50 × φ 13～φ 40		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 13		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 20		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 25		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 30		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 40		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 50		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 75		個	※
給水栓ソケットHI	φ 13		個	※
給水栓ソケットHI	φ 20		個	※
給水栓ソケットHI	φ 25		個	※
金属入給水栓ソケットHI	φ 13		個	※
金属入給水栓ソケットHI	φ 20		個	※
金属入給水栓ソケットHI	φ 25		個	※
金属入給水栓ソケットHI	φ 20 × φ 13		個	※
給水栓チース`HI	φ 13		個	※
給水栓チース`HI	φ 20		個	※
給水栓チース`HI	φ 25		個	※
給水栓チース`HI	φ 20 × φ 13		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 13 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 16 × 90°		個	441
HI(TS)ヘ`ント`	φ 20 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 25 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 30 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 40 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 50 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 75 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 100 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 150 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 13 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 16 × 45°		個	403
HI(TS)ヘ`ント`	φ 20 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 25 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 30 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 40 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 50 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 75 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ント`	φ 100 × 45°		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
HI(TS)ヘント	φ 150 × 45°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 13 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 16 × 22 1/2°		個	403
HI(TS)ヘント	φ 20 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 25 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 30 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 40 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 50 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 75 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 100 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 150 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 13 × 11 1/4°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 16 × 11 1/4°		個	377
HI(TS)ヘント	φ 20 × 11 1/4°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 25 × 11 1/4°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 30 × 11 1/4°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 40 × 11 1/4°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 50 × 11 1/4°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 75 × 11 1/4°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 100 × 11 1/4°		個	※
HI(TS)ヘント	φ 150 × 11 1/4°		個	※
金属入給水栓チースHI	φ 13		個	※
金属入給水栓チースHI	φ 20		個	※
金属入給水栓チースHI	φ 25		個	※
金属入給水栓チースHI	φ 20 × φ 13		個	※
給水栓エルボHI	φ 13		個	※
給水栓エルボHI	φ 20		個	※
給水栓エルボHI	φ 25		個	※
金属入給水栓エルボHI	φ 13		個	※
金属入給水栓エルボHI	φ 20		個	※
金属入給水栓エルボHI	φ 25		個	※
ユニオンソケットHI	φ 13		個	※
ユニオンソケットHI	φ 20		個	※
ユニオンソケットHI	φ 25		個	※
ユニオンソケットHI	φ 30		個	※
ユニオンソケットHI	φ 40		個	※
ユニオンソケットHI	φ 50		個	※
キャップHI	φ 13		個	※
キャップHI	φ 20		個	※
キャップHI	φ 25		個	※
キャップHI	φ 30		個	※
キャップHI	φ 40		個	※
キャップHI	φ 50		個	※
キャップHI	φ 75		個	※
キャップHI	φ 100		個	※
キャップHI	φ 150		個	※
HI(TS)フランジ	10K φ 50		個	1,350
HI(TS)フランジ	10K φ 75		個	2,110
HI(TS)フランジ	10K φ 100		個	2,960
HI(TS)フランジ	10K φ 150		個	5,880
HI(TS)フランジ	上水 φ 50		個	1,670
HI(TS)フランジ	上水 φ 75		個	3,060
HI(TS)フランジ	上水 φ 100		個	3,940
HI(TS)フランジ	上水 φ 150		個	8,630
R形ロングHI直管	φ 50 × 5.00		本	5,180
R形ロングHI直管	φ 75 × 5.00		本	10,200
R形ロングHI直管	φ 100 × 5.00		本	15,300
R形ロングHI直管	φ 150 × 5.00		本	30,100
R形離脱防止金具	φ 40		個	6,950
R形離脱防止金具	φ 50		個	7,230
R形離脱防止金具	φ 75		個	8,140
R形離脱防止金具	φ 100		個	9,160
R形離脱防止金具	φ 150		個	13,900

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
R形離脱防止金具	φ 200		個	21,700
R形ロング用離脱防止金具	φ 50		個	9,260
R形ロング用離脱防止金具	φ 75		個	10,000
R形ロング用離脱防止金具	φ 100		個	10,800
R形ロング用離脱防止金具	φ 150		個	17,500
R形ロング用離脱防止金具	φ 200		個	26,800
VU管	φ 200		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 50		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 75		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 100		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 150		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 200		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 50		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 75		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 100		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 150		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 200		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	EF受口付 φ 50		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	EF受口付 φ 75		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	EF受口付 φ 100		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	EF受口付 φ 150		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	フレーション付 φ 50 × 5.00		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	フレーション付 φ 75 × 5.00		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	フレーション付 φ 100 × 5.00		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	フレーション付 φ 150 × 5.00		本	※
HPPE	φ 20		m	698
HPPE	φ 25		m	934
HPPE	φ 30		m	1,400
HPPE	φ 40		m	1,910
EF ソケット	φ 50		個	※
EF ソケット	φ 75		個	※
EF ソケット	φ 100		個	※
EF ソケット	φ 150		個	※
EF ソケット	φ 200		個	※
EFレデュース	φ 25 × 20		個	1,170
EFレデュース	φ 30 × 25		個	1,420
EFレデュース	φ 40 × 30		個	2,450
EFエルボ	φ 20 × 90°		個	1,370
EFエルボ	φ 25 × 90°		個	1,450
EFエルボ	φ 30 × 90°		個	1,500
EFエルボ	φ 40 × 90°		個	2,610
EFエルボ	φ 20 × 45°		個	1,340
EFエルボ	φ 25 × 45°		個	1,420
EFエルボ	φ 30 × 45°		個	1,540
EFエルボ	φ 40 × 45°		個	2,490
EFチース	両受 φ 20 × 20		個	3,190
EFチース	両受 φ 25 × 20		個	3,270
EFチース	両受 φ 25 × 25		個	3,420
EFチース	両受 φ 30 × 20		個	3,360
EFチース	両受 φ 30 × 25		個	3,440
EFチース	両受 φ 30 × 30		個	3,560
EFチース	両受 φ 40 × 20		個	4,400
EFチース	両受 φ 40 × 25		個	4,470
EFチース	両受 φ 40 × 30		個	4,630
EFチース	両受 φ 40 × 40		個	4,780
EF チース	両受 φ 50 × φ 50		個	※
EF チース	両受 φ 75 × φ 50		個	※
EF チース	両受 φ 75 × φ 75		個	※
EF チース	両受 φ 100 × φ 50		個	※
EF チース	両受 φ 100 × φ 75		個	※
EF チース	両受 φ 100 × φ 100		個	※
EF チース	両受 φ 150 × φ 75		個	※
EF チース	両受 φ 150 × φ 100		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
EF チース [*]	両受 φ150×φ150		個	※
EF チース [*]	両受 φ200×φ75		個	※
EF チース [*]	両受 φ200×φ100		個	※
EF チース [*]	両受 φ200×φ150		個	※
EF チース [*]	両受 φ200×φ200		個	※
EF チース [*]	片受 φ50×φ50		個	10,400
EF チース [*]	片受 φ150×φ75		個	※
EF チース [*]	片受 φ150×φ100		個	※
EF チース [*]	片受 φ150×φ150		個	※
EF チース [*]	片受 φ200×φ75		個	※
EF チース [*]	片受 φ200×φ100		個	※
EF チース [*]	片受 φ200×φ150		個	※
EF チース [*]	片受 φ200×φ200		個	※
F付 EFチース [*]	両受 φ75×φ75		個	※
F付 EFチース [*]	両受 φ100×φ75		個	※
F付 EFチース [*]	両受 φ150×φ75		個	※
F付 EFチース [*]	両受 φ150×φ100		個	※
F付 EFチース [*]	両受 φ200×φ75		個	※
F付 EFチース [*]	両受 φ200×φ100		個	※
F付 EFチース [*]	片受 φ150×φ75		個	※
F付 EFチース [*]	片受 φ150×φ100		個	※
F付 EFチース [*]	片受 φ200×φ75		個	※
F付 EFチース [*]	片受 φ200×φ100		個	※
EFキャップ [*]	φ20		個	927
EFキャップ [*]	φ25		個	1,010
EFキャップ [*]	φ30		個	1,830
EFキャップ [*]	φ40		個	3,130
EF キャップ [*]	φ50		個	※
EF キャップ [*]	φ75		個	※
EF キャップ [*]	φ100		個	※
EF キャップ [*]	φ150		個	※
EF キャップ [*]	φ200		個	※
EF レヂューサ	両挿し φ75×φ50		個	※
EF レヂューサ	両挿し φ100×φ50		個	※
EF レヂューサ	片受 φ75×φ50		個	※
EF レヂューサ	片受 φ100×φ50		個	※
EF レヂューサ	片受 φ100×φ75		個	※
EF レヂューサ	片受 φ150×φ100		個	※
EF レヂューサ	片受 φ200×φ75		個	※
EF レヂューサ	片受 φ200×φ100		個	※
EF レヂューサ	片受 φ200×φ150		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ50×90°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ75×90°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ100×90°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ150×90°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ50×45°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ75×45°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ100×45°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ150×45°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ200×45°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ50×22・1/2°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ75×22・1/2°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ100×22・1/2°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ150×22・1/2°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ200×22・1/2°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ50×11・1/4°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ75×11・1/4°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ100×11・1/4°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ150×11・1/4°		個	※
EF ヘント [*]	両受 φ200×11・1/4°		個	※
EF ヘント [*]	両挿 φ50×90°		個	※
EF ヘント [*]	両挿 φ75×90°		個	7,400

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
EF ベント	両挿 φ100×90°		個	12,700
EF ベント	両挿 φ150×90°		個	29,600
EF ベント	両挿 φ50×45°		個	※
EF ベント	両挿 φ75×45°		個	6,460
EF ベント	両挿 φ100×45°		個	9,560
EF ベント	両挿 φ150×45°		個	24,100
EF ベント	両挿 φ50×22・1/2°		個	※
EF ベント	両挿 φ75×22・1/2°		個	5,820
EF ベント	両挿 φ100×22・1/2°		個	8,500
EF ベント	両挿 φ150×22・1/2°		個	18,000
EF ベント	両挿 φ50×11・1/4°		個	※
EF ベント	両挿 φ75×11・1/4°		個	5,460
EF ベント	両挿 φ100×11・1/4°		個	8,270
EF ベント	両挿 φ150×11・1/4°		個	16,500
EF ベント	片受 φ50×90°		個	※
EF ベント	片受 φ75×90°		個	※
EF ベント	片受 φ100×90°		個	※
EF ベント	片受 φ150×90°		個	※
EF ベント	片受 φ200×90°		個	※
EF ベント	片受 φ50×45°		個	※
EF ベント	片受 φ75×45°		個	※
EF ベント	片受 φ100×45°		個	※
EF ベント	片受 φ150×45°		個	※
EF ベント	片受 φ200×45°		個	※
EF ベント	片受 φ50×22・1/2°		個	※
EF ベント	片受 φ75×22・1/2°		個	※
EF ベント	片受 φ100×22・1/2°		個	※
EF ベント	片受 φ150×22・1/2°		個	※
EF ベント	片受 φ200×22・1/2°		個	※
EF ベント	片受 φ50×11・1/4°		個	※
EF ベント	片受 φ75×11・1/4°		個	※
EF ベント	片受 φ100×11・1/4°		個	※
EF ベント	片受 φ150×11・1/4°		個	※
EF ベント	片受 φ200×11・1/4°		個	※
EF サェント	両受 φ50×300H		個	※
EF サェント	両受 φ50×450H		個	※
EF サェント	両受 φ50×600H		個	※
EF サェント	両受 φ75×300H		個	※
EF サェント	両受 φ75×450H		個	※
EF サェント	両受 φ75×600H		個	※
EF サェント	両受 φ100×300H		個	※
EF サェント	両受 φ100×450H		個	※
EF サェント	両受 φ100×600H		個	※
EF サェント	両受 φ150×300H		個	※
EF サェント	両受 φ150×450H		個	※
EF サェント	両受 φ150×600H		個	※
EF サェント	両受 φ200×300H		個	149,000
EF サェント	両受 φ200×450H		個	151,000
EF サェント	両受 φ200×600H		個	156,000
EF サェント	片受 φ50×450H		個	※
EF サェント	片受 φ50×600H		個	※
EF サェント	片受 φ75×300H		個	※
EF サェント	片受 φ75×450H		個	※
EF サェント	片受 φ75×600H		個	※
EF サェント	片受 φ100×300H		個	※
EF サェント	片受 φ100×450H		個	※
EF サェント	片受 φ100×600H		個	※
EF サェント	片受 φ150×300H		個	※
EF サェント	片受 φ150×450H		個	※
EF サェント	片受 φ150×600H		個	※
EF サェント	片受 φ200×300H		個	127,000
EF サェント	片受 φ200×450H		個	129,000
EF サェント	片受 φ200×600H		個	134,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
EF フランジ短管 受口	φ 50 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	9,990
EF フランジ短管 受口	φ 75 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	13,100
EF フランジ短管 受口	φ 100 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	19,300
EF フランジ短管 受口	φ 150 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	32,600
EF フランジ短管 受口	φ 200 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	77,000
EF フランジ短管 挿し口	φ 50 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	7,980
EF フランジ短管 挿し口	φ 75 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	9,580
EF フランジ短管 挿し口	φ 100 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	13,400
EF フランジ短管 挿し口	φ 150 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	22,200
EF フランジ短管 受口	φ 75 RF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	19,000
EF フランジ短管 受口	φ 100 RF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	22,300
EF フランジ短管 受口	φ 150 RF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	37,800
EF フランジ短管 受口	φ 75 GF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	19,000
EF フランジ短管 受口	φ 100 GF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	22,300
EF フランジ短管 受口	φ 150 GF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	37,800
PE挿し口付フランジ短管	φ 50	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	16,300
PE挿し口付フランジ短管	φ 75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	20,600
PE挿し口付フランジ短管	φ 100	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	29,500
PE挿し口付フランジ短管	φ 150	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	48,900
PE挿し口付鑄鉄製T字管	φ 75 × φ 75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	43,600
PE挿し口付鑄鉄製T字管	φ 100 × φ 75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	63,500
PE挿し口付鑄鉄製T字管	φ 150 × φ 75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	99,100
PE挿し口付鑄鉄製T字管	φ 150 × φ 100	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	100,000
PE挿し口付鑄鉄製T字管	φ 200 × φ 75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	204,000
PE挿し口付鑄鉄製T字管	φ 200 × φ 100	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	206,000
PE挿し口 × DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ 75		個	21,600
PE挿し口 × DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ 75 (GX) × φ 50 (HPPE)		個	32,800
PE挿し口 × DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ 100		個	33,700
PE挿し口 × DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ 100 (GX) × φ 50 (HPPE)		個	49,300
PE挿し口 × DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ 100 (GX) × φ 75 (HPPE)		個	50,100
PE挿し口 × DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ 150		個	55,300
PE挿し口 × DIP(NS形)挿し口異種管継ぎ手	φ 75		個	18,100
PE挿し口 × DIP(NS形)挿し口異種管継ぎ手	φ 100		個	28,600
PE挿し口 × DIP(NS形)挿し口異種管継ぎ手	φ 150		個	50,300
PE挿し口 × DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ 150 (GX) × φ 100 (HPPE)		個	84,200
PE挿し口 × DIP(K形)挿し口異種管継ぎ手	φ 75		個	17,100
PE挿し口 × DIP(K形)異種管継ぎ手	φ 100		個	27,100
PE挿し口 × DIP(K形)異種管継ぎ手	φ 150		個	45,000
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ 50 × 5.00		本	6,160
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ 75 × 5.00		本	12,700
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ 100 × 5.00		本	19,900
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ 150 × 5.00		本	35,600
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ 200 × 5.00		本	66,500
外層付EFソケット	φ 50		個	4,850
外層付EFソケット	φ 75		個	8,070
外層付EFソケット	φ 100		個	13,500
外層付EFソケット	φ 150		個	23,500
外層付EFソケット	φ 200		個	48,400
外層付EFヘント	両受型 φ 50 × 90°		個	27,200
外層付EFヘント	両受型 φ 50 × 45°		個	26,200
外層付EFヘント	両受型 φ 50 × 22・1/2°		個	24,400
外層付EFヘント	両受型 φ 50 × 11・1/4°		個	23,600
外層付EFヘント	両受型 φ 75 × 90°		個	37,500
外層付EFヘント	両受型 φ 75 × 45°		個	35,100
外層付EFヘント	両受型 φ 75 × 22・1/2°		個	33,000
外層付EFヘント	両受型 φ 75 × 11・1/4°		個	32,100
外層付EFヘント	両受型 φ 100 × 90°		個	63,400
外層付EFヘント	両受型 φ 100 × 45°		個	54,700
外層付EFヘント	両受型 φ 100 × 22・1/2°		個	51,300
外層付EFヘント	両受型 φ 100 × 11・1/4°		個	50,600
外層付EFヘント	両受型 φ 150 × 90°		個	128,000
外層付EFヘント	両受型 φ 150 × 45°		個	112,000
外層付EFヘント	両受型 φ 150 × 22・1/2°		個	96,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
外層付EFヘント	両受型 φ150×11・1/4°		個	92,600
外層付EFヘント	両挿型 φ50×90°		個	16,800
外層付EFヘント	両挿型 φ50×45°		個	16,100
外層付EFヘント	両挿型 φ50×22・1/2°		個	14,500
外層付EFヘント	両挿型 φ50×11・1/4°		個	13,400
外層付EFヘント	両挿型 φ75×90°		個	21,000
外層付EFヘント	両挿型 φ75×45°		個	18,300
外層付EFヘント	両挿型 φ75×22・1/2°		個	16,500
外層付EFヘント	両挿型 φ75×11・1/4°		個	15,500
外層付EFヘント	両挿型 φ100×90°		個	36,300
外層付EFヘント	両挿型 φ100×45°		個	27,100
外層付EFヘント	両挿型 φ100×22・1/2°		個	24,100
外層付EFヘント	両挿型 φ100×11・1/4°		個	23,400
外層付EFヘント	両挿型 φ150×90°		個	80,300
外層付EFヘント	両挿型 φ150×45°		個	65,200
外層付EFヘント	両挿型 φ150×22・1/2°		個	48,700
外層付EFヘント	両挿型 φ150×11・1/4°		個	44,800
外層付フランジ付EFチース	φ75×75	両受型 RF形	個	50,000
外層付フランジ付EFチース	φ100×75	両受型 RF形	個	86,400
外層付フランジ付EFチース	φ150×75	両受型 RF形	個	187,000
外層付フランジ付EFチース	φ75×75	両受型 GF形	個	50,000
外層付フランジ付EFチース	φ100×75	両受型 GF形	個	86,400
外層付フランジ付EFチース	φ150×75	両受型 GF形	個	187,000
外層付フランジ付EFチース	φ150×75	両挿型 RF形	個	137,000
外層付フランジ付EFチース	φ150×75	両挿型 GF形	個	137,000
外層付レギュサ	φ75×50		個	16,700
外層付レギュサ	φ100×75		個	24,000
外層付レギュサ	φ150×100		個	46,600
外層付レギュサ	φ200×150		個	164,000
外層付スビゴットヘント	φ200×90°		個	141,000
外層付スビゴットヘント	φ200×45°		個	131,000
外層付スビゴットヘント	φ200×22・1/2°		個	132,000
外層付スビゴットヘント	φ200×11・1/4°		個	114,000
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ13	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ20	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ25	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ30	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ40	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ50	JIS K 6762	m	※
PE チース	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ20×φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ25×φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ25×φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ30×φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ30×φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ40×φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ40×φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ40×φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ50×φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ50×φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ50×φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ50×φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ30×φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ40×φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE チース	金属製 φ50×φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
PE ソケット	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ20×φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ25×φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ25×φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ30×φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,260
PE ソケット	金属製 φ30×φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ30×φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ40×φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ40×φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ40×φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ50×φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,340
PE ソケット	金属製 φ50×φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ50×φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ソケット	金属製 φ50×φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用オネジ付ソケット	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用オネジ付ソケット	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用オネジ付ソケット	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用オネジ付ソケット	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用オネジ付ソケット	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用オネジ付ソケット	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用オネジ付ソケット	金属製 φ20×φ13(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,510
PE鋼管用オネジ付ソケット	金属製 φ50×φ40(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,060
PE鋼管用メソジ付ソケット	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用メソジ付ソケット	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用メソジ付ソケット	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用メソジ付ソケット	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用メソジ付ソケット	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE鋼管用メソジ付ソケット	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE銅・鉛管用ソケット	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE銅・鉛管用ソケット	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE銅・鉛管用ソケット	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ハイエンド	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ハイエンド	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ハイエンド	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ハイエンド	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ハイエンド	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE ハイエンド	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE塩ビ管用ソケット	金属製 φ13	塩ビ管ユニオンソケット、ガイトナット付	個	※
PE塩ビ管用ソケット	金属製 φ20	塩ビ管ユニオンソケット、ガイトナット付	個	※
PE塩ビ管用ソケット	金属製 φ25	塩ビ管ユニオンソケット、ガイトナット付	個	※
PE塩ビ管用ソケット	金属製 φ30	塩ビ管ユニオンソケット、ガイトナット付	個	※
PE塩ビ管用ソケット	金属製 φ40	塩ビ管ユニオンソケット、ガイトナット付	個	※
PE塩ビ管用ソケット	金属製 φ50	塩ビ管ユニオンソケット、ガイトナット付	個	※
PEメーター用ソケット	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PEメーター用ソケット	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PEメーター用ソケット	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PEメーター用ソケット	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PEメーター用ソケット	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PEメーター用ソケット	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE径違いメーター用ソケット	金属製 φ13×φ20(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE径違いメーター用ソケット	金属製 φ13×φ25(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE径違いメーター用ソケット	金属製 φ20×φ13(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE径違いメーター用ソケット	金属製 φ20×φ25(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE径違いメーター用ソケット	金属製 φ25×φ13(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE径違いメーター用ソケット	金属製 φ25×φ20(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE径違いメーター用ソケット	金属製 φ25×φ30(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE 分止水栓用継手	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,110
PE 分止水栓用継手	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,570
PE 分止水栓用継手	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,120
PE 分止水栓用継手	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,090
PE 分止水栓用継手	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,420

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
PE 分止水栓用継手	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,960
PE 分止水栓用継手	金属製 φ13×φ20(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,920
PE 分止水栓用継手	金属製 φ20×φ13(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,390
PE 分止水栓用継手	金属製 φ25×φ13(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,690
PE 分止水栓用継手	金属製 φ25×φ20(P)	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,920
PE エルボ	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE エルボ	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE エルボ	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE エルボ	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE エルボ	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE エルボ	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE エルボ	金属製 φ13×45°	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,390
PE エルボ	金属製 φ20×45°	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,490
PE エルボ	金属製 φ25×45°	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,540
PE エルボ	金属製 φ30×45°	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,960
PE エルボ	金属製 φ40×45°	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,300
PE エルボ	金属製 φ50×45°	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	15,300
伸縮式チース(ストップリング付)	PEP×PEP φ40×φ40	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂脂粉体塗装 SKX-NT同等品	個	6,090
差込み(ワタッチ式)継手	チース φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,700
差込み(ワタッチ式)継手	チース φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,220
差込み(ワタッチ式)継手	チース φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,550
差込み(ワタッチ式)継手	チース φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,400
差込み(ワタッチ式)継手	チース φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,000
差込み(ワタッチ式)継手	チース φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	20,900
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ20×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,450
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ25×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,250
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ25×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,170
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ30×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,670
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ30×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,160
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ30×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,450
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ40×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,600
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ40×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,700
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ40×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,500
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ40×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,300
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ50×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,000
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ50×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	17,200
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ50×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	17,500
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ50×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	20,400
差込み(ワタッチ式)継手	異形チース φ50×40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	21,400
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ20×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,790
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ25×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,480
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ25×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,690
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ30×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,540
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ30×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,000
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ30×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,300
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ40×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,950
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ40×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,400
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ40×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,790
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ50×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,530
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ50×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,000
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ50×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,600
差込み(ワタッチ式)継手	異形ソケット φ50×40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,300
差込み(ワタッチ式)継手	PE-HI異形ソケット φ20×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,950
差込み(ワタッチ式)継手	PE-HI異形ソケット φ25×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,640
差込み(ワタッチ式)継手	PE-HI異形ソケット φ25×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,810
差込み(ワタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,920
差込み(ワタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,580
差込み(ワタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,310
差込み(ワタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,400
差込み(ワタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,810
差込み(ワタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,800
差込み(ワタッチ式)継手	メーター用ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,630
差込み(ワタッチ式)継手	メーター用ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,600

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
差込み(ワタチ式)継手	メーター用ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,090
差込み(ワタチ式)継手	メーター用ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,840
差込み(ワタチ式)継手	メーター用ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	13,200
差込み(ワタチ式)継手	メーター用ソケット φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	15,600
差込み(ワタチ式)継手	おねじ付ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,510
差込み(ワタチ式)継手	おねじ付ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,860
差込み(ワタチ式)継手	おねじ付ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,620
差込み(ワタチ式)継手	おねじ付ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,340
差込み(ワタチ式)継手	おねじ付ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,080
差込み(ワタチ式)継手	おねじ付ソケット φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,070
差込み(ワタチ式)継手	ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,310
差込み(ワタチ式)継手	ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,870
差込み(ワタチ式)継手	ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,850
差込み(ワタチ式)継手	ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,560
差込み(ワタチ式)継手	ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,640
差込み(ワタチ式)継手	ソケット φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,300
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,510
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,820
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,880
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,380
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,900
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	15,600
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,260
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,520
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,220
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,640
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,800
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,100
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド ロング φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,710
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド ロング φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,190
差込み(ワタチ式)継手	90° ヘンド ロング φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,320
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,820
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,600
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,910
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,530
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,900
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	14,700
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,230
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,150
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,120
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,690
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,400
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,300
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ13		個	1,510
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ20		個	1,860
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ25		個	2,620
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ30		個	4,340
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ40		個	6,080
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ50		個	8,070
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ13	PB1099	個	192
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ20	PB3099	個	208
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ25	PB4099	個	240
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ30	PB5099	個	416
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ40	PB6099	個	480
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ50	PB7099	個	536
内面止水継手	チース φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,040
内面止水継手	チース φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,690
内面止水継手	チース φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,310
内面止水継手	チース φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	17,800
内面止水継手	異形チース φ20×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,060
内面止水継手	異形チース φ25×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,560
内面止水継手	異形チース φ25×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,210
内面止水継手	異形チース φ30×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	13,600

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
内面止水継手	異形チーｽ` φ30×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	14,400
内面止水継手	異形チーｽ` φ30×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	15,500
内面止水継手	異形ソケット φ20×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,520
内面止水継手	異形ソケット φ25×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,340
内面止水継手	異形ソケット φ25×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,740
内面止水継手	異形ソケット φ30×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,940
内面止水継手	異形ソケット φ30×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,770
内面止水継手	異形ソケット φ40×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,500
内面止水継手	異形ソケット φ40×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,200
内面止水継手	分・止水栓 MQリング付 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,130
内面止水継手	分・止水栓 MQリング付 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,820
内面止水継手	分・止水栓 MQリング付 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,770
内面止水継手	分・止水栓 MQリング付 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,300
内面止水継手	分・止水栓 MQリング付 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,640
内面止水継手	メーター用ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,410
内面止水継手	メーター用ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,320
内面止水継手	メーター用ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,850
内面止水継手	メーター用ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,660
内面止水継手	メーター用ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,100
内面止水継手	おねじ付ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,800
内面止水継手	おねじ付ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,330
内面止水継手	おねじ付ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,340
内面止水継手	おねじ付ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,060
内面止水継手	おねじ付ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,760
内面止水継手	ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,070
内面止水継手	ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,260
内面止水継手	ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,500
内面止水継手	ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	13,700
内面止水継手	塩ビ管用 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,930
内面止水継手	塩ビ管用 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,920
内面止水継手	塩ビ管用 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,650
内面止水継手	塩ビ管用 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,330
内面止水継手	塩ビ管用 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	13,100
内面止水継手	90° ベント` φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,740
内面止水継手	90° ベント` φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,770
内面止水継手	90° ベント` φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,310
内面止水継手	90° ベント` φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,000
内面止水継手	90° ベント` φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,000
内面止水継手	90° ベント` ロング φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,600
内面止水継手	90° ベント` ロング φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,380
内面止水継手	90° ベント` ロング φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,160
内面止水継手	回転90° ベント` ロング φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,440
内面止水継手	回転90° ベント` ロング φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,200
内面止水継手	エルボ` φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,460
内面止水継手	エルボ` φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,680
内面止水継手	エルボ` φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,450
内面止水継手	エルボ` φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,000
内面止水継手	エルボ` φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,000
内面止水継手	めねじ付ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,800
内面止水継手	めねじ付ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,330
内面止水継手	めねじ付ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,340
内面止水継手	めねじ付ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,060
内面止水継手	めねじ付ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,760
内面止水伸縮可とう継手	分・止水栓 MQリング付 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	19,100
内面止水伸縮可とう継手	分・止水栓 MQリング付 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	26,100
変換ソケット	φ50(HPPE)×φ40(PEP)		個	11,200
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ40×100m 束巻	SDR-11	m	1,350
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ50×100m 束巻	SDR-11	m	1,440
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ75×100m 束巻	SDR-11	m	2,970
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ100×50m 束巻	SDR-11	m	5,040
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ150×10m 直管	SDR-11	m	9,270
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ200×10m 直管	SDR-11	m	16,800
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ250×10m 直管	SDR-11	m	29,200

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ300×10m 直管	SDR-11	m	36,900
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ350×10m 直管	SDR-11	m	46,200
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ40×100m 束巻	SDR-13.6	m	1,260
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ50×100m 束巻	SDR-13.6	m	1,350
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ75×100m 束巻	SDR-13.6	m	2,610
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ100×50m 束巻	SDR-13.6	m	4,230
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ150×10m 直管	SDR-13.6	m	8,460
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ200×10m 直管	SDR-13.6	m	16,200
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ250×10m 直管	SDR-13.6	m	27,400
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ300×10m 直管	SDR-13.6	m	33,000
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ350×10m 直管	SDR-13.6	m	40,300
EFソケット	40 高密度ポリエチレン管二層管用	EFソケット	個	2,790
EFソケット	50 高密度ポリエチレン管二層管用	EFソケット	個	3,150
EFソケット	75 高密度ポリエチレン管二層管用	EFソケット	個	5,400
EFソケット	100 高密度ポリエチレン管二層管用	EFソケット	個	8,730
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 15A		m	※
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 20A		m	※
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 25A		m	※
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 32A		m	※
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 40A		m	※
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 50A		m	※
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 65A		m	※
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 80A		m	※
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 100A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 15A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 20A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 25A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 32A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 40A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 50A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 65A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 80A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 100A		m	※
一般構造用炭素鋼鋼管 STK400	D=216.3mm t=4.5mm		m	5146.5
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	15A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	20A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	32A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	40A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	50A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	80A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	100A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	15A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	20A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	32A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	40A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	50A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	65A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	80A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	100A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	15A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	20A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	25A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	32A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	40A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	50A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	65A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	80A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管	100A	ネジ無 一層ポリエチレン被覆(SGP-PD)	m	※
VLP キャップ	15A		個	※
VLP キャップ	20A		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
VLP キャップ	25A		個	※
VLP キャップ	32A		個	※
VLP キャップ	40A		個	※
VLP キャップ	50A		個	※
VLP キャップ	80A		個	※
VLP キャップ	100A		個	※
VLP キャップ	150A		個	※
VLP 2F片落管	50A×40A		個	※
VLP 2F片落管	80A×50A		個	※
VLP 2F片落管	100A×80A		個	※
VLP 2F片落管	150A×125A		個	※
VLP 2F片落管	200A×150A		個	※
VLP 2F片落管	250A×200A		個	※
VLP 2F片落管	300A×250A		個	※
VLP ユニオン	15A	管端防食継手	個	※
VLP ユニオン	20A	管端防食継手	個	※
VLP ユニオン	25A	管端防食継手	個	※
VLP ユニオン	32A	管端防食継手	個	※
VLP ユニオン	40A	管端防食継手	個	※
VLP ユニオン	50A	管端防食継手	個	※
VLP ユニオン	80A	管端防食継手	個	※
VLP ユニオン	100A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	15A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	20A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	25A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	32A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	40A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	50A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	80A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	100A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	150A	管端防食継手	個	※
VLP フランジ	32A	管端防食継手(10K)	個	1,980
VLP フランジ	40A	管端防食継手(10K)	個	2,110
VLP フランジ	50A	管端防食継手(10K)	個	2,650
VLP フランジ	80A	管端防食継手(10K)	個	4,310
VLP フランジ	100A	管端防食継手(10K)	個	5,520
VLP フランジ	32A	管端防食継手(5K)	個	1,790
VLP フランジ	40A	管端防食継手(5K)	個	1,900
VLP フランジ	50A	管端防食継手(5K)	個	2,190
VLP フランジ	80A	管端防食継手(5K)	個	4,000
VLP フランジ	100A	管端防食継手(5K)	個	5,060
GPILホ	15A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	20A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	25A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	32A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	40A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	50A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	80A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	100A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	15A×45°	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	20A×45°	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	25A×45°	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	32A×45°	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	40A×45°	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	50A×45°	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	80A×45°	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPILホ	100A×45°	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPキャップ	15A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPキャップ	20A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPキャップ	25A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPキャップ	32A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPキャップ	40A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPキャップ	50A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
GPキャップ	80A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPキャップ	100A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPソケット	15A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPソケット	20A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPソケット	25A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPソケット	32A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPソケット	40A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPソケット	50A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPソケット	80A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPソケット	100A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GP径違いソケット	20A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GP径違いソケット	25A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GP径違いソケット	32A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GP径違いソケット	40A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GP径違いソケット	50A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GP径違いソケット	80A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GP径違いソケット	100A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブッシング	20A 2段落迄	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブッシング	25A 2段落迄	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブッシング	32A 2段落迄	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブッシング	40A 2段落迄	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブッシング	50A 2段落迄	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブッシング	80A 2段落迄	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブッシング	100A 2段落迄	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブッシング	150A 2段落迄	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブラグ	15A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブラグ	20A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブラグ	25A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブラグ	32A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブラグ	40A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブラグ	50A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブラグ	80A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPブラグ	100A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
SPユニオン継手	φ 20		個	2,940
SPユニオン継手	φ 25		個	3,780
SPユニオン継手	φ 30		個	5,900
SPユニオン継手	φ 40		個	7,550
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	15A × 45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	20A × 45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	25A × 45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	32A × 45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	40A × 45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	50A × 45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	80A × 45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	100A × 45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	15A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	20A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	25A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	32A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	40A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	50A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	80A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	100A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	150A × 90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	20A × 15A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	25A × 15A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	25A × 20A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	32A × 20A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	32A × 25A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	40A × 15A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	40A × 20A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	40A × 25A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食径違いエルボ	40A × 32A	JWWA K 150	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	40A×32A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	50A×20A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	50A×25A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	50A×32A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	50A×40A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	80A×15A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	80A×20A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	80A×40A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	80A×50A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	100A×40A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	100A×50A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	100A×80A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	150A×100A	JWWA K 150	個	※
ブラグ(管端防食)	15A		個	※
ブラグ(管端防食)	20A		個	※
ブラグ(管端防食)	25A		個	※
ブラグ(管端防食)	32A		個	※
ブラグ(管端防食)	40A		個	※
ブラグ(管端防食)	50A		個	※
ブラグ(管端防食)	80A		個	※
ブラグ(管端防食)	100A		個	※
ブラグ(管端防食)	150A		個	※
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ50 FCD(7.5K)	内外面粉体塗装	基	117,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ75 FCD(7.5K)	内外面粉体塗装	基	134,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ100 FCD(7.5K)	内外面粉体塗装	基	160,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ150 FCD(7.5K)	内外面粉体塗装	基	214,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ200 FCD(7.5K)	内外面粉体塗装	基	283,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ250 FCD(7.5K)	内外面粉体塗装	基	398,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ300 FCD(7.5K)	内外面粉体塗装	基	491,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ50 FCD(10K)	内外面粉体塗装	基	117,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ75 FCD(10K)	内外面粉体塗装	基	145,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ100 FCD(10K)	内外面粉体塗装	基	173,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ150 FCD(10K)	内外面粉体塗装	基	232,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ200 FCD(10K)	内外面粉体塗装	基	306,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ250 FCD(10K)	内外面粉体塗装	基	437,000
伸縮管(フランジアダプターF×F)	φ300 FCD(10K)	内外面粉体塗装	基	542,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ75 偏心200mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	555,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ100 偏心200mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	652,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ150 偏心200mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	868,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ200 偏心200mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	1,090,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ250 偏心200mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	1,370,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ300 偏心200mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	1,620,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ75 偏心200mm GX形UU	0.75MPaタイロッド付	個	600,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ100 偏心200mm GX形UU	0.75MPaタイロッド付	個	696,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ150 偏心200mm GX形UU	0.75MPaタイロッド付	個	912,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ200 偏心200mm GX形UU	0.75MPaタイロッド付	個	1,130,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ250 偏心200mm GX形UU	0.75MPaタイロッド付	個	1,420,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ300 偏心200mm GX形UU	0.75MPaタイロッド付	基	1,710,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ75 偏心300mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	607,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ100 偏心300mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	702,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ150 偏心300mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	962,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ200 偏心300mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	1,180,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ250 偏心300mm GX形US	0.75MPaタイロッド付	個	1,520,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ75 偏心300mm GX形SS	0.75MPaタイロッド付	個	562,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ100 偏心300mm GX形SS	0.75MPaタイロッド付	個	659,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ150 偏心300mm GX形SS	0.75MPaタイロッド付	個	917,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ200 偏心300mm GX形SS	0.75MPaタイロッド付	個	1,140,000
鋳鉄製伸縮可とう管	φ250 偏心300mm GX形SS	0.75MPaタイロッド付	個	1,470,000
M形DT字管	鋳鉄管・鋼管用 φ40×φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,000
M形DT字管	鋳鉄管・鋼管用 φ50×φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,100
M形DT字管	鋳鉄管・鋼管用 φ50×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,300
M形DT字管	鋳鉄管・鋼管用 φ75×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,800
M形DT字管	鋳鉄管・鋼管用 φ75×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,200

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
M形DT字管	鑄鉄管・鋼管用 φ100×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	37,200
M形DF付T字管	鑄鉄管・鋼管用 φ50×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	23,500
M形DF付T字管	鑄鉄管・鋼管用 φ75×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,900
M形DF付T字管	鑄鉄管・鋼管用 φ100×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	37,600
M形Dトレッサー(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,300
M形Dトレッサー(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,700
M形Dトレッサー(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,600
M形Dトレッサー(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	36,500
M形D片落管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ50×φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,200
M形D片落管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ75×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,400
M形D片落管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ100×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	21,700
M形D片落管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ100×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,800
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ40×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,200
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,100
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ75×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	19,800
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ100×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,500
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ150×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	46,500
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ40×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,700
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ50×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,500
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ75×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,600
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ100×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	27,100
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ150×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	41,800
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ40×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,000
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ50×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,700
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ75×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,800
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ100×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,000
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ150×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,800
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ40×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,000
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ50×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,300
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ75×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,200
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ100×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	23,800
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ150×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	38,400
M形Dフランジ曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ75×90° 消火栓用台付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,600
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,000
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	15,100
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	19,300
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	31,900
鑄鉄管・鋼管用叢形キャップ	内外面被覆鋼管用 φ50 25Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	11,500
鑄鉄管・鋼管用叢形キャップ	内外面被覆鋼管用 φ75 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,900
鑄鉄管・鋼管用叢形キャップ	内外面被覆鋼管用 φ100 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,600
鑄鉄管・鋼管用叢形キャップ	内外面被覆鋼管用 φ150 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,500
M形離脱防止金具	鑄鉄管・鋼管用 φ40	内外面被覆鋼管用	個	2,100
M形離脱防止金具	鑄鉄管・鋼管用 φ50	内外面被覆鋼管用	個	2,550
M形離脱防止金具	鑄鉄管・鋼管用 φ75	内外面被覆鋼管用	個	3,030
M形離脱防止金具	鑄鉄管・鋼管用 φ100	内外面被覆鋼管用	個	4,580
M形離脱防止金具	鑄鉄管・鋼管用 φ150	内外面被覆鋼管用	個	6,800
叢形T字管	φ50×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	30,100
叢形T字管	φ75×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	37,200
叢形T字管	φ75×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	39,100
叢形T字管	φ100×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	51,400
叢形T字管	φ100×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	60,700
叢形T字管	φ150×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	83,700
叢形T字管	φ150×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	88,100
叢形T字管	φ150×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	98,400
叢形T字管	φ150×φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	108,000
叢形T字管	φ200×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	167,000
叢形T字管	φ200×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	177,000
叢形T字管	φ200×φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	202,000
叢形T字管	φ200×φ200	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	239,000
叢形Y付T字管	φ50×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,600
叢形Y付T字管	φ75×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	32,300
叢形Y付T字管	φ75×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	37,700
叢形Y付T字管	φ100×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	46,800

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
効ホリ付T字管	φ100×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	52,400
効ホリ付T字管	φ100×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	62,700
効ホリ付T字管	φ150×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	76,500
効ホリ付T字管	φ150×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	81,300
効ホリ付T字管	φ150×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	89,100
効ホリ付T字管	φ150×φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	93,500
効ホリ付T字管	φ200×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	168,000
効ホリ付T字管	φ200×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	283,000
効ホリ付T字管	φ200×φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	286,000
効ホリ付T字管	φ200×φ200	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	300,000
効ホリ付T字管(台付)	φ75×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	45,400
効ホリ付T字管(台付)	φ100×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	60,000
効ホリ付T字管(台付)	φ150×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	88,900
効ホリ付T字管(台付)	φ200×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	175,000
効ホリPPジョイント	φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×ホリエチレン管	個	17,800
効ホリPPジョイント	φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×ホリエチレン管	個	22,900
効ホリPPジョイント	φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×ホリエチレン管	個	34,300
効ホリPPジョイント	φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×ホリエチレン管	個	59,200
効ホリPPジョイント	φ200	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×ホリエチレン管	個	125,000
PE用M形異種管継手(PPジョイント)	φ75(HPE)×φ50(HPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,800
効ホリ小曲管	φ50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	19,200
効ホリ小曲管	φ75×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,200
効ホリ小曲管	φ100×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	38,900
効ホリ小曲管	φ150×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	72,000
効ホリ小曲管	φ50×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,200
効ホリ小曲管	φ75×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,200
効ホリ小曲管	φ100×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	37,100
効ホリ小曲管	φ150×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	64,800
効ホリ小曲管	φ50×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,300
効ホリ小曲管	φ75×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	23,200
効ホリ小曲管	φ100×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	33,500
効ホリ小曲管	φ150×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	60,500
効ホリ小曲管	φ50×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,800
効ホリ小曲管	φ75×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,400
効ホリ小曲管	φ100×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	32,700
効ホリ小曲管	φ150×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	56,100
効ホリ付短管	φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	15,200
効ホリ付短管	φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,700
効ホリ付短管	φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	30,200
効ホリ付短管	φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	49,000
効ホリ付短管	φ200	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	94,000
効ホリキャップ	φ50 25Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,200
効ホリキャップ	φ75 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,900
効ホリキャップ	φ100 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	23,800
効ホリキャップ	φ150 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	38,900
効ホリキャップ	φ200 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	84,000
効ホリ付消防栓用ヘンド	φ75×90° (台付)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	42,000
M形DT字管	φ40×φ40 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,500
M形DT字管	φ50×φ40 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,300
M形DT字管	φ50×φ50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,300
M形DT字管	φ75×φ40 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,900
M形DT字管	φ75×φ50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,600
M形DT字管	φ75×φ75 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	31,100
M形DT字管	φ100×φ50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	37,800
M形DT字管	φ100×φ75 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	41,000
M形DT字管	φ100×φ100 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	48,700
M形DT字管	φ150×φ50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	53,600
M形DT字管	φ150×φ75 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	54,600
M形DT字管	φ150×φ100 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	62,500
M形DT字管	φ150×φ150 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	69,300
M形DT字管	φ50×φ50(システム)V×V	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	32,100
M形DT字管	φ75×φ50(システム)V×V	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,500
M形DT字管	φ75×φ75(システム)V×V	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	42,800

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
M形DT字管	φ100×φ75(システム)V×V	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	61,800
M形T字管	φ50(HPPE)×φ40(PE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	30,400
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ50	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	79,900
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ75	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	86,100
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ100	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	88,600
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ150	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	97,700
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ200	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	116,000
M形DF付T字管	塩ビ管・鋼管用 U型 φ75×φ75 うずまき式	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	60,800
M形DF付T字管	塩ビ管・鋼管用 U型 φ100×φ75 うずまき式	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	79,000
M形DF付T字管	塩ビ管・鋼管用 U型 φ150×φ75 うずまき式	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	95,700
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ40×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,200
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,200
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	20,800
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	31,100
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	53,400
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ40×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,700
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,500
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,500
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,600
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	47,400
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ40×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,000
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,700
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,700
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	27,400
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	45,000
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ40×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	11,900
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,300
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,000
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,000
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,800
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×5・5/8°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,800
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×5・5/8°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,900
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×5・5/8°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,900
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×5・5/8°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	42,900
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,600
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,900
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,000
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,200
M形D片落管	塩ビ管・鋼管用 φ150×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	36,400
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	35,300
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	38,500
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×φ125	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	44,900
M形D片落管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	55,400
M形D片落管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	60,600
M形D片落管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	66,300
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	10,500
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,400
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,400
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	21,300
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	31,700
M形D栓	塩ビ管・鋼管用・ポリ管・SUS管用 φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	2,720
M形D栓	塩ビ管・鋼管用・ポリ管・SUS管用 φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	3,490
M形D栓	塩ビ管・鋼管用・ポリ管・SUS管用 φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	4,760
M形D栓	塩ビ管・鋼管用・ポリ管・SUS管用 φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	6,850
M形Dドレサ(ショートタイプ)	φ40 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	10,400
M形Dドレサ(ショートタイプ)	φ50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	12,300
M形Dドレサ(ショートタイプ)	φ75 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	15,500
M形Dドレサ(ショートタイプ)	φ100 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	24,200
M形Dドレサ(ショートタイプ)	φ150 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	36,100
M形離脱防止金具	φ40 塩ビ管×塩ビ管	材質:鑄鉄製	個	1,680
M形離脱防止金具	φ50 塩ビ管×塩ビ管	材質:鑄鉄製	個	2,210
M形離脱防止金具	φ75 塩ビ管×塩ビ管	材質:鑄鉄製	個	2,590
M形離脱防止金具	φ100 塩ビ管×塩ビ管	材質:鑄鉄製	個	3,840

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
M形離脱防止金具	φ150 塩ビ管×塩ビ管	材質・鋳鉄製	個	5,850
ビニール用M形キャップ	φ40 離脱防止金具付		個	7,510
ビニール用M形キャップ	φ50 離脱防止金具付		個	8,840
ビニール用M形キャップ	φ75 離脱防止金具付		個	9,990
ビニール用M形キャップ	φ75 離脱防止金具付 50Aプラグ付		個	10,200
ビニール用M形キャップ	φ100 離脱防止金具付		個	13,800
ビニール用M形キャップ	φ100 離脱防止金具付 50Aプラグ付		個	15,100
ビニール用M形キャップ	φ150 離脱防止金具付		個	19,500
M形DF付T字管	φ50×φ50 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	24,400
M形DF付T字管	φ75×φ50 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	27,400
M形DF付T字管	φ75×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	30,000
M形DF付T字管	φ100×φ50 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	37,100
M形DF付T字管	φ100×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	40,900
M形DF付T字管	φ100×φ100 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	45,700
M形DF付T字管	φ150×φ50 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	53,200
M形DF付T字管	φ150×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	58,700
M形DF付T字管	φ150×φ100 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	62,300
M形DF付T字管	φ150×φ150 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	69,200
M形DF付T字管	φ200×φ50 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	80,700
M形DF付T字管	φ200×φ100 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	88,000
M形DF付T字管	φ200×φ150 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	94,700
M形DF付T字管	φ200×φ200 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	106,000
M形DF付T字管	φ250×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	124,000
M形DF付T字管	φ250×φ100 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	132,000
M形フランジT字管(ショートタイプ)	φ75×75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	35,300
M形フランジT字管(ショートタイプ)	φ100×75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	45,900
M形フランジT字管(ショートタイプ)	φ150×75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	63,400
M形F付T字管消火栓用台付	φ75×75 塩ビ管用 浅層埋設対応型	内面Iホキシ粉体塗装・離脱防止金具付	個	35,300
M形F付T字管消火栓用台付	φ100×75 塩ビ管用 浅層埋設対応型	内面Iホキシ粉体塗装・離脱防止金具付	個	45,900
M形F付T字管消火栓用台付	φ150×75 塩ビ管用 浅層埋設対応型	内面Iホキシ粉体塗装・離脱防止金具付	個	63,400
M形F付T字管消火栓用台付	φ200×75 塩ビ管用 浅層埋設対応型	内面Iホキシ粉体塗装・離脱防止金具付	個	92,800
M形DF付T字管消火栓用台付	φ75×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	36,400
M形DF付T字管消火栓用台付	φ100×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	47,400
M形DF付T字管消火栓用台付	φ150×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	65,200
M形DF付T字管消火栓用台付	φ200×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	92,800
M形フランジT字管(既設管割込)	φ50×50(システム)V 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	32,200
M形フランジT字管(既設管割込)	φ75×75(システム)V 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	42,200
M形フランジT字管(既設管割込)	φ100×75(システム)V 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	62,100
M形フランジT字管(既設管割込)	φ75×75(システム)D 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	45,100
M形フランジT字管(既設管割込)	φ100×75(システム)D 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	65,400
M形F付曲管	φ50×90° 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	16,100
M形F付曲管	φ75×90° 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	25,800
M形F付曲管	φ100×90° 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	33,700
M形F付曲管	φ150×90° 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	52,200
M形F付曲管	φ50×45° 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	16,600
M形F付曲管	φ75×45° 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	27,500
M形消火栓用F付曲管	φ75×90° (台付)	粉体塗装・離脱防止金具付	個	30,300
M形消火栓用F付曲管台付(ショートタイプ)	φ75×90° 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	30,000
M形F付短管(ショートタイプ)	φ200 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	52,300
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ50×φ40 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	12,200
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ75×φ50 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	15,000
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ100×φ50 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	17,800
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ100×φ75 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	19,800
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ150×φ50 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	23,100
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ150×φ75 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	24,300
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ150×φ100 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	64,300
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ200×φ150 塩ビ管・鋼管・ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	107,000
M形コム輪	φ40		個	385
M形コム輪	φ50		個	427
M形コム輪	φ75		個	532
M形コム輪	φ100		個	679
M形コム輪	φ150		個	1,170
φホリPCジョイント	φ50	内外面Iホキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鋳鉄管	個	20,300

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
幼ホリPCジョイント	φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鉄鉄管	個	26,200
幼ホリPCジョイント	φ 100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鉄鉄管	個	39,300
幼ホリPCジョイント	φ 150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鉄鉄管	個	57,400
幼ホリPCジョイント	φ 200	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鉄鉄管	個	116,000
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 150(鉄鉄)×φ 50(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	43,700
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 150(鉄鉄)×φ 75(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	43,500
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 150(鉄鉄)×φ 100(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	52,700
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 100(鉄鉄)×φ 50(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	27,600
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 100(鉄鉄)×φ 75(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	32,000
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 75(鉄鉄)×φ 50(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	20,500
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 100×90° 鉄鉄管×HPPE	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	38,900
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 75×90° 鉄鉄管×HPPE	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,200
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 100×45° 鉄鉄管×HPPE	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	37,100
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ 75×45° 鉄鉄管×HPPE	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,200
M形(VC)D短管	φ 75 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	12,500
M形(VC)D短管	φ 100 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	18,600
M形(VC)D短管	φ 150 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	26,800
M形D・VCDレesser	ショートタイプ φ 40 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	11,900
M形D・VCDレesser	ショートタイプ φ 50 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	15,700
M形D・VCDレesser	ショートタイプ φ 75 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	16,900
M形D・VCDレesser	ショートタイプ φ 100 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	25,900
M形D・VCDレesser	ショートタイプ φ 150 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	37,000
M形D・CV異径レesser	φ 75×φ 50 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	19,100
M形D・CV異径レesser	φ 100×φ 50 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	26,700
M形D・CV異径レesser	φ 100×φ 75 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	28,200
M形D・CV異径レesser	φ 150×φ 50 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	40,200
M形D・CV異径レesser	φ 150×φ 75 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	41,500
M形D・CV異径レesser	φ 150×φ 100 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	45,900
M形異径CVDレesser	φ 200×50 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	48,600
M形異径レesser-C・V(K形)	φ 200×100 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	63,500
M形D・CV異径レesser	φ 200×75 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	50,900
M形D・CV異径レesser	φ 200×150 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	66,800
K形ロング挿し口付幼形継手	φ 75 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	14,300
K形ロング挿し口付幼形継手	φ 75×φ 50 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	14,600
K形ロング挿し口付幼形継手	φ 100 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	21,400
K形ロング挿し口付幼形継手	φ 100×50 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	17,800
K形ロング挿し口付幼形継手	φ 150 鉄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	30,800
M形D・VC曲管	φ 40×90° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	14,000
M形D・VC曲管	φ 50×90° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	15,900
M形D・VC曲管	φ 75×90° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	19,500
M形D・VC曲管	φ 100×90° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	28,100
M形D・VC曲管	φ 150×90° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	46,000
M形D・VC曲管	φ 50×45° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	14,300
M形D・VC曲管	φ 75×45° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	17,400
M形D・VC曲管	φ 100×45° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	26,800
M形D・VC曲管	φ 150×45° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	41,300
M形D・VC曲管	φ 75×22・1/2° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	16,900
M形D・VC曲管	φ 100×22・1/2° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	25,500
M形D・VC曲管	φ 150×22・1/2° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	42,000
M形D・VC曲管	φ 75×11・1/4° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	15,900
M形D・VC曲管	φ 100×11・1/4° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	24,300
M形D・VC曲管	φ 150×11・1/4° 鉄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	41,000
M形DT字管	φ 75×φ 75(システム)V×D	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	57,200
M形DT字管	φ 100×φ 75(システム)V×D	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	76,200
幼ホリPVジョイント	φ 50 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	18,800
幼ホリPVジョイント	φ 75 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	22,900
幼ホリPVジョイント	φ 100 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	34,300
幼ホリPVジョイント	φ 150 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	55,200
幼ホリPVジョイント	φ 200 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	106,000
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 100(HPPE)×φ 75(塩ビ管)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	33,700
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 75(HPPE)×φ 50(塩ビ管)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	23,800
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 50(HPPE)×φ 40(塩ビ管)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	18,400
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 50(HPPE)×φ 40(PE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鉄鉄製 離脱防止金具付	個	19,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
幼ホリ小曲管	φ50×90° ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	21,400
幼ホリ小曲管	φ75×90° ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	29,100
幼ホリ片落ち管	φ75×50ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	23,800
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ100×90° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	41,700
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ75×90° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,100
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ100×45° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	41,200
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ75×45° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	27,000
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ50×45° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	20,200
M形D曲管(ショートタイプ)	PEP用 φ50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,200
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	HPPE×PEP φ50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,000
フランジ接合付属品	φ50	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	2,840
フランジ接合付属品	φ75	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ100	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ150	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ200	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ250	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ300	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ350	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ400	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ450	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ500	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ50	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	2,390
フランジ接合付属品	φ75	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ100	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ150	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ200	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ250	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ300	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ350	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ400	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ450	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ500	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ50	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	2,840
フランジ接合付属品	φ75	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ100	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ150	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ200	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ250	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ300	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ350	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ400	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ450	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ500	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ結合補強具	φ50 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP50同等品	組	13,900
フランジ結合補強具	φ75 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP75同等品	組	14,800
フランジ結合補強具	φ100 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP100同等品	組	21,600
フランジ結合補強具	φ150 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP150同等品	組	27,400
フランジ結合補強具	φ200 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP200同等品	組	68,400
フランジ結合補強具	φ250 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP250同等品	組	90,900
フランジ結合補強具	φ300 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP300同等品	組	102,000
RF形ガasket	φ50(7.5K)		枚	186
RF形ガasket	φ75(7.5K)		枚	192
RF形ガasket	φ100(7.5K)		枚	200
RF形ガasket	φ150(7.5K)		枚	320
RF形ガasket	φ200(7.5K)		枚	504
RF形ガasket	φ250(7.5K)		枚	840
RF形ガasket	φ300(7.5K)		枚	944
RF形ガasket	φ350(7.5K)		枚	1,240
RF形ガasket	φ400(7.5K)		枚	1,350
RF形ガasket	φ450(7.5K)		枚	1,960
RF形ガasket	φ500(7.5K)		枚	2,640
RF形ガasket	φ600(7.5K)		枚	3,360
GF形ガasket	1号 φ75(10K)		枚	658

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
GF形カスケツト	1号 φ100(10K)		枚	840
GF形カスケツト	1号 φ150(10K)		枚	1,170
GF形カスケツト	1号 φ200(10K)		枚	1,440
GF形カスケツト	1号 φ250(10K)		枚	1,630
GF形カスケツト	1号 φ300(10K)		枚	1,720
GF形カスケツト	1号 φ350(10K)		枚	2,610
GF形カスケツト	1号 φ400(10K)		枚	3,640
GF形カスケツト	1号 φ450(10K)		枚	4,430
GF形カスケツト	1号 φ500(10K)		枚	11,100
GF形カスケツト	1号 φ600(10K)		枚	12,200
六角ボルト・ナット	M16×65 φ50割T字管用(7.5K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	551
六角ボルト・ナット	M16×75 φ50～φ150(7.5K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	632
六角ボルト・ナット	M16×80 φ200(7.5K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	643
六角ボルト・ナット	M20×85 φ250～φ300(7.5K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	1,310
六角ボルト・ナット	M20×90 φ300 仕切弁(7.5K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	1,360
六角ボルト・ナット	M22×95 φ350～φ400(7.5K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	1,830
六角ボルト・ナット	M24×100 φ450～φ600(7.5K) φ400～φ600(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	2,560
六角ボルト・ナット	M16×65 φ75～φ100(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	551
六角ボルト・ナット	M20×75 φ150～φ200(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	1,140
六角ボルト・ナット	M22×80 φ250～φ300(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	1,510
六角ボルト・ナット	M22×85 φ350(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	1,610
六角ボルト・ナット	M24×110 φ600～φ700(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	2,640
六角ボルト・ナット	M30×110 φ600～φ700(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	4,120
全面パッキン	φ50	フランジ接合用、全面型、7.5K、材質:SBR、厚み:3mm	枚	741
全面パッキン	φ75	フランジ接合用、全面型、7.5K、材質:SBR、厚み:3mm	枚	832
全面パッキン	φ100	フランジ接合用、全面型、7.5K、材質:SBR、厚み:3mm	枚	1,040
全面パッキン	φ150	フランジ接合用、全面型、7.5K、材質:SBR、厚み:3mm	枚	1,820
全面パッキン	φ200	フランジ接合用、全面型、7.5K、材質:SBR、厚み:3mm	枚	2,210
DIP フランジ短管	φ75×100L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×150L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×200L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×250L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×300L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×400L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×500L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ100×100L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ100×150L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ100×250L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ100×300L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ100×400L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ100×500L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ150×100L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ150×150L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ150×250L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ150×300L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ150×400L RF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×100L RF×GF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	12,800
DIP フランジ短管	φ75×150L RF×GF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	13,600
DIP フランジ短管	φ75×200L RF×GF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	14,400
DIP フランジ短管	φ75×250L RF×GF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	15,200
DIP フランジ短管	φ75×300L RF×GF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	16,000
DIP フランジ短管	φ75×400L RF×GF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	17,600
DIP フランジ短管	φ75×500L RF×GF形-7.5K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	19,200
DIP フランジ短管	φ75×100L RF×GF形-10K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	9,870
DIP フランジ短管	φ75×150L RF×GF形-10K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	10,600
DIP フランジ短管	φ75×200L RF×GF形-10K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	11,400
DIP フランジ短管	φ75×250L RF×GF形-10K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	12,200
DIP フランジ短管	φ75×300L RF×GF形-10K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	13,000
DIP フランジ短管	φ75×400L RF×GF形-10K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	14,600
DIP フランジ短管	φ75×500L RF×GF形-10K	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	16,200
フランジ蓋・RF形	φ50(7.5K)	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	5,590
フランジ蓋・RF形	φ75(7.5K)	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ100(7.5K)	内面Iボキン樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
フランジ蓋・RF形	φ 150(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 200(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 250(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 300(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 350(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 400(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 450(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 500(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 600(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ 50(10K)垂鉛メッキ		個	4,000
フランジ蓋・RF形	φ 75(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	2,880
フランジ蓋・RF形	φ 100(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	3,790
フランジ蓋・RF形	φ 150(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	7,490
フランジ蓋・RF形	φ 200(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	10,200
フランジ蓋・RF形	φ 250(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	16,500
フランジ蓋・RF形	φ 300(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	21,100
フランジ蓋・RF形	φ 350(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	26,800
フランジ蓋・RF形	φ 400(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	37,800
フランジ蓋・RF形	φ 450(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	49,000
フランジ蓋・RF形	φ 500(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	59,600
フランジ蓋・RF形	φ 600(10K)	内面エポキシ樹脂粉末塗装、外面合成樹脂塗装	個	87,600
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 75 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	111,000
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 100 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	134,000
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 150 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	205,000
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 200 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	299,000
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 250 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	431,000
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 300 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	699,000
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 75 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 100 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 150 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 200 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 250 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形両受ソフトシール仕切弁	φ 300 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 75 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	106,000
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 100 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	127,000
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 150 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	201,000
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 200 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	290,000
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 250 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	421,000
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 300 開度計付	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	666,000
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 75 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 100 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 150 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 200 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 250 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
GX形受挿ソフトシール仕切弁	φ 300 開度計無	ロッキング、ロッキングストップを含む、10K	個	※
NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 400 開度計付	接合付属品を含む、10K	個	1,100,000
NS形両受ソフトシール仕切弁	φ 400 開度計無	接合付属品(ロッキング、心出しゴム、押輪等)を含む、10K	個	※
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	87,400
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	93,600
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 100(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	115,000
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 150(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	192,000
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 200(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	359,000
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 50(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	※
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 75(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	※
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 100(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	※
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 150(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	※
PE挿し口付ソフトシール仕切弁	φ 200(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	個	※
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 50(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	基	94,500
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 75(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	基	103,000
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 100(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	基	130,000
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 150(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	基	214,000
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 50(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	基	90,300
EF片受ソフトシール仕切弁	φ 75(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉末塗装	基	98,800

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
EF片受ソフシール仕切弁	φ100(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	125,000
EF片受ソフシール仕切弁	φ150(7.5K) 開度計無	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	208,000
M形ソフシール仕切弁	φ50(10K) 塩ビ・鋼管用	ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式	個	83,200
M形ソフシール仕切弁	φ75(10K) 塩ビ・鋼管用	ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式	個	95,800
M形ソフシール仕切弁	φ100(10K) 塩ビ・鋼管用	ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式	個	114,000
M形ソフシール仕切弁	φ150(10K) 塩ビ・鋼管用	ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式	個	178,000
M形ソフシール仕切弁	φ50(10K) 開度計無 塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	77,100
M形ソフシール仕切弁	φ75(10K) 開度計無 塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	89,700
M形ソフシール仕切弁	φ100(10K) 開度計無 塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	108,000
M形ソフシール仕切弁	φ150(10K) 開度計無 塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	171,000
M型ソフシール仕切弁	φ50(10K) 開度計有 ポリエチレン管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	86,300
M型ソフシール仕切弁	φ100(7.5K) 開度計有 ポリエチレン管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	123,000
M型ソフシール仕切弁	φ150(7.5K) 開度計有 ポリエチレン管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	200,000
M型ソフシール仕切弁	φ50(10K) 開度計無 ポリエチレン管用		基	80,200
M形ソフシール仕切弁	φ75(10K) 開度計付(P)	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	97,900
M形ソフシール仕切弁	φ50(10K) 開度計付(V×P)	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	86,300
M形ソフシール仕切弁	φ75(7.5K) 開度計付(V×P)	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	97,900
M形ソフシール仕切弁	φ100(7.5K) 開度計付(V×P)	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	146,000
フランジ形ソフシール仕切弁	φ50(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	37,200
フランジ形ソフシール仕切弁	φ75(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	45,200
フランジ形ソフシール仕切弁	φ100(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	57,700
フランジ形ソフシール仕切弁	φ150(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	98,200
フランジ形ソフシール仕切弁	φ200(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	145,000
フランジ形ソフシール仕切弁	φ250(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	216,000
フランジ形ソフシール仕切弁	φ300(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	290,000
フランジ形ソフシール仕切弁	φ350(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	489,000
フランジ形ソフシール仕切弁	φ400(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	691,000
フランジ形ソフシール仕切弁	φ450(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	908,000
フランジ形ソフシール仕切弁	φ500(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	1,170,000
フランジ形ソフシール仕切弁	φ50(7.5K) RF	内ねじ、開度計無	個	※
フランジ形ソフシール仕切弁	φ75(7.5K) RF	内ねじ、開度計無	個	※
フランジ形ソフシール仕切弁	φ100(7.5K) RF	内ねじ、開度計無	個	※
フランジ形ソフシール仕切弁	φ150(7.5K) RF	内ねじ、開度計無	個	※
フランジ形ソフシール仕切弁	φ200(7.5K) RF	内ねじ、開度計無	個	※
フランジ形ソフシール仕切弁	φ250(7.5K) RF	内ねじ、開度計無	個	※
水道用仕切弁	φ50、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ75、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ100、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ150、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ200、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ250、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ300、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ350、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ400、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ450、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ500、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
スリース弁	ねじ込み式 15A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 20A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 25A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 32A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 40A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 50A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 65A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 80A・10k		個	※
NS形バタフライ弁	センターキャップ式7・5K φ400 標準	接合付属品(ロッキング、心出しゴム、押輪等)を含む	個	※
NS形バタフライ弁	センターキャップ式7・5K φ450 標準	接合付属品(ロッキング、心出しゴム、押輪等)を含む	個	※
NS形バタフライ弁	センターキャップ式7・5K φ500 標準	接合付属品(ロッキング、心出しゴム、押輪等)を含む	個	※
内面止水継手	ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,880
浅層埋設対応型急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ13 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137準拠	個	※
浅層埋設対応型急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ20 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137準拠	個	※
浅層埋設対応型急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ25 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	※
浅層埋設対応型急速空気弁	合フランジ付ねじ込み形(乙型) φ13 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	56,700
浅層埋設対応型急速空気弁	合フランジ付ねじ込み形(乙型) φ20 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	63,800

(注記)上記「※」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
浅層埋設対応型急速空気弁	合フランジ付ねじ込み形(乙型) φ25 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	68,200
浅層埋設対応型急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	※
浅層埋設対応型急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(10K), JWWA B 137	個	※
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ13 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137準抛	個	※
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ20 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137準抛	個	※
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ25 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	※
急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	※
急速空気弁	フランジ形 φ100 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	※
急速空気弁	フランジ形 φ150 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	※
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ25 副弁付	鋳物用銅合金地金、内面粉体塗装 7.5K	個	39,700
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ25 副弁無	鋳物用銅合金地金、内面粉体塗装 7.5K	個	36,800
急速空気弁	合フランジ付ねじ込み形(乙型) φ13 副弁付	鋳物用銅合金地金、内面粉体塗装 7.5K	個	46,700
急速空気弁	φ75 カムレバーロック式	FCD 内外面粉体塗装、A75-247型同等品 7.5K	個	115,000
急速空気弁	φ25、カムレバーロック式(逆流防止機能付)、フランジ一体型	FCD 内外面粉体塗装、A165型同等品 7.5K	個	79,200
急速空気弁(フランジ結合補強具付)	φ25、カムレバーロック式(逆流防止機能付)、フランジ一体型	FCD 内外面粉体塗装、A165型同等品 7.5K	個	81,300
急速空気弁(フランジ結合補強具付)	φ75、カムレバーロック式	FCD 内外面粉体塗装、A75-247型同等品 7.5K	個	117,000
小型急速空気弁(SUS)	φ25 ねじ込み式 コック付	7.5K SUS	基	41,300
小型急速空気弁(SUS)	φ25 フランジ式 コック付	7.5K SUS	基	49,700
簡易分解型小型急速空気弁	φ25	7.5K	個	79,200
乙フランジ	φ50(孔φ13~φ25)	7.5K, 粉体塗装	個	19,400
乙フランジ	φ75(孔φ13~φ25)	7.5K, 粉体塗装	個	6,960
乙フランジ	φ75(孔φ13~φ25)	10K, 粉体塗装	個	7,540
双口空気弁	φ75 FCD	内外面粉体塗装(7.5K)	個	204,000
双口空気弁	φ100 FCD	内外面粉体塗装(7.5K)	個	254,000
双口空気弁	φ150 FCD	内外面粉体塗装(7.5K)	個	413,000
不凍急排型空気弁	φ75 フランジ	25(7.5K) SUS304	基	103,000
不凍急排型空気弁	φ75 フランジ	25(10K) SUS304	基	113,000
不凍急排型空気弁	φ75 フランジ	25(7.5K) SUS316	基	176,000
不凍急排型空気弁	φ75 フランジ	25(10K) SUS316	基	188,000
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ40×φ13	内面Iホキシ粉体塗装	個	8,680
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ40×φ20	内面Iホキシ粉体塗装	個	8,680
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ40×φ25	内面Iホキシ粉体塗装	個	8,680
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ50×φ13	内面Iホキシ粉体塗装	個	8,760
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ50×φ20	内面Iホキシ粉体塗装	個	8,760
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ50×φ25	内面Iホキシ粉体塗装	個	8,760
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ75×φ13	内面Iホキシ粉体塗装	個	9,250
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ75×φ20	内面Iホキシ粉体塗装	個	9,250
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ75×φ25	内面Iホキシ粉体塗装	個	9,250
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ100×φ13	内面Iホキシ粉体塗装	個	10,500
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ100×φ20	内面Iホキシ粉体塗装	個	10,500
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ100×φ25	内面Iホキシ粉体塗装	個	10,500
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ150×φ13	内面Iホキシ粉体塗装	個	11,600
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ150×φ20	内面Iホキシ粉体塗装	個	11,600
空気弁用サドルバンド	VP・銅管用 φ150×φ25	内面Iホキシ粉体塗装	個	11,600
急速小型空気弁、消火栓取付用	φ65用	鋳物用銅合金地金、塗装無し、7.5K	個	67,300
空気弁保護ケース	φ13~φ25 ステンレス		個	24,600
空気弁保護ケース	φ75 ステンレス		個	37,400
空気弁保護ケース	φ100 ステンレス		個	50,000
空気弁保護ケース	φ150 ステンレス		個	138,000
小型空気弁用凍結防止カバー	φ13用	SUS	基	16,700
小型空気弁用凍結防止カバー	φ20用	SUS	基	16,700
小型空気弁用凍結防止カバー	φ25用	SUS	基	16,700
小型空気弁用凍結防止カバー	φ75用	SUS	基	37,400
空気弁付消火栓	φ75	内外面粉体塗装(7.5K)	個	143,000
キャップ式ボール弁形消火栓	φ75 浅層埋設対応型	内外面粉体塗装 7.5K	個	※
単口消火栓	φ75 浅層埋設対応型 FCD副弁ナシ	内外面粉体塗装(7.5K)	個	62,100
単口消火栓	φ75 浅層埋設対応型 FCD空気弁付	内外面粉体塗装(7.5K)	個	133,000
単口消火栓	φ75 地下式 FCD 副弁無	内面粉体塗装(7.5K)	個	※
単口消火栓	FCD φ75 逆流防止型排気弁付	浅層埋設対応型	個	66,200
単口消火栓(フランジ結合補強具付)	FCD φ75 逆流防止型排気弁付	浅層埋設対応型	個	76,000
単口消火栓	SUS製 φ75 補修弁付		個	142,000
単口消火栓	SUS製 φ75 補修弁無		個	64,400
消火栓標示板	曲柱(地上高H=3.1m) アルミ板	支柱:めっき仕上げ	個	37,400

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
消火栓用 口金	φ 65		個	13,800
補修弁	φ 75 × 100H・7.5k	ボール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ 75 × 150H・7.5k	ボール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ 75 × 200H・7.5k	ボール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ 75 × 300H・7.5k	ボール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ 100 × 200H・7.5k	ボール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ 100 × 250H・7.5k	ボール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ 75 × 100H・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	71,000
補修弁	φ 75 × 150H・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	75,200
補修弁	φ 75 × 200H・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	81,700
補修弁	φ 75 × 300H・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	89,300
補修弁	φ 75 × 400H・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	95,900
補修弁	φ 75 × 100H RF × GF形・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	76,000
補修弁	φ 75 × 150H RF × GF形・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	80,300
補修弁	φ 75 × 200H RF × GF形・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	86,800
補修弁	φ 75 × 300H RF × GF形・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	94,300
補修弁	φ 75 × 400H RF × GF形・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	101,000
補修弁	φ 75 × 100H RF × GF形・10k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	82,500
補修弁	φ 75 × 150H RF × GF形・10k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	86,700
補修弁	φ 75 × 200H RF × GF形・10k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	93,600
補修弁	φ 75 × 300H RF × GF形・10k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	101,000
補修弁	φ 75 × 400H RF × GF形・10k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	108,000
補修弁	φ 100 × 200H・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	111,000
補修弁	φ 100 × 250H・7.5k	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	119,000
耐震補修弁	φ 75 × 150H・7.5K	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装、伸縮可とう構造付	個	75,200
耐震補修弁	φ 75 × 200H・7.5K	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装、伸縮可とう構造付	個	81,700
耐震補修弁	φ 75 × 300H・7.5K	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装、伸縮可とう構造付	個	89,300
耐震補修弁	φ 75 × 400H・7.5K	ボール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装、伸縮可とう構造付	個	95,900
補修弁用フランジ補強金具	φ 75(離脱防止力3DkN)	2セット/個	個	43,800
減圧弁	φ 20	圧力計付(A型)、設定圧0.3～0.4MPa	個	22,000
減圧弁	φ 25	圧力計付(A型)、設定圧0.34～0.4MPa	個	37,600
減圧弁	φ 40	圧力計付、設定圧0.3～0.7MPa	個	104,000
減圧弁	φ 50(7.5Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	841,000
減圧弁	φ 75(7.5Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	902,000
減圧弁	φ 100(7.5Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	1,040,000
減圧弁	φ 150(7.5Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	1,620,000
減圧弁	φ 300(7.5Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	3,930,000
減圧弁	φ 350(7.5Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	4,900,000
減圧弁	φ 400(7.5Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	6,090,000
減圧弁	φ 50(10Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	925,000
減圧弁	φ 75(10Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	992,000
減圧弁	φ 100(10Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	1,150,000
減圧弁	φ 150(10Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	1,780,000
減圧弁	φ 300(10Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	4,320,000
減圧弁	φ 350(10Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	5,400,000
減圧弁	φ 400(10Kフランジ)	圧力計(標準型)付き	基	6,700,000
ストレーナー	φ 50(7.5Kフランジ)		基	176,000
ストレーナー	φ 75(7.5Kフランジ)		基	202,000
ストレーナー	φ 100(7.5Kフランジ)		基	256,000
ストレーナー	φ 150(7.5Kフランジ)		基	540,000
ストレーナー	φ 200(7.5Kフランジ)		基	844,000
ストレーナー	φ 250(7.5Kフランジ)		基	1,170,000
ストレーナー	φ 300(7.5Kフランジ)		基	1,570,000
ストレーナー	φ 350(7.5Kフランジ)		基	1,950,000
ストレーナー	φ 400(7.5Kフランジ)		基	2,560,000
ストレーナー	φ 50(10Kフランジ)		基	193,000
ストレーナー	φ 75(10Kフランジ)		基	222,000
ストレーナー	φ 100(10Kフランジ)		基	281,000
ストレーナー	φ 150(10Kフランジ)		基	595,000
ストレーナー	φ 200(10Kフランジ)		基	928,000
ストレーナー	φ 250(10Kフランジ)		基	1,290,000
ストレーナー	φ 300(10Kフランジ)		基	1,730,000
ストレーナー	φ 350(10Kフランジ)		基	2,140,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
ストレーナー	φ400(10Kフランジ)		基	2,810,000
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ13 銅球		基	※
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ20 銅球		基	※
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ25 銅球		基	16,700
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ30 銅球		基	28,600
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ40 銅球		基	34,300
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ50 銅球		基	71,700
ホールタップ	単式 フランジ式 φ75 銅球		基	94,900
ホールタップ	単式 フランジ式 φ100 銅球		基	130,000
伸縮管	φ13×φ13		個	1,330
伸縮管	φ20×φ13		個	1,920
伸縮管	φ20×φ20		個	2,100
伸縮管	φ25×φ13		個	2,680
伸縮管	φ25×φ20		個	2,820
伸縮管	φ25×φ25		個	3,120
伸縮管	φ30×φ20		個	6,120
伸縮管	φ30×φ25		個	6,120
伸縮管	φ30×φ30		個	6,120
伸縮管	φ40×φ25		個	7,500
伸縮管	φ40×φ30		個	7,500
伸縮管	φ40×φ40		個	7,500
給水栓ソケット	TS φ13		個	※
給水栓ソケット	TS φ20		個	※
給水栓ソケット	TS φ25		個	※
給水栓ソケット	TS φ13(金属入り)		個	※
給水栓ソケット	TS φ20(金属入り)		個	※
給水栓ソケット	TS φ25(金属入り)		個	※
給水栓チース	TS φ13		個	※
給水栓チース	TS φ20		個	※
給水栓チース	TS φ25		個	※
給水栓チース	TS φ20×φ13		個	※
給水栓チース	TS φ13(金属入り)		個	※
給水栓チース	TS φ20(金属入り)		個	※
給水栓チース	TS φ25(金属入り)		個	※
給水栓チース	TS φ20×φ13(金属入り)		個	※
給水栓チース	TS φ25×φ13(金属入り)		個	※
給水栓チース	TS φ25×φ20(金属入り)		個	※
給水栓エルボ	TS φ13		個	※
給水栓エルボ	TS φ20		個	※
給水栓エルボ	TS φ25		個	※
給水栓エルボ	TS φ13(金属入り)		個	※
給水栓エルボ	TS φ20(金属入り)		個	※
給水栓エルボ	TS φ25(金属入り)		個	※
伸縮可とう継手	φ13 HI オス	クロ継手同等品	個	2,800
伸縮可とう継手	φ20 HI オス	クロ継手同等品	個	4,320
伸縮可とう継手	φ25 HI オス	クロ継手同等品	個	5,720
伸縮可とう継手	φ30 HI オス	クロ継手同等品	個	7,910
伸縮可とう継手	φ40 HI オス	クロ継手同等品	個	11,100
伸縮可とう継手	φ50 HI オス	クロ継手同等品	個	16,600
伸縮可とう継手	φ13 HI メス	クロ継手同等品	個	2,800
伸縮可とう継手	φ20 HI メス	クロ継手同等品	個	4,320
伸縮可とう継手	φ25 HI メス	クロ継手同等品	個	5,720
伸縮可とう継手	φ30 HI メス	クロ継手同等品	個	7,910
伸縮可とう継手	φ40 HI メス	クロ継手同等品	個	11,100
伸縮可とう継手	φ50 HI メス	クロ継手同等品	個	16,600
伸縮可とう継手	φ13 HI メータ用	クロ継手同等品	個	3,450
伸縮可とう継手	φ20 HI メータ用	クロ継手同等品	個	4,820
伸縮可とう継手	φ25 HI メータ用	クロ継手同等品	個	6,840
伸縮可とう継手	φ30 HI メータ用	クロ継手同等品	個	9,620
伸縮可とう継手	φ40 HI メータ用	クロ継手同等品	個	13,600
伸縮可とう継手	φ13 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	2,840
伸縮可とう継手	φ20 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	4,330
伸縮可とう継手	φ25 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	5,810

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
伸縮可とう継手	φ30 HI 分・止水栓用	φ70継手同等品	個	7,980
伸縮可とう継手	φ40 HI 分・止水栓用	φ70継手同等品	個	11,700
伸縮可とう継手	φ50 HI 分・止水栓用	φ70継手同等品	個	17,900
ビニル管用伸縮可とう継手	φ13 分・止水栓用		個	2,620
ビニル管用伸縮可とう継手	φ20 分・止水栓用		個	4,000
ビニル管用伸縮可とう継手	φ25 分・止水栓用		個	5,360
ビニル管用伸縮可とう継手	φ30 分・止水栓用		個	7,370
ビニル管用伸縮可とう継手	φ40 分・止水栓用		個	10,800
ビニル管用伸縮可とう継手	φ50 分・止水栓用		個	16,500
ビニル管用伸縮可とう継手	φ13 メーター用		個	3,180
ビニル管用伸縮可とう継手	φ20 メーター用		個	4,450
ビニル管用伸縮可とう継手	φ25 メーター用		個	6,310
ビニル管用伸縮可とう継手	φ30 メーター用		個	8,880
ビニル管用伸縮可とう継手	φ40 メーター用		個	12,600
ビニル管用伸縮可とう継手	φ50 メーター用		個	20,100
ビニル管用伸縮継手	φ13 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	1,360
ビニル管用伸縮継手	φ20 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	1,820
ビニル管用伸縮継手	φ25 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	2,610
ビニル管用伸縮継手	φ30 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	4,400
ビニル管用伸縮継手	φ40 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	5,870
ビニル管用伸縮継手	φ50 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	9,090
ビニル管用伸縮継手	φ13 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	1,360
ビニル管用伸縮継手	φ20 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	1,820
ビニル管用伸縮継手	φ25 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	2,610
ビニル管用伸縮継手	φ30 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	4,400
ビニル管用伸縮継手	φ40 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	5,870
ビニル管用伸縮継手	φ50 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	9,090
ビニル管用伸縮継手	φ13 分止水栓用	JWWAG575同等	個	1,380
ビニル管用伸縮継手	φ20 分止水栓用	JWWAG575同等	個	2,020
ビニル管用伸縮継手	φ25 分止水栓用	JWWAG575同等	個	2,760
ビニル管用伸縮継手	φ30 分止水栓用	JWWAG575同等	個	4,690
ビニル管用伸縮継手	φ40 分止水栓用	JWWAG575同等	個	6,400
ビニル管用伸縮継手	φ50 分止水栓用	JWWAG575同等	個	9,220
ビニル管用伸縮継手	φ13 メーター用	JWWAG575同等	個	1,800
ビニル管用伸縮継手	φ20 メーター用	JWWAG575同等	個	2,520
ビニル管用伸縮継手	φ25 メーター用	JWWAG575同等	個	3,430
ビニル管用伸縮継手	φ30 メーター用	JWWAG575同等	個	6,060
ビニル管用伸縮継手	φ40 メーター用	JWWAG575同等	個	8,290
ビニル管用伸縮継手	φ50 メーター用	JWWAG575同等	個	12,300
伸縮式ソケット	φ13 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	742
伸縮式ソケット	φ16 ポリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	825
伸縮式ソケット	φ20 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	945
伸縮式ソケット	φ20 ポリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	945
伸縮式ソケット	φ25 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,170
伸縮式ソケット	φ25 ポリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,170
伸縮式ソケット	φ30 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,650
伸縮式ソケット	φ30 ポリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,650
伸縮式ソケット	φ32 ポリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,650
伸縮式ソケット	φ40 ポリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	2,010
伸縮式ソケット	φ50 ポリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	2,760
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ13 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,380
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ13 塩ビ管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,320
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ16 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,380
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ20 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,730
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ20 塩ビ管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,730
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ20 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,730
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ25 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	2,280
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ25 塩ビ管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	2,280
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ25 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	2,280
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ30 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	3,100
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ30 塩ビ管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	3,100
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ32 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	3,100
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ40 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	3,660

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ40×φ15	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	4,410
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ40×φ20	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	4,410
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ40×φ25	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	4,440
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ40×φ32	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	4,620
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ50×φ15	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	5,920
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ50×φ20	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	5,950
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ50×φ25	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	6,010
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ50×φ32	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	6,170
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ50×φ40	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	6,220
伸縮式めねじ付チース(ストップリング付)	PEP用 φ50×φ50	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-MT同等品	個	6,270
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ13×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ90° 同等品	個	1,680
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ20×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ90° 同等品	個	2,030
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ25×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ90° 同等品	個	2,960
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ30×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ90° 同等品	個	4,000
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ40×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ90° 同等品	個	4,620
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ50×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ90° 同等品	個	6,540
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ13×45°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ45° 同等品	個	1,720
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ20×45°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ45° 同等品	個	2,100
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ25×45°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ45° 同等品	個	3,050
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ30×45°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ45° 同等品	個	4,140
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ40×45°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ45° 同等品	個	5,020
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP用 φ50×45°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXエルボ45° 同等品	個	7,110
伸縮式エルボ(ストップリング付)	塩ビ管用 φ13×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	1,680
伸縮式エルボ(ストップリング付)	銅管用 φ16×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	1,680
伸縮式エルボ(ストップリング付)	塩ビ管用 φ20×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	2,030
伸縮式エルボ(ストップリング付)	PEP×塩ビ管 φ20×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	2,030
伸縮式エルボ(ストップリング付)	塩ビ管×銅管 φ20×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	2,030
伸縮式エルボ(ストップリング付)	塩ビ管用 φ25×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	2,960
伸縮式エルボ(ストップリング付)	塩ビ管×銅管 φ25×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	2,960
伸縮式エルボ(ストップリング付)	塩ビ管用 φ30×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	4,000
伸縮式エルボ(ストップリング付)	銅管用 φ32×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	4,000
伸縮式エルボ(ストップリング付)	銅管用 φ40×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	4,620
伸縮式エルボ(ストップリング付)	銅管用 φ50×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	6,540
伸縮式バルブソケット	φ13 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	525
伸縮式バルブソケット	φ16 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	562
伸縮式バルブソケット	φ20 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	682
伸縮式バルブソケット	φ20 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	682
伸縮式バルブソケット	φ25 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	840
伸縮式バルブソケット	φ25 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	840
伸縮式バルブソケット	φ30 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	1,500
伸縮式パイフエント(ストップリング付)	φ50 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXパイフエント同等品	個	3,370
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ40×φ13 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ40×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ40×φ25 粉体塗装	ボール式	個	15,300
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ50×φ13 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ50×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ50×φ25 粉体塗装	ボール式	個	15,300
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ13 粉体塗装	ボール式	個	11,800
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ50 粉体塗装	ボール式	個	46,700
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ13 粉体塗装	ボール式	個	13,000
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ50 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ13 粉体塗装	ボール式	個	14,300
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×40		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×50		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×20		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×25		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×30		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×40		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×50		個	※
サドル分水栓	ポリエチレン管用A型 φ40×φ20	ボール式 JWWAB117同等	個	15,200
サドル分水栓	ポリエチレン管用A型 φ40×φ25	ボール式 JWWAB117同等	個	19,300
サドル分水栓	ポリエチレン管用A型 φ50×φ20	ボール式 JWWAB117同等	個	16,800
サドル分水栓	ポリエチレン管用A型 φ50×φ25	ボール式 JWWAB117同等	個	19,300
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	水道配水ポリエチレン管用A型 φ50×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	28,200
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	水道配水ポリエチレン管用A型 φ50×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	33,500
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	水道配水ポリエチレン管用A型 φ75×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	29,500
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	水道配水ポリエチレン管用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	34,700
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ75×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	25,500
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	31,300
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ100×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	26,300
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ100×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	32,000
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ150×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	28,300
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ150×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	34,000
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ200×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	37,700
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ200×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	43,700
EF サドル付分水栓	φ50×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ50×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ30	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ40	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ50	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ30	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ40	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ50	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ30	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ40	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ50	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ200×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ200×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ200×φ30	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ200×φ40	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ200×φ50	融着用サドルコック付	個	※
密着コア	φ40 SUS		個	8,300
密着コア	φ50 SUS		個	8,870
密着型防食コアー	φ20		個	1,020
密着型防食コアー	φ25		個	1,240
密着型防食コアー	φ30		個	1,700
密着型防食コアー	φ40		個	1,990
密着型防食コアー	φ50		個	2,820
路上止水栓	アングル型 φ20 アダプター付		個	12,700
路上止水栓	アングル型 φ25 アダプター付		個	16,700
路上止水栓	アングル型 φ40 アダプター付		個	55,100
副栓付止水栓	アングル型 キーハンドル φ20		個	13,100
副栓付止水栓	アングル型 キーハンドル φ25		個	17,400
副栓付止水栓	アングル型 キーハンドル φ40		個	60,200
甲型止水栓	φ13		個	4,090
甲型止水栓	φ20		個	6,680
甲型止水栓	φ25		個	8,630
甲型止水栓	φ30		個	19,800
甲型止水栓	φ40		個	27,400

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
甲型止水栓	φ 50		個	41,200
甲型止水栓	φ 13	ユニオン付	個	5,340
甲型止水栓	φ 20	ユニオン付	個	8,660
甲型止水栓	φ 25	ユニオン付	個	11,600
甲型止水栓	φ 30	ユニオン付	個	24,100
甲型止水栓	φ 40	ユニオン付	個	33,900
甲型止水栓	φ 50	ユニオン付	個	49,600
副栓付甲型止水栓	φ 50		個	55,900
副栓付甲型止水栓	φ 40		個	32,500
副栓付甲型止水栓	φ 30		個	27,200
副栓付甲型止水栓	φ 25		個	9,280
副栓付甲型止水栓	φ 20		個	7,030
副栓付伸縮止水栓	アングル型 φ 20		個	11,400
副栓付伸縮止水栓	アングル型 φ 25		個	15,000
副栓付伸縮止水栓	アングル型 φ 40		個	52,100
副栓付止水栓	アングル型 φ 25*13	Tハンドル・副栓開閉防止型	個	18,200
副栓付止水栓	アングル型 φ 20*13	Tハンドル・副栓開閉防止型	個	13,500
副栓付止水栓	アングル型 φ 25	Tハンドル・副栓開閉防止型	個	18,200
副栓付止水栓	平型 φ 13	Tハンドル・副栓開閉防止型	個	8,700
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 13		個	5,590
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 20		個	9,700
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 25		個	12,400
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 30		個	29,700
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 40		個	37,600
止水栓上部	φ 13		個	1,330
止水栓上部	φ 20		個	1,960
止水栓上部	φ 25		個	2,520
止水栓上部	φ 30		個	7,420
止水栓上部	φ 40		個	8,440
止水栓コマ	φ 13		個	247
止水栓コマ	φ 20		個	409
止水栓コマ	φ 25		個	624
止水栓コマ	φ 30		個	1,230
止水栓コマ	φ 40		個	1,770
止水栓	φ 13 こま式・副栓付	JWWAB108同等	個	4,990
止水栓	φ 20 こま式・副栓付	JWWAB108同等	個	7,030
止水栓	φ 25 こま式・副栓付	JWWAB108同等	個	9,280
止水栓	φ 40 こま式・副栓付	JWWAB108同等	個	32,500
ハンドル付甲止水栓	φ 13		個	3,290
ハンドル付甲止水栓	φ 20		個	4,720
ハンドル付甲止水栓	φ 25		個	7,850
ハンドル付甲止水栓	φ 30		個	16,300
ハンドル付甲止水栓	φ 40		個	19,900
ボール止水栓	φ 13		個	4,490
ボール止水栓	φ 20		個	7,250
ボール止水栓	φ 25		個	9,390
ボール止水栓	φ 30		個	19,800
ボール止水栓	φ 40		個	27,400
開閉防止式ボール止水栓	M型 φ 13		個	6,740
開閉防止式ボール止水栓	M型 φ 20		個	9,950
開閉防止式ボール止水栓	M型 φ 25		個	12,700
スリースバルブ	5K φ 13		個	※
スリースバルブ	5K φ 20		個	※
スリースバルブ	5K φ 25		個	※
スリースバルブ	5K φ 30		個	※
スリースバルブ	5K φ 40		個	※
スリースバルブ	5K φ 50		個	※
スリースバルブ	5K φ 75		個	57,700
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 13		個	9,430
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 20		個	10,200
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 25		個	11,600
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 30		個	23,900
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 40		個	28,100

(注記)上記「※」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ50		個	38,100
伸縮止水栓	ボール式 蝶ハンドル φ13		個	6,740
伸縮止水栓	ボール式 蝶ハンドル φ20		個	9,950
伸縮止水栓	ボール式 蝶ハンドル φ25		個	12,700
伸縮止水栓	ボール式 蝶ハンドル φ30		個	25,600
伸縮止水栓	ボール式 蝶ハンドル φ40		個	34,700
伸縮止水栓	φ13 コマ式・副栓なし		個	4,120
伸縮止水栓	φ20 コマ式・副栓なし		個	6,670
伸縮止水栓	φ25 コマ式・副栓なし		個	9,600
伸縮止水栓	φ30 コマ式・副栓なし		個	22,900
伸縮止水栓	φ40 コマ式・副栓なし		個	27,000
伸縮止水栓	φ13 コマ式・副栓付(金属キャップ付)	JWWAB108同等	個	8,350
伸縮止水栓	φ20 コマ式・副栓付(金属キャップ付)	JWWAB108同等	個	12,000
伸縮止水栓	φ25 コマ式・副栓付(金属キャップ付)	JWWAB108同等	個	15,900
伸縮止水栓	φ30 コマ式・副栓付(金属キャップ付)	JWWAB108同等	個	34,600
伸縮止水栓	φ40 コマ式・副栓付(金属キャップ付)	JWWAB108同等	個	43,600
伸縮止水栓	φ50 コマ式・副栓付(金属キャップ付)	JWWAB108同等	個	92,900
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ13	粉体塗装 ナット付	個	8,350
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ20	粉体塗装 ナット付	個	12,000
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ25	粉体塗装 ナット付	個	15,900
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ30	粉体塗装 ナット付	個	34,600
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ40	粉体塗装 ナット付	個	43,600
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ50	粉体塗装 ナット付	個	76,200
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ20×φ13	粉体塗装 ナット付	個	12,000
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ13	粉体塗装 ガイトナット付	個	8,970
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ20	粉体塗装 ガイトナット付	個	13,000
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ25	粉体塗装 ガイトナット付	個	17,500
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ25×φ13	粉体塗装 ガイトナット付	個	17,500
ボール式副栓付伸縮止水栓	φ25×φ20	粉体塗装 ガイトナット付	個	17,500
逆止弁	φ13 スプリング型		個	2,680
逆止弁	φ20 スプリング型		個	3,600
逆止弁	φ25 スプリング型		個	5,020
逆止弁	φ30 スプリング型		個	11,400
逆止弁	φ40 スプリング型		個	15,200
塩ビ製ボールバルブ	φ13		個	3,530
塩ビ製ボールバルブ	φ20		個	4,040
塩ビ製ボールバルブ	φ25		個	4,890
塩ビ製ボールバルブ	φ30		個	6,320
塩ビ製ボールバルブ	φ40		個	9,650
塩ビ製ボールバルブ	φ50		個	12,500
メタル入りパッキン	φ13		個	312
メタル入りパッキン	φ20		個	368
メタル入りパッキン	φ25		個	416
メタル入りパッキン	φ30		個	864
メタル入りパッキン	φ40		個	1,080
メタル入りパッキン	φ50		個	1,280
メーターパッキン	φ13		個	40
メーターパッキン	φ20		個	48
メーターパッキン	φ25		個	56
メーターパッキン	φ30		個	80
メーターパッキン	φ40		個	104
メーターパッキン	φ50		個	120
ガイトナット	φ13		個	539
ガイトナット	φ20		個	884
ガイトナット	φ25		個	1,370
ガイトナット	φ30		個	1,890
ガイトナット	φ40		個	2,970
ガイトナット	φ50		個	3,780
袋ナット	φ13		個	435
袋ナット	φ20		個	728
袋ナット	φ25		個	1,100
袋ナット	φ30		個	1,630
袋ナット	φ40		個	2,630

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
袋ナット	φ 50		個	3,300
継足ソケット	φ 13 × 15		個	220
継足ソケット	φ 13 × 20		個	250
継足ソケット	φ 13 × 25		個	305
継足ソケット	φ 13 × 30		個	330
継足ソケット	φ 13 × 40		個	485
フラッシュユニッフル	φ 40		個	4,520
給水ソケット	φ 13		個	※
給水ソケット	φ 20		個	※
給水ソケット	φ 25		個	※
ユニオン	鉛管用 φ 13		個	728
ユニオン	鉛管用 φ 20		個	1,080
ユニオン	鉛管用 φ 25		個	1,670
分水栓キャップ	φ 13		個	377
分水栓キャップ	φ 20		個	708
分水栓キャップ	φ 25		個	851
分水栓キャップ	φ 30		個	1,050
分水栓キャップ	φ 40		個	1,590
分水栓キャップ	φ 50		個	2,600
SU用キャップ	φ 40		個	4,280
特長自在栓	24cm φ 13		個	2,430
特長自在栓	30cm φ 13		個	2,650
横式スワン	φ 13		個	3,150
共用栓鍵	φ 13		個	94
横水呑栓	φ 13		個	3,510
止水栓キー			個	1,120
ビニール柱	H=0.9		個	2,560
ビニール柱	H=1.2		個	2,940
メーター用ブッシング	φ 20 × φ 13		個	1,560
メーター用ブッシング	φ 25 × φ 13		個	2,430
メーター用ブッシング	φ 25 × φ 20		個	2,430
メーター用ブッシング	φ 30 × φ 25		個	5,900
メーター用ブッシング	φ 40 × φ 30		個	11,900
横水栓	φ 13		個	※
胴長栓	φ 13		個	※
自在栓	φ 13		個	※
立式栓	φ 13		個	※
立水呑栓	φ 13		個	※
散水栓	φ 13		個	※
万能ホース栓	φ 13		個	※
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 75 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	49,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 75 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	52,600
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 100 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	53,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 100 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	56,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 150 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	61,600
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 150 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	64,400
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 200 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	79,100
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 200 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	82,100
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 250 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	106,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 250 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	108,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 300 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	117,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 300 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	118,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 350 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	125,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 350 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	126,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 400 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	155,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 400 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	157,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 450 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	370,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 450 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	375,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 500 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	476,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 500 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	480,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 4 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	53,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 6 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	61,600
割T字管ネジ込型(副弁付)	鑄鉄管用 φ 8 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	79,100

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ150×φ75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	515,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ150×φ100	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	590,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ150×φ150	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	735,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ200×φ75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	554,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ200×φ100	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	611,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ200×φ150	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	758,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ250×φ75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	625,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ250×φ100	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	656,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ250×φ150	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	826,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ300×φ75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	673,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ300×φ100	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	693,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ300×φ150	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	863,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ350×φ75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	772,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ350×φ100	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	795,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ350×φ150	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	956,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ75	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	234,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ100	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	288,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ150	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	386,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ200	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	865,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ250	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	1,360,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ300	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	1,580,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ350	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	2,530,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ400	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	3,080,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ450	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	3,670,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ500	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	4,580,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ4	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	288,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ6	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	386,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ8	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	865,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ10	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	1,360,000
不斷水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ12	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	1,580,000
不斷水簡易仕切弁	ﾋﾞﾆｰﾙ管用 φ50、ST式閉止装置	ﾌﾞﾗｸﾞST型IPST同等品、STVFﾊﾞﾙﾌﾞ含む	個	210,000
不斷水簡易仕切弁	ﾋﾞﾆｰﾙ管用 φ75	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	218,000
不斷水簡易仕切弁	ﾋﾞﾆｰﾙ管用 φ100	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	257,000
不斷水簡易仕切弁	ﾋﾞﾆｰﾙ管用 φ150	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	333,000
不斷水簡易仕切弁浅埋	HPPE用 φ75	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	256,000
不斷水簡易仕切弁浅埋	HPPE用 φ100	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	348,000
不斷水簡易仕切弁浅埋	HPPE用 φ150	SUSﾊﾞﾙﾄ仕様	個	510,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ75		個	84,600
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ100		個	104,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ150		個	162,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ200		個	203,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ250		個	216,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ300		個	244,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ350		個	262,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ400		個	313,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ450		個	468,000
不斷水簡易仕切弁用ﾌﾗﾝｼﾞ蓋	弁体撤去用 φ500		個	570,000
止水栓ﾎｯｸｽ	鉄蓋 φ100×300H		個	4,030
止水栓ﾎｯｸｽ	12'		個	3,060
止水栓ﾎｯｸｽ	鉄蓋 φ150×500H		個	9,050
止水栓BOX 鉄蓋(鉄蓋、CR底板、内ます等一式)	車道用 FCD製(T-14) 180×150H	JWWA K 147 止水栓3号(150)T14C形	個	28,100
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｯｸｽ止水弁用	φ12cm コンクリート製 蓋付栓 H=0.30m		個	9,920
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｯｸｽ止水弁用	φ16cm コンクリート製 蓋付栓 H=0.30m		個	15,900
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎｯｸｽ Con製	H=300 VSR-1		個	12,600
空気弁鉄蓋	25型		個	25,500
空気弁鉄蓋	35型		個	41,300
空気弁鉄蓋	25型 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	26,600
空気弁鉄蓋	35型 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	44,400
空気弁鉄蓋	1型(丸形) 500 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	80,500
仕切弁鉄蓋	25型		個	27,400
仕切弁鉄蓋	35型		個	43,900
仕切弁鉄蓋	25型 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	28,500
仕切弁鉄蓋	35型 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	46,400

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
消火栓鉄蓋	1型(丸形) 500 無収縮モルタル・調整金具セット		個	80,500
消火栓鉄蓋	2型(角形) T-25 取手付		個	69,100
排水栓鉄蓋	1型(丸形) 500 無収縮モルタル・調整金具セット		個	80,500
排水弁鉄蓋	2型(角形) T-25 取手付		個	69,100
応急給水栓鉄蓋	1型(丸形) 500 無収縮モルタル・調整金具セット		個	80,500
仕切ボックス蓋	ハット型PVC製 φ200		個	4,770
仕切ボックス鉄蓋	CON嵩上用 丸形 H=150	SE24BCC 蓋受枠 カラー 口径表示付	基	43,800
仕切ボックス鉄蓋	FCD製 管径・深さ表示 φ250 H=150	新型	個	27,100
仕切ボックス鉄蓋	FCD製 管径・深さ表示 φ250-350 H=150	新型	個	39,400
鉄蓋〔45.7kg〕	KFS-1G-10L	H=100	個	58,900
消火栓 空気ボックス鉄蓋	CON嵩上用 角形 H=150	SY45GJLC 単口用 蓋受枠 カラー	基	85,800
大型メーターボックス鉄蓋	50、75mm用 MR-2L-10L同等品	内寸 850×580	個	196,000
大型メーターボックス鉄蓋	100、150mm用 MR-4L-10L同等品	内寸 1200×650	個	352,000
量水器ボックス	13mm用泥除板	FRP製	個	8,600
量水器ボックス	20mm用泥除板+受台	FRP製	個	11,400
量水器ボックス	25mm用泥除板+受台	FRP製	個	14,000
量水器ボックス	30、40mm用泥除板+受台+調整リング	FRP製	個	55,300
量水器ボックス	FCD製 φ20用	適応荷重(T-6～8)	個	14,000
量水器ボックス	FCD製 φ25用	適応荷重(T-6～8)	個	25,900
量水器ボックス	FCD製 φ30用	適応荷重(T-6～8)	個	35,000
量水器ボックス	FCD製 φ40用	適応荷重(T-6～8)	個	79,600
メーターボックス用調整リング	30K φ13		個	2,000
メーターボックス用調整リング	30K φ20		個	2,240
メーターボックス用調整リング	30K φ25		個	2,640
メーターボックス用調整リング	30K φ30～φ40		個	5,680
大型メーターボックス 上部筐	50、75mm用 MR-2-400AM同等品	内寸 850×580	個	95,400
大型メーターボックス 中部筐	50、75mm用 MR-2-200B同等品	内寸 850×580	個	49,300
大型メーターボックス 下部筐	50、75mm用 MR-2-300DM同等品	内寸 850×580	個	84,600
大型メーターボックス 上部筐	100、150mm用 MR-4-400AM同等品	内寸 1200×650	個	149,000
大型メーターボックス 中部筐	100、150mm用 MR-4-200B同等品	内寸 1200×650	個	70,400
大型メーターボックス 下部筐	100、150mm用 MR-4-300DM同等品	内寸 1200×650	個	146,000
大型メーターボックス 調整リング	50、75mm用 MR-2-50K(1/2) 2枚組同等品	内寸 850×580	個	28,400
大型メーターボックス 調整リング	100、150mm用 MR-4-50K(1/4) 4枚組	内寸 850×580	個	37,900
弁ボックス 25	A1.5	NHVO-25-150A 同等品	個	9,360
弁ボックス 25	A1.5 無収縮モルタル施工対応型		個	11,400
弁ボックス 25	25CA1.5	NHVO-25-150CA 同等品	個	10,800
弁ボックス 25	25B1	NHVO-25-100B 同等品	個	5,280
弁ボックス 25	25B1.5	NHVO-25-150B 同等品	個	6,640
弁ボックス 25	25B2	NHVO-25-200B 同等品	個	8,160
弁ボックス 25	25B3	NHVO-25-300B 同等品	個	10,700
弁ボックス 25	25C3	NHVO-25-300C 同等品	個	12,600
弁ボックス 25	25CA3	NHVO-25-300CA 同等品	個	16,400
弁ボックス 25	25SS	NHVO-25-60SS 同等品	個	3,360
弁ボックス 25	25S	NHVO-25-60S(NXK) 同等品	個	4,080
弁ボックス 25	25-10K 調整リング	NHVO-25-10K 同等品	個	2,160
弁ボックス 25	25-15K 調整リング	NHVO-25-15K 同等品	個	2,240
弁ボックス 25	25-30K 調整リング	NHVO-25-30K 同等品	個	4,160
弁ボックス 25	25-50K 調整リング	NHVO-25-50K 同等品	個	4,480
弁ボックス 25	25-10KP3 調整リング(傾斜用)		個	2,640
弁ボックス 25	25-10KP5 調整リング(傾斜用)		個	2,800
弁ボックス 25	25-30KP3 調整リング(傾斜用)		個	4,880
弁ボックス 25	25-30KP5 調整リング(傾斜用)		個	5,440
弁ボックス 25	25-50KP3 調整リング(傾斜用)		個	5,520
弁ボックス 25	25-50KP5 調整リング(傾斜用)		個	6,480
弁ボックス 25	25-60K ヒューム管嵩上用		個	13,000
弁ボックス 25	A-A15 同等品		個	10,500
弁ボックス 25	A-AC15 同等品		個	11,500
弁ボックス 25	A-AC30 同等品		個	17,200
弁ボックス 25	DRB25B-10 同等品		個	5,610
弁ボックス 25	DRB25B-15 同等品		個	7,820
弁ボックス 25	DRB25B-20 同等品		個	8,750
弁ボックス 25	DRB25B-30 同等品		個	11,200
弁ボックス 25	DRB25C-20 同等品		個	11,200

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
弁ボックス 25	DRB25C-30 同等品		個	13,400
弁ボックス 25	DRB25P-40 同等品		個	16,000
弁ボックス 35	A1.5	NHVO-35-150A 同等品	個	17,500
弁ボックス 35	A1.5 無収縮モルタル施工対応型		個	17,500
弁ボックス 35	CA1.5	NHVO-35-150CA 同等品	個	17,500
弁ボックス 35	B1	NHVO-35-100B 同等品	個	6,640
弁ボックス 35	B1.5	NHVO-35-150B 同等品	個	8,800
弁ボックス 35	B2	NHVO-35-200B 同等品	個	10,800
弁ボックス 35	B3	NHVO-35-300B 同等品	個	13,200
弁ボックス 35	C3	NHVO-35-300C 同等品	個	19,100
弁ボックス 35	CA3	NHVO-35-300CA 同等品	個	28,700
弁ボックス 35	SS	NHVO-35-60SS 同等品	個	4,800
弁ボックス 35	S	NHVO-35-60S(NXK) 同等品	個	5,280
弁ボックス 35	10K 調整リング	NHVO-35-10K 同等品	個	2,800
弁ボックス 35	30K 調整リング	NHVO-35-30K 同等品	個	6,480
弁ボックス 35	50K 調整リング	NHVO-35-50K 同等品	個	6,640
弁ボックス 35	10KP3 調整リング(傾斜用)	NHVO-35-10K(P3) 同等品	個	3,920
弁ボックス 35	10KP5 調整リング(傾斜用)	NHVO-35-10K(P5) 同等品	個	4,720
仕切弁ボックスレジンコンクリート製	REC製上部壁 φ350 H=150	JWWA K 148 (RB35(A)-150)	個	17,500
仕切弁ボックスレジンコンクリート製用	緊結金具 M12×75(ボルトナット)		組	832
HNSキャップ	方向指示 口径表示他		組	352
栓ボックス 50	丸形A	WO-50-200A Nツキ 同等品	個	32,800
栓ボックス 50	丸形B1	NHVO-50-100B 同等品	個	10,200
栓ボックス 50	丸形AC		個	31,600
栓ボックス 50	丸形B2	NHVO-50-200B 同等品	個	15,800
栓ボックス 50	丸形B3	NHVO-50-300B 同等品	個	21,700
栓ボックス 50	丸形B5	NHVO-50-500B 同等品	個	32,400
栓ボックス 50	丸形C2	NHVO-50-200C 同等品	個	16,000
栓ボックス 50	丸形C3	NHVO-50-300C 同等品	個	20,400
栓ボックス 50	丸形C5	NHVO-50-500C 同等品	個	31,400
栓ボックス 50	丸形 S 底板	NHVO-50-40S Tツキ 同等品	個	18,500
栓ボックス 50	丸形コンクリート製2分割底板	NVO-25-70S(YNG)2枚組 同等品	個	7,600
栓ボックス 50	丸形10K 調整リング	WO-50-10K 同等品	個	6,480
栓ボックス 50	丸形30K 調整リング	WO-50-30K Aツキ 同等品	個	11,200
栓ボックス 50	丸形50K 調整リング	WO-50-50K 同等品	個	14,600
栓ボックス 50	丸形10KP3 調整リング(傾斜用)	REP WO-50-10K(P3) 同等品	個	7,360
栓ボックス 50	50 丸形 CH2	NHVO-50-200CH 同等品	個	14,400
栓変換ボックス	50 丸形 AD1.5	WO-50-2-150AD 同等品	個	32,900
弁ボックス	コンクリート製 B10		個	3,570
弁ボックス	コンクリート製 B15		個	4,500
弁ボックス	コンクリート製 B20		個	4,760
弁ボックス	コンクリート製 B30		個	6,200
弁ボックス	コンクリート製 BD30		個	10,900
弁ボックス	コンクリート製 底板スラブB		組	6,460
弁ボックス嵩上げ	樹脂製 BK1SBR		個	6,880
弁ボックス嵩上げ	樹脂製 BK3RP		個	5,180
弁ボックス嵩上げ	樹脂製 B5RP		個	7,820
接合材(ハイシール)	レジンコンクリート製弁栓ボックス用	320ml/本	本	2,560
接合材(ハイプライマー)	レジンコンクリート製弁栓ボックス用	250ml/缶	缶	3,840
角形ボックス上部筐	NHKR-1-200A同等品	内寸 440×330	個	20,800
角形ボックス上下部筐	NHKR-1-200AC同等品	内寸 440×330	個	19,700
角形ボックス中部筐	NHKR-1-100B同等品	内寸 440×330	個	9,600
角形ボックス中下部筐	NHKR-1-100BC同等品	内寸 440×330	個	9,600
角形ボックス中部筐	NHKR-1-200B同等品	内寸 440×330	個	13,700
角形ボックス中下部筐	NHKR-1-200BC同等品	内寸 440×330	個	13,200
角形ボックス下部筐	NHKR-1-400C同等品	内寸 440×330	個	20,800
角形ボックス下部筐	NHKR-1-400CN同等品	内寸 440×330	個	23,000
角形ボックス底板	NHKR-1-40S同等品	内寸 440×330	個	15,100
角形ボックス底板	NHKR-1-80S同等品	内寸 440×330	個	7,920
角形ボックス調整リング	KR-1-10K同等品	内寸 440×330	個	5,520
角形ボックス調整リング	KR-1-30K同等品	内寸 440×330	個	6,480
角形ボックス調整リング	KR-1-50K同等品	内寸 440×330	個	10,200
角形ボックス上部筐	NHKR-2-200A 同等品	内寸 550×350	個	33,100

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
角形ボックス中部筐	NHKR-2-100B同等品	内寸 550×350	個	11,300
角形ボックス中部筐	NHKR-2-200B同等品	内寸 550×350	個	19,700
角形ボックス下部筐	NHKR-2-400C同等品	内寸 550×350	個	30,500
角形ボックス上下部筐	NHKR-2-200AC同等品	内寸 550×350	個	27,300
角形ボックス中下部筐	NHKR-2-200BC同等品	内寸 550×350	個	18,600
角形ボックス底盤	NHKR-2-40-80S同等品	内寸 550×350	個	10,200
角形ボックス調整リング	KR-2-10K同等品	内寸 550×350	個	6,560
角形ボックス調整リング	2-30K 同等品	内寸 550×350	個	7,920
角形ボックス調整リング	2-50K 同等品	内寸 550×350	個	12,100
角形ボックス 調整リング(傾斜用)	2-30KP3S 同等品	内寸 550×350	個	10,800
角形ボックス 調整リング(傾斜用)	2-30KP5S 同等品	内寸 550×350	個	12,100
角形ボックス	角形 C-A20		個	22,200
角形ボックス	角形 C-AC20		個	21,000
角形ボックス	角形 C-B10		個	10,200
角形ボックス	角形 C-B20		個	14,600
角形ボックス	角形 C-C20		個	14,400
角形ボックス	角形 C-C40		個	24,500
角形ボックス	角形 C-1S		個	18,700
角形ボックス	角型コンクリート製 G10		基	5,180
角形ボックス	角型コンクリート製 G15		基	6,800
角形ボックス	角型コンクリート製 G20		基	7,990
角形ボックス	角型コンクリート製 GK20		基	9,770
角形ボックス	角型コンクリート製 スラブC		基	9,520
角形ボックス嵩上げ	樹脂製 GK1SBR		個	12,000
角形ボックス嵩上げ	樹脂製 GK3RP		個	5,690
角形ボックス嵩上げ	樹脂製 G-5RP		個	7,560
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	13 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	20 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	25 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	30 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	40 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	50 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	75 T=10mm L=2.0m		本	1,120
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	100 T=10mm L=2.0m		本	1,380
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	150 T=10mm L=2.0m		本	2,240
路肩表示ビン	φ 30		個	450
埋設管表示ビン	φ 25- φ 9×70mm	SUS304製	個	560
埋設クロスシート	150mm 2倍折込 50m		m	※
ロケーティングワイヤー	φ 4.4(100m巻)		m	172
明示テープ	3cm×20m		m	34
粘着テープ	厚0.2mm 幅50mm		m	※
溝切刃	グールバー		枚	※
切断刃	グールバー		枚	※
防食テープ	t=0.4 W=25 L=10m		m	※
防食テープ	t=0.4 W=50 L=10m		m	※
防食テープ	t=0.4 W=75 L=10m		m	※
防食テープ	t=0.4 W=100 L=10m		m	※
ホリスリーブ	φ 50×4.00		m	214
ホリスリーブ	φ 75×5.00		m	※
ホリスリーブ	φ 100×5.00		m	※
ホリスリーブ	φ 150×6.00		m	※
ホリスリーブ	φ 200×6.00		m	※
ホリスリーブ	φ 250×6.00		m	※
ホリスリーブ	φ 300×7.00		m	※
ホリスリーブ	φ 350×7.00		m	※
ホリスリーブ	φ 400×7.00		m	※
ホリスリーブ	φ 450×7.00		m	※
ホリスリーブ	φ 500×7.50		m	※
溶剤浸透防護スリーブ配水管用	φ 100		個	1,990
溶剤浸透防護スリーブ配水管用	φ 75		個	1,630
溶剤浸透防護スリーブ配水管用	φ 50		個	1,480
ドレサー用割ジョイント	ビニル管用 φ 75	SUSホルト仕様	個	129,000
ドレサー用割ジョイント	ビニル管用 φ 100	SUSホルト仕様	個	160,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
ドレサ-用割ジョイント	ビニル管用 φ 150	SUSホ-ルト仕様	個	199,000
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ 40	SUSホ-ルト仕様	個	24,400
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ 50	SUSホ-ルト仕様	個	29,200
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ 75	SUSホ-ルト仕様	個	45,400
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ 100	SUSホ-ルト仕様	個	53,500
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ 150	SUSホ-ルト仕様	個	96,100
エルボ-用割ジョイント	ビニル管用 φ 40	SUSホ-ルト仕様	個	28,400
エルボ-用割ジョイント	ビニル管用 φ 50	SUSホ-ルト仕様	個	35,700
エルボ-用割ジョイント	ビニル管用 φ 75	SUSホ-ルト仕様	個	74,000
エルボ-用割ジョイント	ビニル管用 φ 100	SUSホ-ルト仕様	個	93,200
パイププロテクター	ビニル管用 φ 50		個	31,900
パイププロテクター	ビニル管用 φ 75		個	43,100
パイププロテクター	ビニル管用 φ 100		個	50,000
パイププロテクター	ビニル管用 φ 150		個	88,100
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショ-ト φ 75	SUSホ-ルト仕様	個	18,700
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショ-ト φ 100	SUSホ-ルト仕様	個	21,100
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショ-ト φ 150	SUSホ-ルト仕様	個	33,400
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショ-ト φ 200	SUSホ-ルト仕様	個	44,800
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショ-ト φ 250	SUSホ-ルト仕様	個	54,300
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショ-ト φ 300	SUSホ-ルト仕様	個	62,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショ-ト φ 350	SUSホ-ルト仕様	個	69,700
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショ-ト φ 400	SUSホ-ルト仕様	個	119,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 50	SUSホ-ルト仕様	個	31,300
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 75	SUSホ-ルト仕様	個	34,100
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 100	SUSホ-ルト仕様	個	67,800
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 150	SUSホ-ルト仕様	個	93,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 200	SUSホ-ルト仕様	個	127,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 250	SUSホ-ルト仕様	個	150,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 300	SUSホ-ルト仕様	個	173,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 350	SUSホ-ルト仕様	個	209,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 400	SUSホ-ルト仕様	個	247,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 450	SUSホ-ルト仕様	個	268,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ 500	SUSホ-ルト仕様	個	370,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 3	SUSホ-ルト仕様	個	34,100
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 4	SUSホ-ルト仕様	個	67,800
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 6	SUSホ-ルト仕様	個	93,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 8	SUSホ-ルト仕様	個	128,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 10	SUSホ-ルト仕様	個	162,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 12	SUSホ-ルト仕様	個	179,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 14	SUSホ-ルト仕様	個	215,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 16	SUSホ-ルト仕様	個	250,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 φ 18	SUSホ-ルト仕様	個	276,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 75	SUSホ-ルト仕様	個	374,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 100	SUSホ-ルト仕様	個	424,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 150	SUSホ-ルト仕様	個	499,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 200	SUSホ-ルト仕様	個	588,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 250	SUSホ-ルト仕様	個	662,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 300	SUSホ-ルト仕様	個	790,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 350	SUSホ-ルト仕様	個	1,000,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 400	SUSホ-ルト仕様	個	1,160,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 450	SUSホ-ルト仕様	個	1,250,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	継手部 φ 500	SUSホ-ルト仕様	個	1,470,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	石綿管用 φ 50	SUSホ-ルト仕様	個	57,000
THグ-リップ	φ 50	SUSホ-ルト仕様	個	13,600
THグ-リップ	φ 75	SUSホ-ルト仕様	個	14,000
THグ-リップ	φ 100	SUSホ-ルト仕様	個	15,400
THグ-リップ	φ 150	SUSホ-ルト仕様	個	21,400
修繕用クランプ	ステンレス製 φ 50×200		個	18,600
修繕用クランプ	ステンレス製 φ 75×200		個	36,800
修繕用クランプ	ステンレス製 φ 100×200		個	41,400
修繕用クランプ	ステンレス製 φ 150×200		個	51,300
修繕用クランプ	ステンレス製 φ 200×200		個	94,000
修繕用クランプ	ステンレス製 φ 250×200		個	100,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
修繕用クランプ*	ステンレス製 φ300×200		個	122,000
修繕用クランプ*	ステンレス製 φ75×300		個	46,100
修繕用クランプ*	ステンレス製 φ100×300		個	54,100
修繕用クランプ*	ステンレス製 φ150×300		個	65,200
修繕用クランプ*	ステンレス製 φ200×300		個	112,000
修繕用クランプ*	ステンレス製 φ250×300		個	164,000
修繕用クランプ*	ステンレス製 φ300×300		個	193,000
視覚障害者誘導シート	ビニルタイフ 貼付式 再生樹脂製		枚	1,260
視覚障害者誘導シート	設置手間	プライマー材料費を含む	枚	398
視覚障害者誘導シート	設置手間(夜間)	プライマー材料費を含む	枚	572
アスファルト常温合材	30kg詰		kg	35
レミファルト	25kg		袋	875
ダンプトラック 2t (リース代)			日	※
バックホウ 0.1m3 (リース代)			日	※
速乾性セメント	20kg詰		袋	3,750
消火栓調整用無収縮モルタル	12.5kg詰		袋	2,960
消火栓調整用無収縮モルタル	25kg詰		袋	※
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm		本	※
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長450～650mm 標準型		本	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長590～900mm 標準型		本	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長770～1300mm 標準型		本	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長1100～1800mm 標準型		本	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長1500～2200mm 標準型		本	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長2000～2700mm 標準型		本	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長1730～2200mm 強力型		本	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長2100～2600mm 強力型		本	※
アルミ水圧サホート(基本料)	調整長2600～3100mm 強力型		本	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長450～650mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長590～900mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長770～1300mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長1100～1800mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長1500～2200mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長2000～2700mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長1730～2200mm 強力型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長2100～2600mm 強力型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サホート(賃料)	調整長2600～3100mm 強力型	基本料含まず。	本・日	※
手動水圧ポンプ(基本料)	タンク容量15～19リットル		台	※
手動水圧ポンプ(賃料)	タンク容量15～19リットル	基本料含まず。	台・日	※
耐震補強金具	φ150	ダクタイル鑄鉄管A・K・T形 3DkN	個	81,700
耐震補強金具	φ200	ダクタイル鑄鉄管A・K・T形 3DkN	個	123,000
耐震補強金具	φ300	ダクタイル鑄鉄管A・K・T形 3DkN	個	221,000
既設管フランジ 接合部固定金具	φ75	3DkN・操作ホルト・ナット使用数N=2	組	21,200
既設管フランジ 接合部固定金具	φ100	3DkN・操作ホルト・ナット使用数N=2	組	21,200
既設管フランジ 接合部固定金具	φ150	3DkN・操作ホルト・ナット使用数N=4	組	39,800
既設管フランジ 接合部固定金具	φ200	3DkN・操作ホルト・ナット使用数N=6	組	59,900
既設管フランジ 接合部固定金具	φ250	3DkN・操作ホルト・ナット使用数N=6	組	98,700
既設管フランジ 接合部固定金具	φ300	3DkN・操作ホルト・ナット使用数N=8	組	131,000
既設管フランジ 接合部固定金具	φ400	3DkN・操作ホルト・ナット使用数N=8	組	200,000

名称	規格1	規格2	単位	単価
以下工事費				
割T字管取付工	φ 50 × φ 40	手間のみ	箇所	86,400
割T字管取付工	φ 50 × φ 50	手間のみ	箇所	86,400
割T字管取付工	φ 250 × φ 250	手間のみ	箇所	467,000
割T字管取付工	φ 300 × φ 250	手間のみ	箇所	468,000
割T字管取付工	φ 300 × φ 300	手間のみ	箇所	504,000
割T字管取付工	φ 350 × φ 250	手間のみ	箇所	468,000
割T字管取付工	φ 350 × φ 300	手間のみ	箇所	507,000
割T字管取付工	φ 350 × φ 350	手間のみ	箇所	540,000
割T字管取付工	φ 400 × φ 250	手間のみ	箇所	471,000
割T字管取付工	φ 400 × φ 300	手間のみ	箇所	510,000
割T字管取付工	φ 400 × φ 350	手間のみ	箇所	595,000
割T字管取付工	φ 400 × φ 400	手間のみ	箇所	660,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 40	手間のみ	箇所	116,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 50	手間のみ	箇所	116,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 75	手間のみ	箇所	121,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 100	手間のみ	箇所	130,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 150	手間のみ	箇所	137,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 200	手間のみ	箇所	161,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 250	手間のみ	箇所	510,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 300	手間のみ	箇所	522,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 350	手間のみ	箇所	599,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 400	手間のみ	箇所	661,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 450	手間のみ	箇所	1,000,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 40	手間のみ	箇所	118,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 50	手間のみ	箇所	118,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 75	手間のみ	箇所	128,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 100	手間のみ	箇所	134,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 150	手間のみ	箇所	138,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 200	手間のみ	箇所	177,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 250	手間のみ	箇所	511,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 300	手間のみ	箇所	524,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 350	手間のみ	箇所	602,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 400	手間のみ	箇所	662,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 450	手間のみ	箇所	1,000,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 500	手間のみ	箇所	1,060,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 50 × φ 40	手間のみ	箇所	112,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 50 × φ 50	手間のみ	箇所	112,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 250 × φ 250	手間のみ	箇所	607,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 300 × φ 250	手間のみ	箇所	608,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 300 × φ 300	手間のみ	箇所	656,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 350 × φ 250	手間のみ	箇所	609,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 350 × φ 300	手間のみ	箇所	659,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 350 × φ 350	手間のみ	箇所	702,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 400 × φ 250	手間のみ	箇所	612,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 400 × φ 300	手間のみ	箇所	663,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 400 × φ 350	手間のみ	箇所	774,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 400 × φ 400	手間のみ	箇所	858,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 40	手間のみ	箇所	151,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 50	手間のみ	箇所	151,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 75	手間のみ	箇所	158,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 100	手間のみ	箇所	170,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 150	手間のみ	箇所	179,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 200	手間のみ	箇所	209,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 250	手間のみ	箇所	663,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 300	手間のみ	箇所	679,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 350	手間のみ	箇所	779,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 400	手間のみ	箇所	860,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 450	手間のみ	箇所	1,300,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 500 × φ 40	手間のみ	箇所	154,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 500 × φ 50	手間のみ	箇所	154,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 500 × φ 75	手間のみ	箇所	167,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ100	手間のみ	箇所	174,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ150	手間のみ	箇所	180,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ200	手間のみ	箇所	230,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ250	手間のみ	箇所	664,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ300	手間のみ	箇所	682,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ350	手間のみ	箇所	783,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ400	手間のみ	箇所	861,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ450	手間のみ	箇所	1,300,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ500	手間のみ	箇所	1,380,000
不断水簡易仕切弁工	ビニル管用 φ50	ST式閉止装置設置手間、プラグST型	箇所	193,000
不断水簡易仕切弁工	ビニル管用 φ50		箇所	195,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ75		箇所	216,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ100		箇所	235,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ150		箇所	275,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ200		箇所	675,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ250		箇所	1,080,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ300		箇所	1,340,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ75	手間のみ	箇所	181,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ100	手間のみ	箇所	188,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ150	手間のみ	箇所	231,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ200	手間のみ	箇所	322,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ250	手間のみ	箇所	708,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ300	手間のみ	箇所	838,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ350	手間のみ	箇所	1,170,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ400	手間のみ	箇所	1,430,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ450	手間のみ	箇所	2,270,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ500	手間のみ	箇所	3,280,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ75	手間のみ	箇所	236,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ100	手間のみ	箇所	244,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ150	手間のみ	箇所	300,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ200	手間のみ	箇所	418,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ250	手間のみ	箇所	920,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ300	手間のみ	箇所	1,090,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ350	手間のみ	箇所	1,530,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ400	手間のみ	箇所	1,860,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ450	手間のみ	箇所	2,960,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ500	手間のみ	箇所	4,260,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ75	手間のみ	箇所	165,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ100	手間のみ	箇所	174,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ150	手間のみ	箇所	204,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ200	手間のみ	箇所	275,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ250	手間のみ	箇所	565,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ300	手間のみ	箇所	683,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ350	手間のみ	箇所	955,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ400	手間のみ	箇所	1,160,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ450	手間のみ	箇所	1,220,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ500	手間のみ	箇所	1,660,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ75	手間のみ	箇所	215,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ100	手間のみ	箇所	226,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ150	手間のみ	箇所	265,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ200	手間のみ	箇所	358,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ250	手間のみ	箇所	734,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ300	手間のみ	箇所	888,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ350	手間のみ	箇所	1,240,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ400	手間のみ	箇所	1,510,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ450	手間のみ	箇所	1,590,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ500	手間のみ	箇所	2,160,000
大型メーターボックス鉄蓋設置工	MR-2L-10L用(筐、調整リングを含む)	手間のみ	箇所	15,200
大型メーターボックス鉄蓋設置工	MR-4L-10L用(筐、調整リングを含む)	手間のみ	箇所	30,600
凍結工法	φ75		箇所	120,000
凍結工法	φ100		箇所	127,000
凍結工法	φ150		箇所	157,000
凍結工法	φ200		箇所	206,000

名称	規格1	規格2	単位	単価
凍結工法	夜間施工 φ 75		箇所	161,000
凍結工法	夜間施工 φ 100		箇所	170,000
凍結工法	夜間施工 φ 150		箇所	211,000
凍結工法	夜間施工 φ 200		箇所	285,000
袋ジョイント取付工	φ 40		箇所	1,112
袋ジョイント取付工	φ 50		箇所	1,112
袋ジョイント取付工	φ 75		箇所	1,235
袋ジョイント取付工	φ 100		箇所	1,390
袋ジョイント取付工	φ 150		箇所	1,588
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 40		箇所	1,328
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 50		箇所	1,328
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 75		箇所	1,475
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 100		箇所	1,660
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 150		箇所	1,897
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 13	SKX取り付け	口	830
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 20	SKX取り付け	口	1,660
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 25	SKX取り付け	口	1,660
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 30	SKX取り付け	口	2,500
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 40	SKX取り付け	口	2,500
補修弁用フランジ補強金具取付工	φ 50(離脱防止力3DkN)		箇所	3,330
補修弁用フランジ補強金具取付工	φ 75(離脱防止力3DkN)		箇所	3,330
補修弁用フランジ補強金具取付工	φ 50(離脱防止力3DkN)	夜間施工	箇所	4,170
補修弁用フランジ補強金具取付工	φ 75(離脱防止力3DkN)	夜間施工	箇所	4,170

名称	規格1	規格2	単位	単価
以下建設機械損料				
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 75	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 100	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 150	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 200	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 250	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 300	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 350	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 400	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 450	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 500	油圧ユニット含む	日	3,150
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 75	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 100	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 150	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 200	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 250	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 300	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 350	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 400	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 450	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 500	既設管切断	日	7,040
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 75		日	1,410
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 100		日	1,420
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 150		日	1,430
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 200		日	1,440
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 250		日	1,450
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 300		日	1,470
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 350		日	1,480
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 400		日	1,500
鑄鉄管切断溝切加工機	NSグルーバー タッピンネジ用 φ 450		日	1,520
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 75		日	1,270
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 100		日	1,280
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 150		日	1,290
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 200		日	1,290
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 250		日	1,300
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 300		日	1,350
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 400		日	1,390
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 50		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 75		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 100		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 150		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 200		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 250		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 300		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 350		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 400		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 450		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 500		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 50	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 75	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 100	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 150	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 200	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 250	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 300	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 350	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 400	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 450	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 500	既設管切断	日	888
不断水穿孔機	φ 40	本体のみ	日	2,100
不断水穿孔機	φ 50	本体のみ	日	2,740
不断水穿孔機	φ 75	本体のみ	日	6,310

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

