

閱 覧 用

下水道資材単価表
(付録 刊行物採用単価一覧表)

令和8年4月1日

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
硬質塩化ビニル管	接着受口カラー(WTB)	φ100		個	下水道取付管受口カラーST	100mm WTB	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 接着受口カラー	WTB 呼び径100mm	個
硬質塩化ビニル管	接着受口カラー(WTB)	φ150		個	下水道取付管受口カラーST	150mm WTB	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 接着受口カラー	WTB 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	接着受口カラー(WTB)	φ200		個	下水道取付管受口カラーST	200mm WTB	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 接着受口カラー	WTB 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	上流用マンホール継手(MR)	φ150×500		個	下水道用上流マンホール継手RR	150mm MR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 上流用マンホール継手	MR 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	上流用マンホール継手(MR)	φ200×500		個	下水道用上流マンホール継手RR	200mm MR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 上流用マンホール継手	MR 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	上流用マンホール継手(MR)	φ250×500		個	下水道用上流マンホール継手RR	250mm MR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 上流用マンホール継手	MR 呼び径250mm	個
硬質塩化ビニル管	上流用マンホール継手(MR)	φ300×500		個	下水道用上流マンホール継手RR	300mm MR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 上流用マンホール継手	MR 呼び径300mm	個
硬質塩化ビニル管	上流用マンホール継手(MR)	φ500×500		個	下水道用上流マンホール継手RR	500mm MR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 上流用マンホール継手	MR 呼び径500mm	個
硬質塩化ビニル管	下流用マンホール継手(MSA)	φ150×500		個	下水道本管下流用マンホール継手	150mm プレーン MSA	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 下流用マンホール継手	MSA 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	下流用マンホール継手(MSA)	φ200×500		個	下水道本管下流用マンホール継手	200mm プレーン MSA	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 下流用マンホール継手	MSA 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	下流用マンホール継手(MSA)	φ250×500		個	下水道本管下流用マンホール継手	250mm プレーン MSA	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 下流用マンホール継手	MSA 呼び径250mm	個
硬質塩化ビニル管	下流用マンホール継手(MSA)	φ300×500		個	下水道本管下流用マンホール継手	300mm プレーン MSA	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 下流用マンホール継手	MSA 呼び径300mm	個
硬質塩化ビニル管	下流用マンホール継手(MSA)	φ400×1000		個	下水道本管下流用マンホール継手	400mm プレーン MSA	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 下流用マンホール継手	MSA 呼び径400mm	個
硬質塩化ビニル管	下流用マンホール継手(MSA)	φ450×1000		個	下水道本管下流用マンホール継手	450mm プレーン MSA	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 下流用マンホール継手	MSA 呼び径450mm	個
硬質塩化ビニル管	副管用90°支管	φ100		個	下水道用副管用90度支管	100mm プレーンVS・HS	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90°支管	VS HS 呼び径100mm	個
硬質塩化ビニル管	副管用90°支管	φ150		個	下水道用副管用90度支管	150mm プレーンVS・HS	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90°支管	VS HS 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	副管用90°支管	φ200		個	下水道用副管用90度支管	200mm プレーンVS・HS	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90°支管	VS HS 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	副管用90°支管	φ150-150		個	下水道用副管用90度支管	150mm プレーンVS・HS	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 副管用90°支管	VS HS 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	副管用90°曲管	φ100		個	下水道副管用90度曲管	100mm 90ST	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 90°曲管	90ST 呼び径100mm	個
硬質塩化ビニル管	副管用90°曲管	φ150		個	下水道副管用90度曲管	150mm 90ST	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 90°曲管	90ST 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	副管用90°曲管	φ200		個	下水道副管用90度曲管	200mm 90ST	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 90°曲管	90ST 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	片受短管(SRB)	φ150×800		本	下水道用片受け短管RR	有効長800mm 150SRB	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 ゴム輪受口片受け直管	SRB 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	片受短管(SRB)	φ200×800		本	下水道用片受け短管RR	有効長800mm 200SRB	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 ゴム輪受口片受け直管	SRB 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	塩ビ管用90°支管(90SVR)	φ150		個	下水道塩ビ管用90度支管RR	150mm 90SVR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 塩ビ管用90°支管	90SVR 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	塩ビ管用90°支管(90SVR)	φ200		個	下水道塩ビ管用90度支管RR	200mm 90SVR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 塩ビ管用90°支管	90SVR 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	塩ビ管用90°自在支管	φ150		個	下水道用塩ビ90度自在支管RR	150mm 90SVRF	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 塩ビ管用90°自在支管	90SVRF 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	塩ビ管用90°自在支管	φ200		個	下水道用塩ビ90度自在支管RR	200mm 90SVRF	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 塩ビ管用90°自在支管	90SVRF 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	ヒューム管用90°支管(90SHR)	φ150		個	下水道ヒューム管用90度支管RR	150mm 90SHR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 鉄筋Co・陶管90°支管	90SHR 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	ヒューム管用90°支管(90SHR)	φ200		個	下水道ヒューム管用90度支管RR	200mm 90SHR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 鉄筋Co・陶管90°支管	90SHR 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	枝付ヒューム管用支管(RH)	φ150		個	下水道用枝付ヒューム支管RR	150mm RH	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 鉄筋Co・陶管用枝付支管	RH 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	枝付ヒューム管用支管(RH)	φ200		個	下水道用枝付ヒューム支管RR	200mm RH	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 鉄筋Co・陶管用枝付支管	RH 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル管	15° 30° RR曲管	φ150		個	下水道用15度・30度曲管RR	150mm SR	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30°曲管	SR 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	45° 60° RR曲管	φ100		個	下水道用45度・60度曲管RR	100mm SR	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口45・60°曲管	SR 呼び径100mm	個
硬質塩化ビニル管	0° 自在曲管(SRF)	φ150		個	下水道用0度自在曲管RR	150mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口0°自在曲管	SRF 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	15° 30° 自在曲管(SRF)	φ150		個	下水道15・30度自在曲管RR	150mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管	SRF 呼び径150mm	個
硬質塩化ビニル管	15° 30° 自在曲管(SRF)	φ200		個	下水道15・30度自在曲管RR	200mm SRF	個	下水道用塩ビ管継手 ゴム輪受口15・30自在曲管	SRF 呼び径200mm	個
大曲りY	φ150×150			個				屋外排水設備用塩ビ管VU継手 90°大曲りY	呼び径150mm	個
接着剤				kg	塩ビ管用一般接着剤	kg当たり	kg	硬質ポリ塩化ビニル管用接着剤	一般接着剤	kg
排水用硬化塩化ビニルライニング鋼管	φ150×5500 D-VA			本	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	D-VA 150A 5.5m	本	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D-VA	150A 6B 5.5m	本
排水用硬化塩化ビニルライニング鋼管	φ200×5500 D-VA			本	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管	D-VA 200A 5.5m	本	排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管 D-VA	200A 8B 5.5m	本
塩ビ製小型人孔	管路口径150 マス口径300	ストレート		個	硬質塩化ビニル製小型マンホール	中間点 本管径150	個	塩ビ製小型マンホール ストレート ゴム輪受口形	マンホール径300 本管径150mm	個
塩ビ製小型人孔	管路口径150 マス口径300	90°合流		個	硬質塩化ビニル製小型マンホール	90度合流 本管径150	個	塩ビ製小型マンホール 90°合流 ゴム輪受口形	マンホール径300 本管径150mm	個
塩ビ製小型人孔	管路口径250 マス口径300	ストレート		個	硬質塩化ビニル製小型マンホール	中間点 本管径250	個	塩ビ製小型マンホール ストレート ゴム輪受口形	マンホール径300 本管径250mm	個
落差自在塩ビ人孔用支管	φ300用 φ150			個	下水道塩ビ管90度支管RR	150mm 90SVR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 塩ビ管用90°支管	90SVR 呼び径150mm	個
落差自在塩ビ人孔用支管	φ300用 φ200			個	下水道塩ビ管90度支管RR	200mm 90SVR	個	下水道用硬質塩化ビニル管継手 塩ビ管用90°支管	90SVR 呼び径200mm	個
硬質塩化ビニル製蓋	φ200 差し口形ワンタッチ	色ライト		個	ワンタッチ密閉ふた 差し口形	AI 径200 ライト 鎖なし	個	樹脂製ふた 硬質塩化ビニル製ふた 密閉ふた	ます径200mm 差し口形ワンタッチ ライト	個
鋳鉄製防護蓋	φ200 T-8	簡易型鎖式		組	鋳鉄製防護ふた 簡易型	T-8ロックなし ます径200	組	鋳鉄製防護ふた 簡易型	ます径200mm T-8 鎖式	個
鋳鉄製防護蓋	φ200 T-8	標準型ロック式		組	鋳鉄製防護ふた 標準型	T-8 ロック式 ます径200	組			
鋳鉄製防護蓋	φ300 T-14	標準型ロック式		組	鋳鉄製防護ふた 標準型	T-14ロック式 ます径300	組	鋳鉄製防護ふた 標準型	ます径300mm T-14 蝶番・ロック式	個
鋳鉄製防護蓋	φ300 T-25	標準型ロック式		組	鋳鉄製防護ふた 標準型	T-25ロック式 ます径300	組	鋳鉄製防護ふた 標準型	ます径300mm T-25 蝶番・ロック式	個
マンホール鉄蓋	φ600用 T-14	浮上防止 かぎ付き		組				下水道用鋳鉄製マンホールふた	φ600mm T-14 浮上防止型 かぎ付	組
マンホール鉄蓋	φ600用 T-25	浮上防止 かぎ付き		組				下水道用鋳鉄製マンホールふた	φ600mm T-25 浮上防止型 かぎ付	組
マンホール鉄蓋	親子蓋 φ900/600 T-14	浮上防止 かぎ付き		組				下水道用鋳鉄製マンホール親子ふた	φ900/600mm T-14 浮上防止型かぎ付	組
転落防止はしご				個				下水道用鋳鉄製マンホールふた はしご	φ600用 転落防止装置	個
六角ナット	M16 ステンレス			個	ステンレス六角ナット	M16mm SUS304	個	ステンレス六角ナット(SUS304)	M16	個
丸平座金	M16 ステンレス			個	ステンレス丸座金(ワッシャー)	M16mm SUS304	枚	ステンレス座金(SUS304)	M16	枚
可とう支管	硬質塩化ビニル管用(取付費別途)	本管径200-支管径150		個	下水道可とう支管継手 ジャバラ	塩ビ(VU)管 200×150	個	支管接続用可とう継手 ジャバラ型	塩ビ管200 ヒューム管150 取付管150mm	組

資材単価					月刊 建設物価 掲載			月刊 積算資料 掲載		
名称	規格1	規格2	備考	単位	名称	規格	単位	名称	規格	単位
水圧サポート(基本料)	アルミ製 調整長2600～3100mm 強力型			本	水圧サポート(賃貸)基本料	調整長2600～3100mm程	本	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 基本料	調整長2600～3100mm 強力型	本
水圧サポート(賃料)	アルミ製 調整長2600～3100mm 強力型			本・日	水圧サポート(賃貸)	調整長2600～3100mm程	本・日	仮設土留材賃料 アルミ水圧サポート 30日以上	調整長2600～3100mm 強力型	本・日
水圧手動ポンプ(基本料)	タンク水量15～19リットル			台	水圧サポート(賃貸)基本料	手動ポンプ 水量15～19L	台	仮設土留材賃料 手動式水圧ポンプ 基本料	タンク容量15～19L	台
水圧手動ポンプ(賃料)	タンク水量15～19リットル			台・日	水圧サポート(賃貸)	手動ポンプ 水量15～19L	台・日	仮設土留材賃料 手動式水圧ポンプ 30日以上	タンク容量15～19L	台・日