

閲 覧 用

水道資材単価表

令和 8 年 7 月 1 日

注意事項

1. 本資料の中での資材単価の内容に関する問い合わせは、原則対応いたしません。
2. 第三者による、本資料の複製・転載・磁気媒体入力・販売・貸与及び譲渡等を禁止します。
3. 本資料を基にした、公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

名称	規格1	規格2	単位	単価
GX形DIP継ぎ輪	φ 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP継ぎ輪	φ 400	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP継ぎ輪	φ 400 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	213,000
GX形継ぎ輪用特殊押輪	φ 400 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	114,000
GX形接合付属品	φ 75	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 100	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 150	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 200	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 250	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 300	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品	φ 400	押輪、ゴム輪、T頭ボルト、ナットを含む(SUSボルト仕様)	組	※
GX形接合付属品(栓用)	直管用 φ 400		組	38,500
GX形接合付属品(栓用)	異形管用 φ 400		組	45,900
GX形挿しロッキング	φ 75		個	※
GX形挿しロッキング	φ 100		個	※
GX形挿しロッキング	φ 150		個	※
GX形挿しロッキング	φ 200		個	※
GX形挿しロッキング	φ 250		個	※
GX形挿しロッキング	φ 300		個	※
GX形挿しロッキング	φ 400		個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 75(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 100(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 150(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 200(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 250(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 300(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形 DIP 短管	1号 φ 400(GF7.5K)	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 75(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 100(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 150(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 200(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 250(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 300(GF7.5K)		個	※
GX形 DIP 短管	2号 φ 400(GF7.5K)		個	※
GX形DIP両受短管	φ 75	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 100	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 150	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 200	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 250	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP両受短管	φ 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 75 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 100 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 150 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 200 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 250 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 300 × 300	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 75 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 100 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 150 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 200 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP乙字管	φ 250 × 450	接合部品を含まない、ロッキング、ロッキングストッパを含む	個	※
GX形DIP栓	直管用 φ 75	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	43,100
GX形DIP栓	直管用 φ 100	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	64,500
GX形DIP栓	直管用 φ 150	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	84,700
GX形DIP栓	直管用 φ 200	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	105,000
GX形DIP栓	直管用 φ 250	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	131,000
GX形DIP栓	直管用 φ 300	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	194,000
GX形DIP栓	直管用 φ 400	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	329,000
GX形DIP栓	異形管用 φ 75	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	28,900
GX形DIP栓	異形管用 φ 100	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	43,100
GX形DIP栓	異形管用 φ 150	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	58,100
GX形DIP栓	異形管用 φ 200	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	76,100
GX形DIP栓	異形管用 φ 250	ゴム輪・ボルト・ナットを含む(SUSボルト仕様)	個	96,200

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
GX形DIP栓	異形管用 φ300	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	150,000
GX形DIP栓	異形管用 φ400	ゴム輪・ホルト・ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	211,000
GX形DIP帽	φ75	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ100	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ150	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ200	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ250	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ300	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形DIP帽	φ400	接合部品を含まない、ロックリング、ロックリングストップを含む	個	※
GX形ライフ	φ75		個	※
GX形ライフ	φ100		個	※
GX形ライフ	φ150		個	※
GX形ライフ	φ200		個	※
GX形ライフ	φ250		個	※
GX形ライフ	φ300		個	※
GX形ライフ	φ400		個	※
GX形P-Linkセット	φ75	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ100	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ150	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ200	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ250	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形P-Linkセット	φ300	P-Link本体、ゴム輪を含む	個	※
GX形G-Linkセット	φ75	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ100	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ150	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ200	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ250	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形G-Linkセット	φ300	G-Link本体、ゴム輪、T頭ホルト、ナットを含む(SUSホルト仕様)	個	※
GX形用スパーサー	切管用器具	NSグルーパ-GENEXセットに含まれる	個	11,600
K形DIP・E-1直管	φ75×4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ100×4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ150×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ200×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ250×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ300×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-1直管	φ350×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ75×4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ100×4.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ150×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ200×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIP・E-3直管	φ250×5.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
K形DIPF付T字管	φ75×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ100×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ150×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ150×φ100(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ200×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ250×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIPF付T字管	φ300×φ75(RF-7.5K)	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ75×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ100×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ100×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ150×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ150×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ150×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ200×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ200×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP二受T字管	φ200×φ200	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP挿し受片落管	φ100×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP挿し受片落管	φ150×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP挿し受片落管	φ200×φ100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP挿し受片落管	φ200×φ150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP受挿し片落管	φ100×φ75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP受挿し片落管	φ150×φ100	接合付属品を含まない	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
K形DIP受挿し片落管	φ 200 × φ 100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP受挿し片落管	φ 200 × φ 150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 75 × 90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 100 × 90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 150 × 90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 200 × 90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 250 × 90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 300 × 90°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 75 × 45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 100 × 45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 150 × 45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 200 × 45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 250 × 45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 300 × 45°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 75 × 22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 100 × 22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 150 × 22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 200 × 22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 250 × 22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 300 × 22・1/2°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 75 × 11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 100 × 11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 150 × 11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 200 × 11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 250 × 11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 300 × 11・1/4°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP曲管	φ 300 × 5・5/8°	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ 75	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ 100	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ 150	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ 200	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ 250	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP継ぎ輪	φ 300	接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ 75	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ 100	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ 150	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ 200	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ 250	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	1号 φ 300	RF 7.5K、接合付属品を含まない	個	※
K形DIP短管	2号 φ 75	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ 100	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ 150	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ 200	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ 250	RF 7.5K	個	※
K形DIP短管	2号 φ 300	RF 7.5K	個	※
K形DIP栓	φ 75	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ 100	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ 150	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ 200	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ 250	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形DIP栓	φ 300	ゴム輪、ボルト、ナット含まず	個	※
K形幼帽	φ 75	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	25,200
K形幼帽	φ 100	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	31,800
K形幼帽	φ 150	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	47,900
K形幼帽	φ 200	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	63,800
K形幼帽	φ 250	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	84,300
K形幼帽	φ 300	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	108,000
K形幼帽	φ 350	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	153,000
K形幼帽	φ 400	特殊押輪、ゴム輪、ボルト、ナット含む	組	244,000
K形ゴム輪	φ 75		個	1,060
K形ゴム輪	φ 100		個	1,190
K形ゴム輪	φ 150		個	1,720
K形ゴム輪	φ 200		個	2,160

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
K形ゴム輪	φ 250		個	2,780
K形ゴム輪	φ 300		個	5,150
K形ゴム輪	φ 350		個	6,300
T頭ホルト・ナット	M20×90 酸化被膜 φ 100～φ 250		本	340
T頭ホルト・ナット	M20×110 酸化被膜 φ 400～φ 500		本	410
T頭ホルト・ナット	M20×120 酸化被膜 φ 600		本	430
特殊割押輪	φ 75 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	17,000
特殊割押輪	φ 100 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	20,200
特殊割押輪	φ 150 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	35,600
特殊割押輪	φ 200 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	38,300
特殊割押輪	φ 250 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	47,900
特殊割押輪	φ 300 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	52,100
特殊割押輪	φ 350 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	64,200
特殊割押輪	φ 400 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	84,200
特殊割押輪	φ 450 標準型	長ホルト、ダブルナットを含む	組	96,800
特殊割押輪	φ 100 K形用 割特代用品	SUSホルトタイプ	組	29,700
特殊割押輪	φ 150 K形用 割特代用品	SUSホルトタイプ	組	39,900
特殊割押輪	φ 200 K形用 割特代用品	SUSホルトタイプ	組	51,300
K形接合付属品	φ 75	押輪、ゴム輪、ホルト、ナット含む	組	※
K形接合付属品	φ 100	押輪、ゴム輪、ホルト、ナット含む	組	※
K形接合付属品	φ 150	押輪、ゴム輪、ホルト、ナット含む	組	※
K形接合付属品	φ 200	押輪、ゴム輪、ホルト、ナット含む	組	※
K形接合付属品	φ 250	押輪、ゴム輪、ホルト、ナット含む	組	※
K形接合付属品	φ 300	押輪、ゴム輪、ホルト、ナット含む	組	※
K形クサビ型特殊押輪	φ 75	半周タイプ、ゴム輪、ホルト、ナット(酸化被膜処理)	組	※
K形クサビ型特殊押輪	φ 100	半周タイプ、ゴム輪、ホルト、ナット(酸化被膜処理)	組	※
K形クサビ型特殊押輪	φ 150	半周タイプ、ゴム輪、ホルト、ナット(酸化被膜処理)	組	※
K形クサビ型特殊押輪	φ 200	半周タイプ、ゴム輪、ホルト、ナット(酸化被膜処理)	組	※
K形クサビ型特殊押輪	φ 250	半周タイプ、ゴム輪、ホルト、ナット(酸化被膜処理)	組	※
K形クサビ型特殊押輪	φ 300	半周タイプ、ゴム輪、ホルト、ナット(酸化被膜処理)	組	※
K形クサビ型特殊押輪	φ 75	ゴム輪、ホルト、ナット含む 3DKN	組	13,100
K形クサビ型特殊押輪	φ 100	ゴム輪、ホルト、ナット含む 3DKN	組	15,300
K形クサビ型特殊押輪	φ 150	ゴム輪、ホルト、ナット含む 3DKN	組	22,800
K形クサビ型特殊押輪	φ 200	ゴム輪、ホルト、ナット含む 3DKN	組	26,400
K形クサビ型特殊押輪	φ 250	ゴム輪、ホルト、ナット含む 3DKN	組	35,700
同軸拔止押輪	φ 75、3DkN	ゴム輪、ホルト・ナット含む、KTX同等品	組	9,130
同軸拔止押輪	φ 100、3DkN	ゴム輪、ホルト・ナット含む、KTX同等品	組	10,600
同軸拔止押輪	φ 150、3DkN	ゴム輪、ホルト・ナット含む、KTX同等品	組	15,700
同軸拔止押輪	φ 200、3DkN	ゴム輪、ホルト・ナット含む、KTX同等品	組	18,400
同軸拔止押輪	φ 250、3DkN	ゴム輪、ホルト・ナット含む、KTX同等品	組	24,800
同軸拔止押輪	φ 300、3DkN	ゴム輪、ホルト・ナット含む、KTX同等品	組	35,700
NS形DIP・E-S直管	φ 500×6.00	内面エポキシ樹脂粉体塗装管	本	※
NS形DIPフランジ付T字管	φ 500×φ 75 (GF10K)	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ 500×45°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ 500×22・1/2°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ 500×11・1/4°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP曲管	φ 500×5・5/8°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP両受曲管	φ 500×45°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP両受曲管	φ 500×22・1/2°	接合付属品を含む	個	※
NS形DIP継ぎ輪	φ 500 接合付属品を含む 押輪のみ含まず		個	341,000
NS形挿しロリング	リベットタイプ φ 500		個	※
丸形帽(NS・GX・SⅡ形)特押付	φ 100	ゴム輪・ホルト・ナット・特殊割押輪含む	個	68,000
NS形ゴム輪	直管・異形管(継ぎ輪、栓含む)用 φ 500		個	4,420
NS形継ぎ輪用特殊押輪	φ 500 本体のみ	不平均力対応型耐震離脱防止	個	66,900
NS形ライナ	φ 500		個	※
ビニル管 VP	φ 13	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ 20	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ 25	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ 30	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ 40	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ 50	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ 75	水道用	m	※
ビニル管 VP	φ 100	水道用	m	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
ビニル管 VP	φ 150	水道用	m	※
VP(TS)エルボ	φ 20 × 90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ 25 × 90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ 30 × 90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ 40 × 90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ 50 × 90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ 75 × 90°		個	※
VP(TS)エルボ	φ 100 × 90°		個	※
VP(TS)ソケット	φ 50		個	※
VP(TS)ソケット	φ 75		個	※
VP(TS)ソケット	φ 100		個	※
VP(TS)ソケット	φ 150		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 25 × φ 13		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 25 × φ 20		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 30 × φ 13		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 30 × φ 20		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 30 × φ 25		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 75 × φ 50		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 100 × φ 75		個	※
VP(TS)異径ソケット	φ 150 × φ 100		個	※
VP(TS)キャップ	φ 13		個	※
VP(TS)キャップ	φ 16		個	※
VP(TS)キャップ	φ 20		個	※
VP(TS)キャップ	φ 25		個	※
VP(TS)キャップ	φ 30		個	※
VP(TS)キャップ	φ 40		個	※
VP(TS)キャップ	φ 50		個	※
VP(TS)キャップ	φ 75		個	※
VP(TS)キャップ	φ 100		個	※
VP(TS)キャップ	φ 150		個	※
ビニル管 HI	φ 13		m	※
ビニル管 HI	φ 20		m	※
ビニル管 HI	φ 25		m	※
ビニル管 HI	φ 30		m	※
ビニル管 HI	φ 40		m	※
ビニル管 HI	φ 50		m	※
ビニル管 HI	φ 75		m	※
ビニル管 HI	φ 100		m	※
ビニル管 HI	φ 150		m	※
ソケットHI	φ 13		個	※
ソケットHI	φ 20		個	※
ソケットHI	φ 25		個	※
ソケットHI	φ 30		個	※
ソケットHI	φ 40		個	※
ソケットHI	φ 50		個	※
ソケットHI	φ 75		個	※
ソケットHI	φ 100		個	※
ソケットHI	φ 150		個	※
異径ソケットHI	φ 20 × φ 13		個	※
異径ソケットHI	φ 25 × φ 13～φ 20		個	※
異径ソケットHI	φ 30 × φ 13		個	※
異径ソケットHI	φ 30 × φ 20～φ 25		個	※
異径ソケットHI	φ 40 × φ 20		個	※
異径ソケットHI	φ 40 × φ 25～φ 30		個	※
異径ソケットHI	φ 50 × φ 25		個	※
異径ソケットHI	φ 50 × φ 30～φ 40		個	※
異径ソケットHI	φ 75 × φ 50		個	※
エルボ HI	φ 13		個	※
エルボ HI	φ 20		個	※
エルボ HI	φ 25		個	※
エルボ HI	φ 30		個	※
エルボ HI	φ 40		個	※
エルボ HI	φ 50		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
エルボ`HI	φ 75		個	※
エルボ`HI	φ 100		個	※
エルボ`HI	φ 150		個	※
エルボ`HI	φ 13 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 20 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 25 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 30 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 40 × 45°		個	※
エルボ`HI	φ 50 × 45°		個	※
異径エルボ`HI	φ 20 × φ 13		個	74
異径エルボ`HI	φ 25 × φ 13～20		個	180
チース`HI	φ 13 × φ 13		個	※
チース`HI	φ 20 × φ 20		個	※
チース`HI	φ 25 × φ 25		個	※
チース`HI	φ 30 × φ 30		個	※
チース`HI	φ 40 × φ 40		個	※
チース`HI	φ 50 × φ 50		個	※
チース`HI	φ 20 × φ 13		個	※
チース`HI	φ 25 × φ 13～φ 20		個	※
チース`HI	φ 30 × φ 13～φ 25		個	※
チース`HI	φ 40 × φ 13～φ 30		個	※
チース`HI	φ 50 × φ 13～φ 40		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 13		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 20		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 25		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 30		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 40		個	※
ハ`ルブ`ソケットHI	φ 50		個	※
給水栓ソケットHI	φ 13		個	※
給水栓ソケットHI	φ 20		個	※
給水栓ソケットHI	φ 25		個	※
金属入給水栓ソケットHI	φ 13		個	※
金属入給水栓ソケットHI	φ 20		個	※
金属入給水栓ソケットHI	φ 20 × φ 13		個	※
給水栓チース`HI	φ 13		個	※
給水栓チース`HI	φ 20		個	※
給水栓チース`HI	φ 25		個	※
給水栓チース`HI	φ 20 × φ 13		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 20 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 25 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 30 × 90°		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 13 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 20 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 25 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 30 × 45°		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 13 × 22 1/2°		個	※
HI(TS)ヘ`ンド`	φ 20 × 22 1/2°		個	※
給水栓エルボ`HI	φ 13		個	※
給水栓エルボ`HI	φ 20		個	※
給水栓エルボ`HI	φ 25		個	※
金属入給水栓エルボ`HI	φ 13		個	※
金属入給水栓エルボ`HI	φ 20		個	※
ユニオンソケットHI	φ 13		個	※
ユニオンソケットHI	φ 20		個	※
ユニオンソケットHI	φ 25		個	※
ユニオンソケットHI	φ 30		個	※
ユニオンソケットHI	φ 40		個	※
ユニオンソケットHI	φ 50		個	※
キャップ`HI	φ 13		個	※
キャップ`HI	φ 20		個	※
キャップ`HI	φ 25		個	※
キャップ`HI	φ 30		個	※
キャップ`HI	φ 40		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
キャップHI	φ 50		個	※
キャップHI	φ 75		個	※
キャップHI	φ 100		個	※
キャップHI	φ 150		個	※
R形ロングHI直管	φ 50 × 5.00		本	5,180
R形ロングHI直管	φ 75 × 5.00		本	10,200
R形ロングHI直管	φ 100 × 5.00		本	15,300
R形ロングHI直管	φ 150 × 5.00		本	30,100
R形離脱防止金具	φ 40		個	7,990
R形離脱防止金具	φ 50		個	8,310
R形離脱防止金具	φ 75		個	9,370
R形離脱防止金具	φ 100		個	10,500
R形ロング用離脱防止金具	φ 50		個	10,600
R形ロング用離脱防止金具	φ 75		個	11,500
R形ロング用離脱防止金具	φ 100		個	12,500
R形ロング用離脱防止金具	φ 150		個	20,200
VU管	φ 200		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 50		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 75		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 100		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 150		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	EF受口付 φ 200		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 50		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 75		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 100		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 150		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (m)	フレーション付 φ 200		m	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	EF受口付 φ 50		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	EF受口付 φ 75		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	EF受口付 φ 100		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	EF受口付 φ 150		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	フレーション付 φ 50 × 5.00		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	フレーション付 φ 75 × 5.00		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	フレーション付 φ 100 × 5.00		本	※
水道配水用ホリエチレン管 (本)	フレーション付 φ 150 × 5.00		本	※
HPPE	φ 40		m	1,430
EF ソケット	φ 50		個	※
EF ソケット	φ 75		個	※
EF ソケット	φ 100		個	※
EF ソケット	φ 150		個	※
EF ソケット	φ 200		個	※
EFエルボ	φ 30 × 90°		個	1,500
EFエルボ	φ 40 × 90°		個	2,610
EFエルボ	φ 40 × 45°		個	2,490
EFチース	両受 φ 30 × 30		個	3,560
EF チース	両受 φ 50 × φ 50		個	※
EF チース	両受 φ 75 × φ 50		個	※
EF チース	両受 φ 75 × φ 75		個	※
EF チース	両受 φ 100 × φ 50		個	※
EF チース	両受 φ 100 × φ 75		個	※
EF チース	両受 φ 100 × φ 100		個	※
EF チース	両受 φ 150 × φ 75		個	※
EF チース	両受 φ 150 × φ 100		個	※
EF チース	両受 φ 150 × φ 150		個	※
EF チース	片受 φ 50 × φ 50		個	10,400
EF チース	片受 φ 150 × φ 75		個	※
EF チース	片受 φ 150 × φ 100		個	※
EF チース	片受 φ 150 × φ 150		個	※
EF チース	片受 φ 200 × φ 200		個	※
F付 EFチース	両受 φ 75 × φ 75		個	※
F付 EFチース	両受 φ 100 × φ 75		個	※
F付 EFチース	両受 φ 150 × φ 75		個	※
F付 EFチース	両受 φ 150 × φ 100		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
F付 EFチース	片受 φ150×φ75		個	※
F付 EFチース	片受 φ150×φ100		個	※
EF キャップ	φ50		個	※
EF キャップ	φ75		個	※
EF キャップ	φ100		個	※
EF キャップ	φ150		個	※
EF レヂューサ	両挿し φ75×φ50		個	※
EF レヂューサ	両挿し φ100×φ50		個	※
EF レヂューサ	片受 φ75×φ50		個	※
EF レヂューサ	片受 φ100×φ50		個	※
EF レヂューサ	片受 φ100×φ75		個	※
EF レヂューサ	片受 φ150×φ100		個	※
EF レヂューサ	片受 φ200×φ75		個	※
EF レヂューサ	片受 φ200×φ100		個	※
EF ヘント	両受 φ50×90°		個	※
EF ヘント	両受 φ75×90°		個	※
EF ヘント	両受 φ100×90°		個	※
EF ヘント	両受 φ150×90°		個	※
EF ヘント	両受 φ200×90°		個	※
EF ヘント	両受 φ50×45°		個	※
EF ヘント	両受 φ75×45°		個	※
EF ヘント	両受 φ100×45°		個	※
EF ヘント	両受 φ150×45°		個	※
EF ヘント	両受 φ200×45°		個	※
EF ヘント	両受 φ50×22・1/2°		個	※
EF ヘント	両受 φ75×22・1/2°		個	※
EF ヘント	両受 φ100×22・1/2°		個	※
EF ヘント	両受 φ150×22・1/2°		個	※
EF ヘント	両受 φ50×11・1/4°		個	※
EF ヘント	両受 φ75×11・1/4°		個	※
EF ヘント	両受 φ100×11・1/4°		個	※
EF ヘント	両受 φ150×11・1/4°		個	※
EF ヘント	両挿 φ50×90°		個	※
EF ヘント	両挿 φ75×90°		個	7,400
EF ヘント	両挿 φ100×90°		個	12,700
EF ヘント	両挿 φ150×90°		個	29,600
EF ヘント	両挿 φ50×45°		個	※
EF ヘント	両挿 φ75×45°		個	6,460
EF ヘント	両挿 φ100×45°		個	9,560
EF ヘント	両挿 φ150×45°		個	24,100
EF ヘント	両挿 φ50×22・1/2°		個	※
EF ヘント	両挿 φ75×22・1/2°		個	5,820
EF ヘント	両挿 φ100×22・1/2°		個	8,500
EF ヘント	両挿 φ150×22・1/2°		個	18,000
EF ヘント	両挿 φ50×11・1/4°		個	※
EF ヘント	両挿 φ75×11・1/4°		個	5,460
EF ヘント	両挿 φ100×11・1/4°		個	8,270
EF ヘント	両挿 φ150×11・1/4°		個	16,500
EF ヘント	片受 φ50×90°		個	※
EF ヘント	片受 φ75×90°		個	※
EF ヘント	片受 φ100×90°		個	※
EF ヘント	片受 φ150×90°		個	※
EF ヘント	片受 φ200×90°		個	※
EF ヘント	片受 φ50×45°		個	※
EF ヘント	片受 φ75×45°		個	※
EF ヘント	片受 φ100×45°		個	※
EF ヘント	片受 φ150×45°		個	※
EF ヘント	片受 φ200×45°		個	※
EF ヘント	片受 φ50×22・1/2°		個	※
EF ヘント	片受 φ75×22・1/2°		個	※
EF ヘント	片受 φ100×22・1/2°		個	※
EF ヘント	片受 φ150×22・1/2°		個	※
EF ヘント	片受 φ200×22・1/2°		個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
EF ベント	片受 φ50×11・1/4°		個	※
EF ベント	片受 φ75×11・1/4°		個	※
EF ベント	片受 φ100×11・1/4°		個	※
EF ベント	片受 φ150×11・1/4°		個	※
EF SAベント	両受 φ50×300H		個	※
EF SAベント	両受 φ50×450H		個	※
EF SAベント	両受 φ75×300H		個	※
EF SAベント	両受 φ75×450H		個	※
EF SAベント	両受 φ75×600H		個	※
EF SAベント	両受 φ100×300H		個	※
EF SAベント	両受 φ100×450H		個	※
EF SAベント	両受 φ100×600H		個	※
EF SAベント	両受 φ150×300H		個	※
EF SAベント	両受 φ150×450H		個	※
EF SAベント	片受 φ75×300H		個	※
EF SAベント	片受 φ75×450H		個	※
EF SAベント	片受 φ75×600H		個	※
EF SAベント	片受 φ100×300H		個	※
EF SAベント	片受 φ100×450H		個	※
EF SAベント	片受 φ150×450H		個	※
EF SAベント	片受 φ150×600H		個	※
EF フランジ短管 受口	φ50 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	9,990
EF フランジ短管 受口	φ75 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	13,100
EF フランジ短管 受口	φ100 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	19,300
EF フランジ短管 受口	φ150 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	32,600
EF フランジ短管 受口	φ200 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	77,000
EF フランジ短管 挿し口	φ50 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	7,980
EF フランジ短管 挿し口	φ75 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	9,580
EF フランジ短管 挿し口	φ100 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	13,400
EF フランジ短管 挿し口	φ150 GF形 (ガasket付)	水道・FCD	個	22,200
EF フランジ短管 受口	φ75 RF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	19,000
EF フランジ短管 受口	φ100 RF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	22,300
EF フランジ短管 受口	φ150 RF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	37,800
EF フランジ短管 受口	φ75 GF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	19,000
EF フランジ短管 受口	φ100 GF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	22,300
EF フランジ短管 受口	φ150 GF形 (ガasket付)	JIS 10K・SUS	個	37,800
PE挿し口付フランジ短管	φ50	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	16,300
PE挿し口付フランジ短管	φ75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	20,600
PE挿し口付フランジ短管	φ100	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	29,500
PE挿し口付フランジ短管	φ150	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	48,900
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ75×φ75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	43,600
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ100×φ75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	63,500
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ150×φ75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	99,100
PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ200×φ75	GF 7.5k(内外面エポキシ樹脂粉体塗装、ガasket付)	個	204,000
PE挿し口×DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ75		個	21,600
PE挿し口×DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ75(GX)×φ50(HPPE)		個	32,800
PE挿し口×DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ100		個	33,700
PE挿し口×DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ100(GX)×φ50(HPPE)		個	49,300
PE挿し口×DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ100(GX)×φ75(HPPE)		個	50,100
PE挿し口×DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ150		個	55,300
PE挿し口×DIP(GX形)挿し口異種管継ぎ手	φ150(GX)×φ100(HPPE)		個	84,200
PE挿し口×DIP(K形)挿し口異種管継ぎ手	φ75		個	17,100
PE挿し口×DIP(K形)異種管継ぎ手	φ100		個	27,100
PE挿し口×DIP(K形)異種管継ぎ手	φ150		個	45,000
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ50×5.00		本	6,160
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ75×5.00		本	12,700
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ100×5.00		本	19,900
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ150×5.00		本	35,600
外層付水道配水用ポリエチレン管	φ200×5.00		本	66,500
外層付EFソケット	φ50		個	4,850
外層付EFソケット	φ75		個	8,070
外層付EFソケット	φ100		個	13,500
外層付EFソケット	φ150		個	23,500

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
外層付EFソケット	φ200		個	48,400
外層付EFヘント	両受型 φ50×90°		個	27,200
外層付EFヘント	両受型 φ50×45°		個	26,200
外層付EFヘント	両受型 φ50×22・1/2°		個	24,400
外層付EFヘント	両受型 φ50×11・1/4°		個	23,600
外層付EFヘント	両受型 φ75×90°		個	37,500
外層付EFヘント	両受型 φ75×45°		個	35,100
外層付EFヘント	両受型 φ75×22・1/2°		個	33,000
外層付EFヘント	両受型 φ75×11・1/4°		個	32,100
外層付EFヘント	両受型 φ100×90°		個	63,400
外層付EFヘント	両受型 φ100×45°		個	54,700
外層付EFヘント	両受型 φ100×22・1/2°		個	51,300
外層付EFヘント	両受型 φ100×11・1/4°		個	50,600
外層付EFヘント	両受型 φ150×90°		個	128,000
外層付EFヘント	両受型 φ150×45°		個	112,000
外層付EFヘント	両受型 φ150×22・1/2°		個	96,000
外層付EFヘント	両受型 φ150×11・1/4°		個	92,600
外層付EFヘント	両挿型 φ50×90°		個	16,800
外層付EFヘント	両挿型 φ50×45°		個	16,100
外層付EFヘント	両挿型 φ50×22・1/2°		個	14,500
外層付EFヘント	両挿型 φ50×11・1/4°		個	13,400
外層付EFヘント	両挿型 φ75×90°		個	21,000
外層付EFヘント	両挿型 φ75×45°		個	18,300
外層付EFヘント	両挿型 φ75×22・1/2°		個	16,500
外層付EFヘント	両挿型 φ75×11・1/4°		個	15,500
外層付EFヘント	両挿型 φ100×90°		個	36,300
外層付EFヘント	両挿型 φ100×45°		個	27,100
外層付EFヘント	両挿型 φ100×22・1/2°		個	24,100
外層付EFヘント	両挿型 φ100×11・1/4°		個	23,400
外層付EFヘント	両挿型 φ150×90°		個	80,300
外層付EFヘント	両挿型 φ150×45°		個	65,200
外層付EFヘント	両挿型 φ150×22・1/2°		個	48,700
外層付EFヘント	両挿型 φ150×11・1/4°		個	44,800
外層付フランジ付EFチース	φ75×75	両受型 RF形	個	50,000
外層付フランジ付EFチース	φ100×75	両受型 RF形	個	86,400
外層付フランジ付EFチース	φ150×75	両受型 RF形	個	187,000
外層付フランジ付EFチース	φ75×75	両受型 GF形	個	50,000
外層付フランジ付EFチース	φ100×75	両受型 GF形	個	86,400
外層付フランジ付EFチース	φ150×75	両受型 GF形	個	187,000
外層付フランジ付EFチース	φ150×75	両挿型 RF形	個	137,000
外層付フランジ付EFチース	φ150×75	両挿型 GF形	個	137,000
外層付レギュサ	φ75×50		個	16,700
外層付レギュサ	φ100×75		個	24,000
外層付レギュサ	φ150×100		個	46,600
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ13	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ20	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ25	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ30	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ40	JIS K 6762	m	※
水道用ポリエチレン二層管	1種軟質 φ50	JIS K 6762	m	※
PE パイプエント	金属製 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE パイプエント	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE パイプエント	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE パイプエント	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE パイプエント	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE パイプエント	金属製 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE 分止水栓用継手	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,570
PE 分止水栓用継手	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,120
PE 分止水栓用継手	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,090
PE 分止水栓用継手	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,420
PE エルボ	金属製 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE エルボ	金属製 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
PE エルボ	金属製 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
PE エルボ	金属製 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	※
伸縮式チース(ストップリング付)	PEP×PEP φ40×φ40	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉末塗装 SKX-NT同等品	個	7,150
差込み(ワンタッチ式)継手	チース φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,700
差込み(ワンタッチ式)継手	チース φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,220
差込み(ワンタッチ式)継手	チース φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,550
差込み(ワンタッチ式)継手	チース φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,400
差込み(ワンタッチ式)継手	チース φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,000
差込み(ワンタッチ式)継手	チース φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	20,900
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ20×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,450
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ25×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,250
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ25×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,170
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ30×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,670
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ30×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,160
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ30×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,450
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ40×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,600
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ40×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,700
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ40×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,500
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ40×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,300
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ50×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,000
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ50×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	17,200
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ50×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	17,500
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ50×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	20,400
差込み(ワンタッチ式)継手	異形チース φ50×40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	21,400
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ20×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,790
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ25×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,480
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ25×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,690
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ30×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,540
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ30×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,000
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ30×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,300
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ40×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,950
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ40×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,400
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ40×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,790
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ50×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,530
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ50×25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,000
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ50×30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,600
差込み(ワンタッチ式)継手	異形ソケット φ50×40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,300
差込み(ワンタッチ式)継手	PE-HI異形ソケット φ20×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,950
差込み(ワンタッチ式)継手	PE-HI異形ソケット φ25×13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,640
差込み(ワンタッチ式)継手	PE-HI異形ソケット φ25×20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,810
差込み(ワンタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,920
差込み(ワンタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,580
差込み(ワンタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,310
差込み(ワンタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,400
差込み(ワンタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,810
差込み(ワンタッチ式)継手	分・止水栓 MQリング付 φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,800
差込み(ワンタッチ式)継手	メーター用ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,630
差込み(ワンタッチ式)継手	メーター用ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,600
差込み(ワンタッチ式)継手	メーター用ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,090
差込み(ワンタッチ式)継手	メーター用ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,840
差込み(ワンタッチ式)継手	メーター用ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	13,200
差込み(ワンタッチ式)継手	おねじ付ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,510
差込み(ワンタッチ式)継手	おねじ付ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	1,860
差込み(ワンタッチ式)継手	おねじ付ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,620
差込み(ワンタッチ式)継手	おねじ付ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,340
差込み(ワンタッチ式)継手	おねじ付ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,080
差込み(ワンタッチ式)継手	おねじ付ソケット φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,070
差込み(ワンタッチ式)継手	ソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,310
差込み(ワンタッチ式)継手	ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,870
差込み(ワンタッチ式)継手	ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,850
差込み(ワンタッチ式)継手	ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,560
差込み(ワンタッチ式)継手	ソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,640
差込み(ワンタッチ式)継手	ソケット φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,300
差込み(ワンタッチ式)継手	PE-HIソケット φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,510

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,820
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,880
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,380
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	11,900
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIソケット φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	15,600
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,260
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,520
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,220
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,640
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,800
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,100
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド ロング φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,710
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド ロング φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,190
差込み(ワタチ式)継手	90° ベンド ロング φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,320
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	2,820
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,600
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,910
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,530
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	10,900
差込み(ワタチ式)継手	エルボ φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	14,700
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ13	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,230
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,150
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	7,120
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	9,690
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ40	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,400
差込み(ワタチ式)継手	PE-HIエルボ φ50	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	16,300
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ13		個	1,510
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ20		個	1,860
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ25		個	2,620
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ30		個	4,340
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ40		個	6,080
差込み(ワタチ式)継手	めねじ付ソケット φ50		個	8,070
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ13	PB1099	個	192
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ20	PB3099	個	208
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ25	PB4099	個	240
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ30	PB5099	個	416
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ40	PB6099	個	480
インコア	差込み(ワタチ式)継手用 樹脂製 φ50	PB7099	個	536
内面止水継手	メーター用ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,320
内面止水継手	メーター用ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,850
内面止水継手	メーター用ソケット φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	8,660
内面止水継手	ソケット φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,260
内面止水継手	塩ビ管用 φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,920
内面止水継手	塩ビ管用 φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,650
内面止水継手	90° ベンド φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,770
内面止水継手	90° ベンド φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,310
内面止水継手	90° ベンド φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	12,000
内面止水継手	90° ベンド ロング φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	5,380
内面止水継手	エルボ φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	4,680
内面止水継手	エルボ φ25	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	6,450
内面止水伸縮可とう継手	分・止水栓 MQリング付 φ30	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	19,100
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ40×100m 束巻	SDR-11	m	1,350
水道用高密度ポリエチレン管二層管	φ75×100m 束巻	SDR-11	m	2,970
配管用炭素鋼管	白ネジ無(SGP) 50A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 20A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 40A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 50A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 65A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 80A		m	※
配管用炭素鋼管	黒ネジ無(SGP) 100A		m	※
一般構造用炭素鋼鋼管 STK400	D=216.3mm t=4.5mm		m	5,070
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	15A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	20A	JWWA-K116 SGP-VB(亜鉛メッキ)	m	※

(注記)上記「※」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	32A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	40A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	50A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	80A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	100A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	150A	JWWA-K116 SGP-VB(垂鉛メッキ)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	20A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	25A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	32A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	40A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	50A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	65A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	80A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	100A	JWWA-K116 SGP-VD(硬質塩化ビニル被覆)	m	※
VLP キャップ	150A		個	※
VLP ニップル	15A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	20A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	25A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	32A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	40A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	50A	管端防食継手	個	※
VLP ニップル	80A	管端防食継手	個	※
VLP フランジ	40A	管端防食継手(10K)	個	2,110
VLP フランジ	50A	管端防食継手(10K)	個	2,650
VLP フランジ	80A	管端防食継手(10K)	個	4,310
GPエルボ	15A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
GPエルボ	40A	樹脂被覆ねじ込み式	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	25A×45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	40A×45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	50A×45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	80A×45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	100A×45°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	20A×90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	25A×90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	32A×90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	40A×90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	50A×90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	80A×90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食エルボ	100A×90°	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食チース	25A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食チース	40A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食チース	50A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食チース	80A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食チース	100A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食チース	150A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	20A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	25A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	32A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	40A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	50A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	80A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	100A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	150A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	80A×50A	JWWA K 150	個	※
水道用ライニング鋼管用管端防食ソケット	100A×80A	JWWA K 150	個	※
プラグ(管端防食)	15A		個	※
プラグ(管端防食)	25A		個	※
プラグ(管端防食)	40A		個	※
プラグ(管端防食)	50A		個	※
鑄鉄製伸縮可とう管	φ200 偏心200mm GX形UU	0.75MPaタイロット付	個	1,130,000
M形DT字管	鑄鉄管・鋼管用 φ40×φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,200
M形DT字管	鑄鉄管・鋼管用 φ50×φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,500

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
M形DT字管	鑄鉄管・鋼管用 φ 50 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,700
M形DT字管	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,500
M形DT字管	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	31,000
M形DT字管	鑄鉄管・鋼管用 φ 100 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,900
M形DF付T字管	鑄鉄管・鋼管用 φ 50 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,800
M形DF付T字管	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,600
M形DF付T字管	鑄鉄管・鋼管用 φ 100 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	41,400
M形Dトレッサー(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,500
M形Dトレッサー(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,200
M形Dトレッサー(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,900
M形Dトレッサー(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,100
M形D片落管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 50 × φ 40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	15,600
M形D片落管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	19,200
M形D片落管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 100 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	23,800
M形D片落管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 100 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,100
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 40 × 90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	15,600
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 50 × 90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,700
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × 90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	21,700
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 100 × 90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	31,300
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 150 × 90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	51,200
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 40 × 45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,000
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 50 × 45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,000
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × 45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	19,300
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 100 × 45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,800
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 150 × 45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	46,000
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 40 × 22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,200
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 50 × 22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	15,100
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × 22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,500
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 100 × 22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	27,600
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 150 × 22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	44,900
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 40 × 11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,200
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 50 × 11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,600
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × 11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,800
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 100 × 11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,200
M形D曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 150 × 11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	42,300
M形Dフランジ曲管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 75 × 90° 消火栓用台付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	33,000
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,200
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,600
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	21,300
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	鑄鉄管・鋼管用 φ 150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	35,100
鑄鉄管・鋼管用叡形キャップ	内外面被覆鋼管用 φ 50 25Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,200
鑄鉄管・鋼管用叡形キャップ	内外面被覆鋼管用 φ 75 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	17,100
鑄鉄管・鋼管用叡形キャップ	内外面被覆鋼管用 φ 100 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,900
鑄鉄管・鋼管用叡形キャップ	内外面被覆鋼管用 φ 150 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	35,200
叡ホリT字管	φ 50 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	33,100
叡ホリT字管	φ 75 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,900
叡ホリT字管	φ 75 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	43,000
叡ホリT字管	φ 100 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	56,500
叡ホリT字管	φ 100 × φ 100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	66,800
叡ホリT字管	φ 150 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	92,100
叡ホリT字管	φ 150 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	96,900
叡ホリT字管	φ 150 × φ 100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	108,000
叡ホリT字管	φ 150 × φ 150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	118,000
叡ホリF付T字管	φ 50 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	31,500
叡ホリF付T字管	φ 75 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	35,600
叡ホリF付T字管	φ 75 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	41,500
叡ホリF付T字管	φ 100 × φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	51,500
叡ホリF付T字管	φ 100 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	57,600
叡ホリF付T字管	φ 150 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	89,400
叡ホリF付T字管(台付)	φ 75 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	49,200
叡ホリF付T字管(台付)	φ 100 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	65,300
叡ホリF付T字管(台付)	φ 150 × φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	97,100
叡ホリPPジョイント	φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエレン管 × ホリエレン管	個	19,600

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
幼ホリPPジョイント	φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエレン管×ホリエレン管	個	25,200
幼ホリPPジョイント	φ 100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエレン管×ホリエレン管	個	37,800
幼ホリPPジョイント	φ 150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエレン管×ホリエレン管	個	65,200
PE用M形異種管継手(PPジョイント)	φ 75(HPPE)×φ 50(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	27,300
幼ホリ小曲管	φ 50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	21,200
幼ホリ小曲管	φ 75×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,800
幼ホリ小曲管	φ 100×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	42,800
幼ホリ小曲管	φ 150×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	79,200
幼ホリ小曲管	φ 50×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	20,000
幼ホリ小曲管	φ 75×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,700
幼ホリ小曲管	φ 100×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,800
幼ホリ小曲管	φ 150×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	71,300
幼ホリ小曲管	φ 50×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	19,000
幼ホリ小曲管	φ 75×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,600
幼ホリ小曲管	φ 100×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	36,900
幼ホリ小曲管	φ 150×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	66,600
幼ホリ小曲管	φ 50×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,500
幼ホリ小曲管	φ 75×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,700
幼ホリ小曲管	φ 100×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	36,000
幼ホリ小曲管	φ 150×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	61,700
幼ホリ付短管	φ 50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,700
幼ホリ付短管	φ 75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,000
幼ホリ付短管	φ 100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	33,200
幼ホリ付短管	φ 150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	53,900
幼ホリキャップ	φ 50 25Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,400
幼ホリキャップ	φ 75 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,600
幼ホリキャップ	φ 100 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,200
幼ホリキャップ	φ 150 50Aプラグ付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	42,800
幼ホリ付消火栓用ヘント	φ 75×90° (台付)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	47,800
M形DT字管	φ 40×φ 40 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	25,900
M形DT字管	φ 50×φ 40 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,100
M形DT字管	φ 50×φ 50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,100
M形DT字管	φ 75×φ 40 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	33,300
M形DT字管	φ 75×φ 50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	34,100
M形DT字管	φ 75×φ 75 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	35,700
M形DT字管	φ 100×φ 50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	43,400
M形DT字管	φ 100×φ 75 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	47,200
M形DT字管	φ 100×φ 100 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	56,000
M形DT字管	φ 150×φ 50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	61,600
M形DT字管	φ 150×φ 75 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	62,800
M形DT字管	φ 150×φ 100 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	71,900
M形DT字管	φ 150×φ 150 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	79,700
M形DT字管	φ 50×φ 50(システム)V×V	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	36,900
M形DT字管	φ 75×φ 50(システム)V×V	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	46,500
M形DT字管	φ 75×φ 75(システム)V×V	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	49,200
M形DT字管	φ 100×φ 75(システム)V×V	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	71,100
M形T字管	φ 50(HPPE)×φ 40(PE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	33,400
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ 200×φ 50	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	91,900
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ 200×φ 75	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	99,000
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ 200×φ 100	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	101,000
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ 200×φ 150	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	112,000
M形T字管	塩ビ管・鋼管用 φ 200×φ 200	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	133,000
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 40×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,300
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,600
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 75×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	23,900
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 100×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	35,800
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 150×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	61,400
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 40×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,700
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 50×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,700
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 75×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	21,300
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 100×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	34,100
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 150×45°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	54,600
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ 40×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,800

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	15,800
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	20,400
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	31,500
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×22・1/2°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	51,700
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ40×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	13,600
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	15,400
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	19,600
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,900
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×11・1/4°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	46,900
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×5・5/8°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	15,800
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×5・5/8°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	21,800
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×5・5/8°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	30,900
M形D曲管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×5・5/8°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	49,400
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50×φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	16,800
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	21,700
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	27,600
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,900
M形D片落管	塩ビ管・鋼管用 φ150×φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	41,900
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,700
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	44,200
M形D片落管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150×φ125	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	51,600
M形D片落管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	63,700
M形D片落管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	69,700
M形D片落管	塩ビ管・鋼管用 φ200×φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	76,300
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ40	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	12,100
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	14,300
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	18,800
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,500
M形Dフランジ短管(ショートタイプ)	塩ビ管・鋼管用 φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	36,500
M形D栓	塩ビ管・鋼管用 φ50	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	3,130
M形D栓	塩ビ管・鋼管用 φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	4,010
M形D栓	塩ビ管・鋼管用 φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	5,470
M形D栓	塩ビ管・鋼管用 φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具を含まない	個	7,880
M形Dドレッサー(ショートタイプ)	φ40 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鋳鉄製 離脱防止金具付	個	12,000
M形Dドレッサー(ショートタイプ)	φ50 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鋳鉄製 離脱防止金具付	個	14,200
M形Dドレッサー(ショートタイプ)	φ75 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鋳鉄製 離脱防止金具付	個	17,800
M形Dドレッサー(ショートタイプ)	φ100 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鋳鉄製 離脱防止金具付	個	27,900
M形Dドレッサー(ショートタイプ)	φ150 塩ビ管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鋳鉄製 離脱防止金具付	個	41,600
ビニール用M形キャップ	φ40 離脱防止金具付		個	8,650
ビニール用M形キャップ	φ50 離脱防止金具付		個	10,100
ビニール用M形キャップ	φ75 離脱防止金具付		個	11,500
ビニール用M形キャップ	φ75 離脱防止金具付 50Aプラグ付		個	11,800
ビニール用M形キャップ	φ100 離脱防止金具付		個	15,900
ビニール用M形キャップ	φ100 離脱防止金具付 50Aプラグ付		個	17,400
ビニール用M形キャップ	φ150 離脱防止金具付		個	22,400
M形DF付T字管	φ75×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	34,500
M形DF付T字管	φ100×φ50 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	42,700
M形DF付T字管	φ100×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	47,100
M形DF付T字管	φ100×φ100 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	52,600
M形DF付T字管	φ150×φ50 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	61,200
M形DF付T字管	φ150×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	67,500
M形DF付T字管	φ150×φ100 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	71,600
M形DF付T字管	φ150×φ150 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	79,500
M形フランジT字管(ショートタイプ)	φ75×75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	39,700
M形フランジT字管(ショートタイプ)	φ100×75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	51,900
M形F付T字管消火栓用台付	φ75×75 塩ビ管用 浅層埋設対応型	内面エポキシ粉体塗装・離脱防止金具付	個	39,700
M形F付T字管消火栓用台付	φ100×75 塩ビ管用 浅層埋設対応型	内面エポキシ粉体塗装・離脱防止金具付	個	51,900
M形F付T字管消火栓用台付	φ150×75 塩ビ管用 浅層埋設対応型	内面エポキシ粉体塗装・離脱防止金具付	個	71,900
M形DF付T字管消火栓用台付	φ75×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	40,900
M形DF付T字管消火栓用台付	φ100×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	53,500
M形DF付T字管消火栓用台付	φ150×φ75 塩ビ管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	74,000
M形F付曲管	φ75×90° 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	29,700
M形F付曲管	φ75×90° ポリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鋳鉄製)・離脱防止金具付	個	30,500

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
M形F付曲管	φ100×90° 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	38,800
M形F付曲管	φ100×90° ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	39,800
M形F付曲管	φ150×90° 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	60,000
M形F付曲管	φ150×90° ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	61,400
M形消火栓用F付曲管	φ75×90° (台付) 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	36,100
M形消火栓用F付曲管	φ75×90° (台付) ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	36,900
M形消火栓用F付曲管台付(ショートタイプ)	φ75×90° 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	35,700
M形消火栓用F付曲管台付(ショートタイプ)	φ75×90° ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	36,500
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ75×φ50 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	17,300
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ75×φ50 ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	17,900
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ100×φ50 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	20,500
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ100×φ50 ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	21,100
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ100×φ75 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	22,800
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ100×φ75 ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	23,600
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ150×φ75 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	27,900
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ150×φ75 ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	28,700
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ150×φ100 塩ビ管・鋼管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	74,000
M形F付異径短管(ショートタイプ)	φ150×φ100 ホリ管・SUS管用	内面粉体塗装(鑄鉄製)・離脱防止金具付	個	75,000
M形ゴム輪	φ50		個	483
M形ゴム輪	φ75		個	588
M形ゴム輪	φ100		個	756
M形ゴム輪	φ150		個	1,300
φホリJPCジョイント	φ75	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鑄鉄管	個	28,800
φホリJPCジョイント	φ100	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鑄鉄管	個	43,200
φホリJPCジョイント	φ150	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鑄鉄管	個	63,200
φホリJPCジョイント	φ200	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付 ホリエチレン管×鑄鉄管	個	128,000
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ150(鑄鉄)×φ50(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	48,100
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ150(鑄鉄)×φ75(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	47,800
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ150(鑄鉄)×φ100(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	58,000
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ100(鑄鉄)×φ50(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	30,300
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ100(鑄鉄)×φ75(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	35,300
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ75(鑄鉄)×φ50(HPPE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,500
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ100×90° 鑄鉄管×HPPE	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	42,800
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ75×90° 鑄鉄管×HPPE	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	28,800
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ100×45° 鑄鉄管×HPPE	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	40,800
PE用M形異種管継手(PCジョイント)	φ75×45° 鑄鉄管×HPPE	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	26,700
M形D・VCDレッサー	ショートタイプ φ40 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	13,700
M形D・VCDレッサー	ショートタイプ φ50 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	16,300
M形D・VCDレッサー	ショートタイプ φ75 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	19,500
M形D・VCDレッサー	ショートタイプ φ100 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	29,800
M形D・VCDレッサー	ショートタイプ φ150 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	42,500
M形D・CV異径ドレッサー	φ75×φ50 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	22,000
M形D・CV異径ドレッサー	φ100×φ50 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	30,700
M形D・CV異径ドレッサー	φ100×φ75 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	32,500
M形D・CV異径ドレッサー	φ150×φ50 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	46,300
M形D・CV異径ドレッサー	φ150×φ75 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	47,700
M形D・CV異径ドレッサー	φ150×φ100 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	52,800
K形ロング挿し口付丸形継手	φ75 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	16,500
K形ロング挿し口付丸形継手	φ75×φ50 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	16,800
K形ロング挿し口付丸形継手	φ100 鑄鉄管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	24,700
M形D・VC曲管	φ40×90° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	14,400
M形D・VC曲管	φ50×90° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	16,400
M形D・VC曲管	φ75×90° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	20,100
M形D・VC曲管	φ100×90° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	28,900
M形D・VC曲管	φ150×90° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	47,200
M形D・VC曲管	φ50×45° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	14,700
M形D・VC曲管	φ75×45° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	17,800
M形D・VC曲管	φ100×45° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	27,500
M形D・VC曲管	φ150×45° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	42,400
M形D・VC曲管	φ75×22・1/2° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	17,400
M形D・VC曲管	φ100×22・1/2° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	26,200
M形D・VC曲管	φ150×22・1/2° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	43,100
M形D・VC曲管	φ75×11・1/4° 鑄鉄管・鋼管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装 材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	16,400

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
M形D・VC曲管	φ 100×11・1/4° 鑄鉄管・銅管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	25,000
M形D・VC曲管	φ 150×11・1/4° 鑄鉄管・銅管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	42,100
M形DT字管	φ 75×φ 75(システム)V×D	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	65,800
M形DT字管	φ 100×φ 75(システム)V×D	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	87,700
幼ホリPVジョイント	φ 50 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	20,700
幼ホリPVジョイント	φ 75 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	25,200
幼ホリPVジョイント	φ 100 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	37,800
幼ホリPVジョイント	φ 150 ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	60,700
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 100(HPPE)×φ 75(塩ビ管)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	37,100
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 75(HPPE)×φ 50(塩ビ管)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	26,200
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 50(HPPE)×φ 40(塩ビ管)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	20,300
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 50(HPPE)×φ 40(PE)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	20,900
幼ホリ小曲管	φ 50×90° ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	23,500
幼ホリ小曲管	φ 75×90° ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	32,000
幼ホリ片落ち管	φ 75×50ホリエチレン管×塩ビ管	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・材質:鑄鉄製 離脱防止金具付	個	26,200
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 100×90° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	45,900
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 75×90° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	32,000
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 100×45° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	45,300
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 75×45° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	29,700
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	φ 50×45° (HPPE×塩ビ)	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	22,300
M形D曲管(ショートタイプ)	PEP用 φ 50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	19,900
PE用M形異種管継手(PVジョイント)	HPPE×PEP φ 50×90°	内外面エポキシ樹脂粉体塗装・離脱防止金具付	個	24,200
フランジ接合付属品	φ 50	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	3,290
フランジ接合付属品	φ 75	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 100	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 150	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 200	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 250	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 300	GF形-7.5K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 50	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	2,630
フランジ接合付属品	φ 75	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 100	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 150	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 200	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 250	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 300	RF-7.5 SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 50	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	3,290
フランジ接合付属品	φ 75	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 100	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 150	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 200	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ接合付属品	φ 250	GF-10K SUS304 ナット焼付防止処理	組	※
フランジ結合補強具	φ 50 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP50同等品	組	15,300
フランジ結合補強具	φ 75 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP75同等品	組	16,200
フランジ結合補強具	φ 100 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP100同等品	組	23,800
フランジ結合補強具	φ 150 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP150同等品	組	30,100
フランジ結合補強具	φ 200 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP200同等品	組	68,400
フランジ結合補強具	φ 250 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP250同等品	組	99,900
フランジ結合補強具	φ 300 メタル入パッキン ロックボルト付	LSP300同等品	組	112,000
RF形ガasket	φ 50(7.5K)		枚	201
RF形ガasket	φ 75(7.5K)		枚	208
RF形ガasket	φ 100(7.5K)		枚	224
RF形ガasket	φ 150(7.5K)		枚	352
RF形ガasket	φ 200(7.5K)		枚	552
RF形ガasket	φ 250(7.5K)		枚	928
RF形ガasket	φ 300(7.5K)		枚	1,040
GF形ガasket	1号 φ 75(10K)		枚	875
GF形ガasket	1号 φ 100(10K)		枚	1,100
GF形ガasket	1号 φ 150(10K)		枚	1,540
GF形ガasket	1号 φ 200(10K)		枚	1,900
GF形ガasket	1号 φ 250(10K)		枚	2,140
六角ボルト・ナット	M16×75 φ 50～φ 150(7.5K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	696
六角ボルト・ナット	M16×65 φ 75～φ 100(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	609

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
六角ボルト・ナット	M20×75 φ150～φ200(10K)	SUS304 ナット焼付防止処理	本	1,260
DIP フランジ短管	φ75×100L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×150L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×200L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×250L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×300L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×400L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×500L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ100×250L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ100×400L RF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
DIP フランジ短管	φ75×100L RF×GF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	14,000
DIP フランジ短管	φ75×150L RF×GF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	14,900
DIP フランジ短管	φ75×200L RF×GF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	15,800
DIP フランジ短管	φ75×250L RF×GF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	16,700
DIP フランジ短管	φ75×300L RF×GF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	17,600
DIP フランジ短管	φ75×400L RF×GF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	19,300
DIP フランジ短管	φ75×500L RF×GF形-7.5K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	21,000
DIP フランジ短管	φ75×100L RF×GF形-10K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	10,700
DIP フランジ短管	φ75×150L RF×GF形-10K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	11,600
DIP フランジ短管	φ75×200L RF×GF形-10K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	12,500
DIP フランジ短管	φ75×250L RF×GF形-10K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	13,400
DIP フランジ短管	φ75×300L RF×GF形-10K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	14,300
DIP フランジ短管	φ75×400L RF×GF形-10K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	16,000
DIP フランジ短管	φ75×500L RF×GF形-10K	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	17,800
フランジ蓋・RF形	φ50(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	6,150
フランジ蓋・RF形	φ75(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ100(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ150(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ200(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ250(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ300(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ350(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ450(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ600(7.5K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	※
フランジ蓋・RF形	φ50(10K)垂鉛メッキ		個	4,000
フランジ蓋・RF形	φ75(10K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	3,190
フランジ蓋・RF形	φ100(10K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	4,190
フランジ蓋・RF形	φ150(10K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	8,290
フランジ蓋・RF形	φ200(10K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	11,300
フランジ蓋・RF形	φ300(10K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	23,300
フランジ蓋・RF形	φ350(10K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	29,600
フランジ蓋・RF形	φ450(10K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	54,200
フランジ蓋・RF形	φ600(10K)	内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面合成樹脂塗装	個	96,700
GX形両受ソトシール仕切弁	φ75 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	111,000
GX形両受ソトシール仕切弁	φ100 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	134,000
GX形両受ソトシール仕切弁	φ150 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	205,000
GX形両受ソトシール仕切弁	φ200 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	299,000
GX形両受ソトシール仕切弁	φ250 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	431,000
GX形両受ソトシール仕切弁	φ300 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	699,000
GX形受挿ソトシール仕切弁	φ75 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	106,000
GX形受挿ソトシール仕切弁	φ100 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	127,000
GX形受挿ソトシール仕切弁	φ150 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	201,000
GX形受挿ソトシール仕切弁	φ200 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	290,000
GX形受挿ソトシール仕切弁	φ250 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	421,000
GX形受挿ソトシール仕切弁	φ300 開度計付	ロッキング、ロッキングストッパを含む、10K	個	666,000
PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ50(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	個	87,400
PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ75(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	個	93,600
PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ100(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	個	115,000
PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ150(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	個	192,000
PE挿し口付ソトシール仕切弁	φ200(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	個	359,000
EF片受ソトシール仕切弁	φ50(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	94,500
EF片受ソトシール仕切弁	φ75(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	103,000
EF片受ソトシール仕切弁	φ100(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	130,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
EF片受ソフトシール仕切弁	φ150(7.5K) 開度計付	内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	214,000
M形ソフトシール仕切弁	φ50(10K) 塩ビ・鋼管用	ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式	個	87,300
M形ソフトシール仕切弁	φ75(10K) 塩ビ・鋼管用	ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式	個	100,000
M形ソフトシール仕切弁	φ100(10K) 塩ビ・鋼管用	ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式	個	120,000
M形ソフトシール仕切弁	φ150(10K) 塩ビ・鋼管用	ダクタイル鋳鉄製、開度計付、内ネジ式	個	186,000
M形ソフトシール仕切弁	φ50(10K) 開度計無 塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	80,900
M形ソフトシール仕切弁	φ75(10K) 開度計無 塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	94,200
M形ソフトシール仕切弁	φ100(10K) 開度計無 塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	114,000
M形ソフトシール仕切弁	φ150(10K) 開度計無 塩ビ・鋼管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	180,000
M型ソフトシール仕切弁	φ50(10K) 開度計有 ポリエチレン管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	104,000
M型ソフトシール仕切弁	φ100(7.5K) 開度計有 ポリエチレン管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	148,000
M型ソフトシール仕切弁	φ150(7.5K) 開度計有 ポリエチレン管用	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	241,000
M型ソフトシール仕切弁	φ50(10K) 開度計無 ポリエチレン管用		基	96,300
M形ソフトシール仕切弁	φ75(10K) 開度計付(P)	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	118,000
M形ソフトシール仕切弁	φ50(10K) 開度計付(V×P)	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	104,000
M形ソフトシール仕切弁	φ75(7.5K) 開度計付(V×P)	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	118,000
M形ソフトシール仕切弁	φ100(7.5K) 開度計付(V×P)	内面粉体塗装・離脱防止金具付	基	178,000
フランジ形ソフトシール仕切弁	φ50(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	37,200
フランジ形ソフトシール仕切弁	φ75(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	45,200
フランジ形ソフトシール仕切弁	φ100(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	57,700
フランジ形ソフトシール仕切弁	φ150(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	98,200
フランジ形ソフトシール仕切弁	φ200(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	145,000
フランジ形ソフトシール仕切弁	φ250(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	216,000
フランジ形ソフトシール仕切弁	φ300(7.5K) RF	内ねじ、開度計付	個	290,000
水道用仕切弁	φ75、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ100、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
水道用仕切弁	φ150、FCD (7.5K) RF	JWWA B122	個	※
スリース弁	ねじ込み式 20A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 25A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 32A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 40A・10k		個	※
スリース弁	ねじ込み式 50A・10k		個	※
内面止水継手	ソケット φ20	PEP用製品(金属継手) JWWAB116同等	個	3,880
浅層埋設対応型急速空気弁	合フランジ付ねじ込み形(乙型) φ20 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	63,800
浅層埋設対応型急速空気弁	合フランジ付ねじ込み形(乙型) φ25 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	68,200
浅層埋設対応型急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(7.5K), JWWA B 137	個	※
浅層埋設対応型急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装(10K), JWWA B 137	個	※
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ13 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K), JWWA B 137準拠	個	※
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ20 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K), JWWA B 137準拠	個	※
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ25 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K), JWWA B 137	個	※
急速空気弁	フランジ形 φ75 FCD	内外面粉体塗装 (7.5K), JWWA B 137	個	※
急速空気弁	ねじ込み形(甲型) φ25 副弁付	鋳物用銅合金地金、内面粉体塗装 7.5K	個	39,700
急速空気弁	合フランジ付ねじ込み形(乙型) φ13 副弁付	鋳物用銅合金地金、内面粉体塗装 7.5K	個	46,700
急速空気弁	φ75 カムレバーロック式	FCD 内外面粉体塗装、A75-247型同等品 7.5K	個	115,000
急速空気弁	φ25、カムレバーロック式(逆流防止機能付)、フランジ型	FCD 内外面粉体塗装、A165型同等品 7.5K	個	79,200
急速空気弁(フランジ結合補強具付)	φ25、カムレバーロック式(逆流防止機能付)、フランジ型	FCD 内外面粉体塗装、A165型同等品 7.5K	個	81,300
小型急速空気弁(SUS)	φ25 ねじ込み式 コック付	7.5K SUS	基	41,300
小型急速空気弁(SUS)	φ25 フランジ式 コック付	7.5K SUS	基	49,700
簡易分解型小型急速空気弁	φ25	7.5K	個	79,200
不凍急排型空気弁	φ75 フランジ	25(7.5K) SUS304	基	103,000
空気弁保護ケース	φ13～φ25 ステンレス		個	24,600
小型空気弁用凍結防止カバー	φ20用	SUS	基	16,700
小型空気弁用凍結防止カバー	φ25用	SUS	基	16,700
空気弁付消火栓	φ75	内外面粉体塗装(7.5K)	個	143,000
単口消火栓	φ75 浅層埋設対応型 FCD副弁ナシ	内外面粉体塗装(7.5K)	個	62,100
単口消火栓	φ75 浅層埋設対応型 FCD空気弁付	内外面粉体塗装(7.5K)	個	133,000
単口消火栓	φ75 地下式 FCD 副弁無	内面粉体塗装(7.5K)	個	※
単口消火栓	FCD φ75 逆流防止型排気弁付	浅層埋設対応型	個	66,200
単口消火栓(フランジ結合補強具付)	FCD φ75 逆流防止型排気弁付	浅層埋設対応型	個	76,000
単口消火栓	SUS製 φ75 補修弁付		個	142,000
単口消火栓	SUS製 φ75 補修弁無		個	64,400
補修弁	φ75×100H・7.5k	ボール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ75×150H・7.5k	ボール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
補修弁	φ75×200H・7.5k	ホール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ75×300H・7.5k	ホール・レバー式 FCD 内外面粉体塗装	個	※
補修弁	φ75×100H・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	71,000
補修弁	φ75×150H・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	75,200
補修弁	φ75×200H・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	81,700
補修弁	φ75×300H・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	89,300
補修弁	φ75×400H・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	95,900
補修弁	φ75×100H RF×GF形・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	76,000
補修弁	φ75×150H RF×GF形・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	80,300
補修弁	φ75×200H RF×GF形・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	86,800
補修弁	φ75×300H RF×GF形・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	94,300
補修弁	φ75×400H RF×GF形・7.5k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	101,000
補修弁	φ75×100H RF×GF形・10k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	82,500
補修弁	φ75×150H RF×GF形・10k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	86,700
補修弁	φ75×200H RF×GF形・10k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	93,600
補修弁	φ75×300H RF×GF形・10k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	101,000
補修弁	φ75×400H RF×GF形・10k	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装	個	108,000
耐震補修弁	φ75×150H・7.5K	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装、伸縮可とう構造付	個	75,200
耐震補修弁	φ75×200H・7.5K	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装、伸縮可とう構造付	個	81,700
耐震補修弁	φ75×300H・7.5K	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装、伸縮可とう構造付	個	89,300
耐震補修弁	φ75×400H・7.5K	ホール・キャップ式 FCD 内外面粉体塗装、伸縮可とう構造付	個	95,900
補修弁用フランジ補強金具	φ75(離脱防止力3DkN)	2セット/個	個	43,800
減圧弁	φ20	圧力計付(A型)、設定圧0.3～0.4MPa	個	22,000
減圧弁	φ40	圧力計付、設定圧0.3～0.7MPa	個	104,000
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ25 銅球		基	18,400
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ30 銅球		基	31,400
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ40 銅球		基	37,800
ホールタップ	単式 ねじ込式 φ50 銅球		基	78,900
伸縮管	φ13×φ13		個	1,330
伸縮管	φ20×φ13		個	1,920
伸縮管	φ20×φ20		個	2,100
伸縮管	φ25×φ13		個	2,680
伸縮管	φ25×φ20		個	2,820
伸縮管	φ25×φ25		個	3,120
伸縮管	φ30×φ20		個	6,120
伸縮管	φ30×φ25		個	6,120
伸縮管	φ30×φ30		個	6,120
伸縮管	φ40×φ25		個	7,500
伸縮管	φ40×φ30		個	7,500
伸縮管	φ40×φ40		個	7,500
給水栓ソケット	TS φ13		個	※
給水栓ソケット	TS φ20		個	※
給水栓ナース	TS φ13		個	※
給水栓ナース	TS φ20		個	※
給水栓ナース	TS φ25		個	※
給水栓ナース	TS φ20×φ13		個	※
給水栓エルボ	TS φ25		個	※
伸縮可とう継手	φ20 HI オス	クロ継手同等品	個	4,320
伸縮可とう継手	φ13 HI メータ用	クロ継手同等品	個	3,450
伸縮可とう継手	φ20 HI メータ用	クロ継手同等品	個	4,820
伸縮可とう継手	φ25 HI メータ用	クロ継手同等品	個	6,840
伸縮可とう継手	φ40 HI メータ用	クロ継手同等品	個	13,600
伸縮可とう継手	φ13 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	2,840
伸縮可とう継手	φ20 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	4,330
伸縮可とう継手	φ25 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	5,810
伸縮可とう継手	φ30 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	7,980
伸縮可とう継手	φ40 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	11,700
伸縮可とう継手	φ50 HI 分・止水栓用	クロ継手同等品	個	17,900
ビニル管用伸縮可とう継手	φ13 分・止水栓用		個	2,620
ビニル管用伸縮可とう継手	φ20 分・止水栓用		個	4,000
ビニル管用伸縮可とう継手	φ25 分・止水栓用		個	5,360
ビニル管用伸縮継手	φ13 銅管用外ねじ	JWWAG575同等	個	1,360
ビニル管用伸縮継手	φ20 銅管用外ねじ	JWWAG575同等	個	1,820

(注記)上記「※」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
ビニル管用伸縮継手	φ25 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	2,610
ビニル管用伸縮継手	φ30 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	4,400
ビニル管用伸縮継手	φ40 鋼管用外ねじ	JWWAG575同等	個	5,870
ビニル管用伸縮継手	φ13 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	1,360
ビニル管用伸縮継手	φ20 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	1,820
ビニル管用伸縮継手	φ25 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	2,610
ビニル管用伸縮継手	φ30 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	4,400
ビニル管用伸縮継手	φ40 鋼管用内ねじ	JWWAG575同等	個	5,870
ビニル管用伸縮継手	φ13 分止水栓用	JWWAG575同等	個	1,380
ビニル管用伸縮継手	φ20 分止水栓用	JWWAG575同等	個	2,020
ビニル管用伸縮継手	φ25 分止水栓用	JWWAG575同等	個	2,760
ビニル管用伸縮継手	φ30 分止水栓用	JWWAG575同等	個	4,690
ビニル管用伸縮継手	φ40 分止水栓用	JWWAG575同等	個	6,400
ビニル管用伸縮継手	φ50 分止水栓用	JWWAG575同等	個	9,220
ビニル管用伸縮継手	φ13 メーター用	JWWAG575同等	個	1,800
ビニル管用伸縮継手	φ20 メーター用	JWWAG575同等	個	2,520
ビニル管用伸縮継手	φ25 メーター用	JWWAG575同等	個	3,430
ビニル管用伸縮継手	φ30 メーター用	JWWAG575同等	個	6,060
ビニル管用伸縮継手	φ40 メーター用	JWWAG575同等	個	8,290
伸縮式ソケット	φ13 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	872
伸縮式ソケット	φ16 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	968
伸縮式ソケット	φ20 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,110
伸縮式ソケット	φ20 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,110
伸縮式ソケット	φ25 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,380
伸縮式ソケット	φ25 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,380
伸縮式ソケット	φ30 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	1,930
伸縮式ソケット	φ40 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	2,360
伸縮式ソケット	φ50 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-S同等品	個	3,240
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ13 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,560
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ13 塩ビ管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,480
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ20 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,940
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ20 塩ビ管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,940
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ20 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,940
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ25 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	2,560
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ25 塩ビ管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	2,560
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ25 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	2,560
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ30 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	3,640
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ30 塩ビ管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	3,640
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ32 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	3,640
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ40 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	4,290
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ40 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	4,290
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ50 PEP用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	5,740
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ50 鋼管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	5,740
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ13 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,560
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ20 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,940
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ25 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	2,560
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ30 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	3,640
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ40 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	4,290
伸縮式ソケット(ストップリング付)	φ50 ホリエチレン管を除く	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	5,740
伸縮式ソケット(ストップリング付)異種管	PEP×塩ビ φ13	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,680
伸縮式ソケット(ストップリング付)異種管	PEP×塩ビ φ20	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	1,940
伸縮式ソケット(ストップリング付)異種管	PEP×塩ビ φ25	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	2,560
伸縮式ソケット(ストップリング付)異種管	PEP×塩ビ φ30	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	4,080
伸縮式ソケット(ストップリング付)異種管	PEP×塩ビ φ40	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	4,290
伸縮式ソケット(ストップリング付)異種管	PEP×塩ビ φ50	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKXソケット同等品	個	5,740
伸縮式片落ちソケット	塩ビ管×塩ビ管 φ20×φ13	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-片落S同等品	個	1,260
伸縮式片落ちソケット	塩ビ管×塩ビ管 φ25×φ20	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-片落S同等品	個	1,630
伸縮式片落ちソケット	鋼管×塩ビ管 φ16×φ13	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-片落S同等品	個	1,080
伸縮式片落ちソケット	鋼管×塩ビ管 φ20×φ13	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-片落S同等品	個	1,260
伸縮式片落ちソケット	鋼管×鋼管 φ25×φ20	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-片落S同等品	個	1,630
伸縮式片落ちソケット(ストップリング付)	PEP用、φ20×φ13	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX片落ちソケット同等品	個	2,000
伸縮式片落ちソケット(ストップリング付)	PEP用、φ25×φ13	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX片落ちソケット同等品	個	2,450
伸縮式片落ちソケット(ストップリング付)	PEP用、φ25×φ20	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX片落ちソケット同等品	個	2,600

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
伸縮式エルボ(ストップリンク付)	塩ビ管×鋼管 φ25×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	3,320
伸縮式エルボ(ストップリンク付)	塩ビ管用 φ30×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	4,700
伸縮式エルボ(ストップリンク付)	鋼管用 φ32×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	4,700
伸縮式エルボ(ストップリンク付)	鋼管用 φ40×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	5,430
伸縮式エルボ(ストップリンク付)	鋼管用 φ50×90°	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SKX-L同等品	個	7,680
伸縮式バルブソケット	φ13 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	616
伸縮式バルブソケット	φ20 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	808
伸縮式バルブソケット	φ25 ビニル管用	CV鋳鉄製 内外面エポキシ樹脂粉体塗装 SK-VS同等品	個	992
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ40×φ13 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ40×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ40×φ25 粉体塗装	ボール式	個	15,300
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ50×φ13 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ50×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ50×φ25 粉体塗装	ボール式	個	15,300
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ13 粉体塗装	ボール式	個	11,800
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ75×φ50 粉体塗装	ボール式	個	46,700
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ100×φ50 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ150×φ50 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ200×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	ビニル管用A型 φ200×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ75×φ13 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ75×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ75×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ100×φ13 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ100×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ100×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ100×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ100×φ50 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ150×φ13 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ150×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ150×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ150×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ150×φ50 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ200×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ200×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ200×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ200×φ50 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ250×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ250×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ250×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ250×φ50 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ300×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ300×φ30 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ300×φ40 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ300×φ50 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ350×φ20 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ350×φ25 粉体塗装	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ75×φ20 粉体塗装改良型	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ100×φ20 粉体塗装改良型	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ150×φ20 粉体塗装改良型	ボール式	個	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
サドル分水栓	DIP用A型 φ200×φ20 粉体塗装改良型	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ250×φ20 粉体塗装改良型	ボール式	個	※
サドル分水栓	DIP用A型 φ300×φ20 粉体塗装改良型	ボール式	個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ50×20		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ50×25		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ75×20		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ75×25		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ75×30		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ75×φ40		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×20		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×25		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×30		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×40		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ100×50		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×20		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×25		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×30		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×40		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ150×50		個	※
サドル分水栓	水道配水ポリエチレン管用 鑄鉄製 ボール型 φ200×20		個	※
サドル分水栓	ポリエチレン管用A型 φ40×φ20	ボール式 JWWAB117同等	個	15,200
サドル分水栓	ポリエチレン管用A型 φ40×φ25	ボール式 JWWAB117同等	個	19,300
サドル分水栓	ポリエチレン管用A型 φ50×φ20	ボール式 JWWAB117同等	個	16,800
サドル分水栓	ポリエチレン管用A型 φ50×φ25	ボール式 JWWAB117同等	個	19,300
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	水道配水ポリエチレン管用A型 φ50×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	28,200
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	水道配水ポリエチレン管用A型 φ50×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	33,500
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	水道配水ポリエチレン管用A型 φ75×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	29,500
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	水道配水ポリエチレン管用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	34,700
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ75×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	25,500
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ75×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	31,300
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ100×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	26,300
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ100×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	32,000
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ150×φ20 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	28,300
サドル分水栓栓伸縮可とう継手一体形	DIP用A型 φ150×φ25 粉体塗装	ボール式 PEP用内面止水	個	34,000
EF サドル付分水栓	φ50×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ50×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ30	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ40	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ75×φ50	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ30	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ40	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ100×φ50	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ20	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ25	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ30	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ40	融着用サドルコック付	個	※
EF サドル付分水栓	φ150×φ50	融着用サドルコック付	個	※
密着型防食コアー	φ20		個	1,020
密着型防食コアー	φ25		個	1,240
密着型防食コアー	φ30		個	1,700
密着型防食コアー	φ40		個	1,990
密着型防食コアー	φ50		個	2,820
路上止水栓	アングル型 φ20 アダプター付		個	12,700
路上止水栓	アングル型 φ25 アダプター付		個	16,700
路上止水栓	アングル型 φ40 アダプター付		個	55,100
甲型止水栓	φ13		個	4,090
甲型止水栓	φ20		個	6,680
甲型止水栓	φ25		個	8,630
甲型止水栓	φ30		個	19,800

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
甲型止水栓	φ 40		個	27,400
甲型止水栓	φ 50		個	41,200
甲型止水栓	φ 13	ユニオン付	個	5,340
甲型止水栓	φ 20	ユニオン付	個	8,660
甲型止水栓	φ 25	ユニオン付	個	11,600
甲型止水栓	φ 30	ユニオン付	個	24,100
甲型止水栓	φ 40	ユニオン付	個	33,900
甲型止水栓	φ 50	ユニオン付	個	49,600
副栓付甲型止水栓	φ 40		個	32,500
副栓付甲型止水栓	φ 30		個	27,200
副栓付甲型止水栓	φ 25		個	9,280
副栓付甲型止水栓	φ 20		個	7,030
副栓付伸縮止水栓	アングル型 φ 20×13		個	13,300
副栓付伸縮止水栓	アングル型 φ 20		個	11,400
副栓付伸縮止水栓	アングル型 φ 25		個	15,000
副栓付伸縮止水栓	アングル型 φ 40		個	52,100
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 13		個	5,590
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 20		個	9,700
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 20×13		個	11,600
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 25		個	12,400
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 30		個	29,700
副栓付伸縮止水栓	横型 φ 40		個	37,600
止水栓上部	φ 13		個	1,330
止水栓上部	φ 20		個	1,960
止水栓上部	φ 25		個	2,520
止水栓上部	φ 30		個	7,420
止水栓上部	φ 40		個	8,440
止水栓コマ	φ 13		個	247
止水栓コマ	φ 20		個	409
止水栓コマ	φ 25		個	624
止水栓コマ	φ 30		個	1,230
止水栓コマ	φ 40		個	1,770
ホール止水栓	φ 20		個	7,250
ホール止水栓	φ 25		個	9,390
ホール止水栓	φ 30		個	19,800
ホール止水栓	φ 40		個	27,400
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 20		個	10,200
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 25		個	11,600
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 30		個	23,900
青銅製ソフトシール仕切弁	丸ハンドル・ゲート形 φ 40		個	28,100
伸縮止水栓	ホール式 蝶ハンドル φ 13		個	6,740
伸縮止水栓	ホール式 蝶ハンドル φ 20		個	9,950
伸縮止水栓	φ 13 コマ式・副栓なし		個	4,120
ホール式副栓付伸縮止水栓	φ 13	粉体塗装 ナット付	個	8,350
ホール式副栓付伸縮止水栓	φ 20	粉体塗装 ナット付	個	12,000
ホール式副栓付伸縮止水栓	φ 25	粉体塗装 ナット付	個	15,900
ホール式副栓付伸縮止水栓	φ 40	粉体塗装 ナット付	個	43,600
逆止弁	φ 13 スプリング型		個	2,680
逆止弁	φ 20 スプリング型		個	3,600
逆止弁	φ 25 スプリング型		個	5,020
逆止弁	φ 30 スプリング型		個	11,400
逆止弁	φ 40 スプリング型		個	15,200
塩ビ製ホールバルブ	φ 13		個	3,530
塩ビ製ホールバルブ	φ 20		個	4,040
塩ビ製ホールバルブ	φ 25		個	4,890
塩ビ製ホールバルブ	φ 30		個	6,320
塩ビ製ホールバルブ	φ 40		個	9,650
塩ビ製ホールバルブ	φ 50		個	12,500
メタル入りパッキン	φ 13		個	312
メタル入りパッキン	φ 20		個	368
メタル入りパッキン	φ 25		個	416
メタル入りパッキン	φ 30		個	864
メタル入りパッキン	φ 40		個	1,080

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
メーターパッキン	φ 13		個	40
メーターパッキン	φ 20		個	48
メーターパッキン	φ 25		個	56
メーターパッキン	φ 30		個	80
メーターパッキン	φ 40		個	104
メーターパッキン	φ 50		個	120
カイトナット	φ 13		個	539
カイトナット	φ 20		個	884
カイトナット	φ 25		個	1,370
カイトナット	φ 30		個	1,890
袋ナット	φ 13		個	435
袋ナット	φ 20		個	728
袋ナット	φ 25		個	1,100
袋ナット	φ 30		個	1,630
袋ナット	φ 40		個	2,630
袋ナット	φ 50		個	3,300
分水栓キャップ	φ 13		個	377
分水栓キャップ	φ 20		個	708
分水栓キャップ	φ 25		個	851
分水栓キャップ	φ 30		個	1,050
分水栓キャップ	φ 40		個	1,590
分水栓キャップ	φ 50		個	2,600
SU用キャップ	φ 40		個	4,280
ビニール柱	H=0.9		個	2,560
ビニール柱	H=1.2		個	2,940
メーター用ブッシング	φ 20 × φ 13		個	1,560
メーター用ブッシング	φ 25 × φ 13		個	2,430
メーター用ブッシング	φ 25 × φ 20		個	2,430
メーター用ブッシング	φ 30 × φ 25		個	5,900
メーター用ブッシング	φ 40 × φ 30		個	11,900
自在栓	φ 13		個	※
万能ホース栓	φ 13		個	※
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 75 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	49,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 75 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	52,600
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 100 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	53,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 100 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	56,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 150 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	61,600
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 150 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	64,400
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 200 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	79,100
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 200 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	82,100
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 250 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	106,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 250 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	108,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 300 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	117,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 300 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	118,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 350 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	125,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 350 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	126,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 400 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	157,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 450 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	375,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	鋳鉄管用 φ 500 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	480,000
割T字管ネジ込型(副弁付)	ビニル管用 φ 50 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	48,900
割T字管ネジ込型(副弁付)	ビニル管用 φ 50 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	50,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	ビニル管用 φ 75 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	49,500
割T字管ネジ込型(副弁付)	ビニル管用 φ 75 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	52,900
割T字管ネジ込型(副弁付)	ビニル管用 φ 100 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	53,200
割T字管ネジ込型(副弁付)	ビニル管用 φ 100 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	56,200
割T字管ネジ込型(副弁付)	ビニル管用 φ 150 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	61,600
割T字管ネジ込型(副弁付)	ビニル管用 φ 150 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	64,400
割T字管ネジ込型(副弁付)	ポリエチレン管(HPPE)用、φ 100 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	84,300
割T字管ネジ込型(副弁付)	ポリエチレン管(HPPE)用、φ 100 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	88,800
割T字管ネジ込型(副弁付)	ポリエチレン管(HPPE)用、φ 75 × φ 40	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	78,600
割T字管ネジ込型(副弁付)	ポリエチレン管(HPPE)用、φ 75 × φ 50	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	83,800
割T字管フランジ型	鋳鉄管用 φ 75 × φ 75	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	62,700
割T字管フランジ型	鋳鉄管用 φ 100 × φ 75	タタイル製 通水部粉体塗装 SUSホルト仕様	個	75,200

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	鑄鉄管用 φ 100×75	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	188,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	鑄鉄管用 φ 100×100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	219,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	鑄鉄管用 φ 150×75	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	205,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	鑄鉄管用 φ 150×150	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	338,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 75×75	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	167,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 100×75	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	173,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 100×100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	215,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 150×75	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	193,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 150×100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	226,000
割T字管K形受口ソフトシール仕切弁付	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 150×150	ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	347,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ 100×φ 75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	477,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ 150×φ 75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	515,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ 150×φ 150	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	735,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ 200×φ 75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	554,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ 200×φ 150	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	758,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ 250×φ 75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	625,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ 300×φ 75	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	673,000
可とう式割T字管ソフトシール仕切弁付(挿し口K継手)	鑄鉄管用 φ 350×φ 150	分岐側離脱防止力3DkN以上 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製 通水部粉体塗装 SUSﾎﾙﾄ仕様	個	956,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 75	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	234,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 100	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	288,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 150	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	386,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 200	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	865,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 250	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	1,360,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 300	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	1,580,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 400	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	3,080,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 450	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	3,670,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 500	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	4,580,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 4	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	288,000
不断水簡易仕切弁	鑄鉄管用 φ 6	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	386,000
不断水簡易仕切弁	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 50、ST式閉止装置	ﾌﾞﾗｸﾞST型IPST同等品、STVFﾊﾙﾌ含む	個	210,000
不断水簡易仕切弁	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 75	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	218,000
不断水簡易仕切弁	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 100	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	257,000
不断水簡易仕切弁	ﾋﾞﾆﾙ管用 φ 150	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	333,000
不断水簡易仕切弁浅埋	HPPE用 φ 75	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	256,000
不断水簡易仕切弁浅埋	HPPE用 φ 100	SUSﾎﾙﾄ仕様	個	348,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 75		個	84,600
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 100		個	104,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 150		個	162,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 200		個	203,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 250		個	216,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 300		個	244,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 350		個	262,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 400		個	313,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 450		個	468,000
不断水簡易仕切弁用フランジ蓋	弁体撤去用 φ 500		個	570,000
止水栓ボックス	鉄蓋 φ 100×300H		個	4,030
止水栓ボックス	12'		個	3,060
止水栓ボックス	鉄蓋 φ 150×500H		個	9,050
止水栓BOX 鉄蓋(鉄蓋、CR底板、内ます等一式)	車道用 FCD製(T-14) 180×150H	JWWA K 147 止水栓3号(150)T14C形	個	28,300
ﾊﾙﾌﾞｯｸｽ止水弁用	φ 12cm コンクリート製 蓋付 枠 H=0.30m		個	9,920
ﾊﾙﾌﾞｯｸｽ Con製	H=300 VSR-1		個	12,600
空気弁鉄蓋	25型		個	29,300
空気弁鉄蓋	35型		個	47,600
空気弁鉄蓋	1型(丸形) 500 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	91,200
仕切弁鉄蓋	25型		個	30,700
仕切弁鉄蓋	35型		個	49,100
仕切弁鉄蓋	25型 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	32,600
仕切弁鉄蓋	35型 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	53,100
消火栓鉄蓋	1型(丸形) 500 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	91,200
消火栓鉄蓋	2型(角形) T-25 取手付		個	79,500
排水栓鉄蓋	1型(丸形) 500 無収縮ﾓﾙﾀﾙ・調整金具セット		個	91,200
仕切弁ボックス蓋	ﾊｯﾄ型PVC製 φ 200		個	4,770
仕切弁ボックス鉄蓋	CON嵩上用 丸形 H=150	SE24BCC 蓋受枠 カﾍﾞｰ 口径表示付	基	43,800

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
仕切弁ボックス鉄蓋	FCD製 管径・深さ表示 φ250 H=150	新型	個	31,200
鉄蓋〔45.7kg〕	KFS-1G-10L	H=100	個	67,900
消火栓・空気弁ボックス鉄蓋	CON嵩上用 角形 H=150	SY45GJLC 単口用 蓋受枠 カラー	基	85,800
大型メーターボックス鉄蓋	50、75mm用 MR-2L-10L同等品	内寸 850×580	個	225,000
大型メーターボックス鉄蓋	100、150mm用 MR-4L-10L同等品	内寸 1200×650	個	405,000
量水器ボックス	13mm用泥除板	FRP製	個	8,600
量水器ボックス	20mm用泥除板+受台	FRP製	個	11,400
量水器ボックス	25mm用泥除板+受台	FRP製	個	14,600
量水器ボックス	30、40mm用泥除板+受台+調整リング	FRP製	個	55,300
量水器ボックス	FCD製 φ20用	適応荷重(T-6～8)	個	14,000
量水器ボックス	FCD製 φ25用	適応荷重(T-6～8)	個	25,900
量水器ボックス	FCD製 φ30用	適応荷重(T-6～8)	個	35,000
量水器ボックス	FCD製 φ40用	適応荷重(T-6～8)	個	79,600
大型メーターボックス 上部筐	50、75mm用 MR-2-400AM同等品	内寸 850×580	個	101,000
大型メーターボックス 中部筐	50、75mm用 MR-2-200B同等品	内寸 850×580	個	52,400
大型メーターボックス 下部筐	50、75mm用 MR-2-300DM同等品	内寸 850×580	個	89,900
大型メーターボックス 上部筐	100、150mm用 MR-4-400AM同等品	内寸 1200×650	個	158,000
大型メーターボックス 中部筐	100、150mm用 MR-4-200B同等品	内寸 1200×650	個	74,800
大型メーターボックス 下部筐	100、150mm用 MR-4-300DM同等品	内寸 1200×650	個	155,000
大型メーターボックス 調整リング	50、75mm用 MR-2-50K(1/2) 2枚組同等品	内寸 850×580	個	30,100
弁ボックス 25	A1.5	NHVO-25-150A 同等品	個	9,940
弁ボックス 25	25CA1.5	NHVO-25-150CA 同等品	個	11,400
弁ボックス 25	25B1	NHVO-25-100B 同等品	個	5,610
弁ボックス 25	25B1.5	NHVO-25-150B 同等品	個	7,050
弁ボックス 25	25B2	NHVO-25-200B 同等品	個	8,670
弁ボックス 25	25B3	NHVO-25-300B 同等品	個	11,300
弁ボックス 25	25C3	NHVO-25-300C 同等品	個	13,400
弁ボックス 25	25CA3	NHVO-25-300CA 同等品	個	17,400
弁ボックス 25	25SS	NHVO-25-60SS 同等品	個	3,570
弁ボックス 25	25S	NHVO-25-60S(NXK) 同等品	個	4,330
弁ボックス 25	25-10K 調整リング	NHVO-25-10K 同等品	個	2,290
弁ボックス 25	25-15K 調整リング	NHVO-25-15K 同等品	個	2,380
弁ボックス 25	25-30K 調整リング	NHVO-25-30K 同等品	個	4,420
弁ボックス 25	25-50K 調整リング	NHVO-25-50K 同等品	個	4,760
弁ボックス 25	25-10KP3 調整リング(傾斜用)		個	2,800
弁ボックス 25	25-10KP5 調整リング(傾斜用)		個	2,970
弁ボックス 25	25-30KP3 調整リング(傾斜用)		個	5,180
弁ボックス 25	25-30KP5 調整リング(傾斜用)		個	5,780
弁ボックス 25	25-50KP3 調整リング(傾斜用)		個	5,860
弁ボックス 25	25-50KP5 調整リング(傾斜用)		個	6,880
弁ボックス 25	25-60K ヒューム管嵩上用		個	13,800
弁ボックス 25	A-A15 同等品		個	11,100
弁ボックス 25	A-AC15 同等品		個	12,200
弁ボックス 25	A-AC30 同等品		個	18,200
弁ボックス 25	DRB25B-10 同等品		個	5,940
弁ボックス 25	DRB25B-15 同等品		個	8,280
弁ボックス 25	DRB25B-20 同等品		個	9,270
弁ボックス 25	DRB25B-30 同等品		個	11,800
弁ボックス 25	DRB25C-20 同等品		個	11,800
弁ボックス 25	DRB25C-30 同等品		個	14,200
弁ボックス 25	DRB25P-40 同等品		個	17,000
弁ボックス 35	A1.5	NHVO-35-150A 同等品	個	18,600
弁ボックス 35	CA1.5	NHVO-35-150CA 同等品	個	18,600
弁ボックス 35	B1	NHVO-35-100B 同等品	個	7,050
弁ボックス 35	B1.5	NHVO-35-150B 同等品	個	9,350
弁ボックス 35	B2	NHVO-35-200B 同等品	個	11,400
弁ボックス 35	B3	NHVO-35-300B 同等品	個	14,000
弁ボックス 35	C3	NHVO-35-300C 同等品	個	20,300
弁ボックス 35	CA3	NHVO-35-300CA 同等品	個	30,500
弁ボックス 35	SS	NHVO-35-60SS 同等品	個	5,100
弁ボックス 35	S	NHVO-35-60S(NXK) 同等品	個	5,610
弁ボックス 35	10K 調整リング	NHVO-35-10K 同等品	個	2,970
弁ボックス 35	30K 調整リング	NHVO-35-30K 同等品	個	6,880

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
弁ボックス 35	50K 調整リング	NHVO-35-50K 同等品	個	7,050
弁ボックス 35	10KP3 調整リング(傾斜用)	NHVO-35-10K(P3) 同等品	個	4,160
弁ボックス 35	10KP5 調整リング(傾斜用)	NHVO-35-10K(P5) 同等品	個	5,010
仕切弁ボックスレジンコンクリート製用	緊結金具 M12×75(ボルトナット)		組	884
HNSキャップ	方向指示 口径表示他		組	374
栓ボックス 50	丸形A	WO-50-200A Nツキ 同等品	個	34,800
栓ボックス 50	丸形B1	NHVO-50-100B 同等品	個	10,800
栓ボックス 50	丸形AC		個	31,600
栓ボックス 50	丸形B2	NHVO-50-200B 同等品	個	16,800
栓ボックス 50	丸形B3	NHVO-50-300B 同等品	個	23,100
栓ボックス 50	丸形B5	NHVO-50-500B 同等品	個	34,400
栓ボックス 50	丸形C2	NHVO-50-200C 同等品	個	17,000
栓ボックス 50	丸形C3	NHVO-50-300C 同等品	個	21,600
栓ボックス 50	丸形C5	NHVO-50-500C 同等品	個	33,400
栓ボックス 50	丸形 S 底版	NHVO-50-40S Tツキ 同等品	個	19,700
栓ボックス 50	丸形コンクリート製2分割底版	NVO-25-70S(YNG)2枚組 同等品	個	8,070
栓ボックス 50	丸形10K 調整リング	WO-50-10K 同等品	個	6,880
栓ボックス 50	丸形30K 調整リング	WO-50-30K Aツキ 同等品	個	11,900
栓ボックス 50	丸形50K 調整リング	WO-50-50K 同等品	個	15,500
栓ボックス 50	丸形10KP3 調整リング(傾斜用)	REP WO-50-10K(P3) 同等品	個	7,820
栓ボックス 50	50 丸形 CH2	NHVO-50-200CH 同等品	個	15,300
弁ボックス	コンクリート製 B10		個	3,780
弁ボックス	コンクリート製 B15		個	4,770
弁ボックス	コンクリート製 B20		個	5,040
弁ボックス	コンクリート製 B30		個	6,570
弁ボックス	コンクリート製 BD30		個	11,600
弁ボックス	コンクリート製 底版スラブB		組	6,840
弁ボックス嵩上げ	樹脂製 BK1SBR		個	7,290
弁ボックス嵩上げ	樹脂製 BK3RP		個	5,490
弁ボックス嵩上げ	樹脂製 B5RP		個	8,280
接合材(ハイシール)	レジンコンクリート製栓ボックス用	320ml/本	本	2,720
接合材(ハイプライマー)	レジンコンクリート製栓ボックス用	250ml/缶	缶	4,080
角形ボックス上部筐	NHKR-1-200A同等品	内寸 440×330	個	22,100
角形ボックス上下部筐	NHKR-1-200AC同等品	内寸 440×330	個	20,900
角形ボックス中部筐	NHKR-1-100B同等品	内寸 440×330	個	10,200
角形ボックス中部筐	NHKR-1-200B同等品	内寸 440×330	個	14,600
角形ボックス中下部筐	NHKR-1-200BC同等品	内寸 440×330	個	14,000
角形ボックス下部筐	NHKR-1-400CN同等品	内寸 440×330	個	24,400
角形ボックス底版	NHKR-1-80S同等品	内寸 440×330	個	8,410
角形ボックス上部筐	NHKR-2-200A 同等品	内寸 550×350	個	35,100
角形ボックス中部筐	NHKR-2-100B同等品	内寸 550×350	個	12,000
角形ボックス中部筐	NHKR-2-200B同等品	内寸 550×350	個	20,900
角形ボックス下部筐	NHKR-2-400C同等品	内寸 550×350	個	32,400
角形ボックス上下部筐	NHKR-2-200AC同等品	内寸 550×350	個	29,000
角形ボックス中下部筐	NHKR-2-200BC同等品	内寸 550×350	個	19,800
角形ボックス底盤	NHKR-2-40-80S同等品	内寸 550×350	個	10,800
角形ボックス調整リング	KR-2-10K同等品	内寸 550×350	個	6,970
角形ボックス調整リング	2-30K 同等品	内寸 550×350	個	8,410
角形ボックス調整リング	2-50K 同等品	内寸 550×350	個	12,900
角形ボックス 調整リング(傾斜用)	2-30KP3S 同等品	内寸 550×350	個	11,400
角形ボックス 調整リング(傾斜用)	2-30KP5S 同等品	内寸 550×350	個	12,900
角形ボックス	角形 C-A20		個	23,500
角形ボックス	角形 C-B20		個	15,400
角形ボックス	角形 C-C20		個	15,300
角形ボックス	角型コンクリート製 G10		基	5,490
角形ボックス	角型コンクリート製 G15		基	7,200
角形ボックス	角型コンクリート製 GK20		基	10,300
角形ボックス	角型コンクリート製 スラブC		基	10,000
角形ボックス嵩上げ	樹脂製 G-5RP		個	8,010
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	13 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	20 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	25 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	30 T=10mm L=2.0m		本	※

(注記)上記「※」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	40 T=10mm L=2.0m		本	※
高発泡ポリエチレンパイプカバー(ワンタッチ)	50 T=10mm L=2.0m		本	※
路肩表示ビン	φ30		個	450
埋設管表示ビン	φ25-φ9×70mm	SUS304製	個	665
埋設クロスシート	150mm 2倍折込 50m		m	※
ローケーティングワイヤー	φ4.4(100m巻)		m	200
明示テープ	3cm×20m		m	36
粘着テープ	厚0.2mm 幅50mm		m	※
溝切刃	クルーバー		枚	※
切断刃	クルーバー		枚	※
防食テープ	t=0.4 W=50 L=10m		m	※
ホリスリーブ	φ50×4.00		m	236
ホリスリーブ	φ75×5.00		m	※
ホリスリーブ	φ100×5.00		m	※
ホリスリーブ	φ150×6.00		m	※
ホリスリーブ	φ200×6.00		m	※
ホリスリーブ	φ250×6.00		m	※
ホリスリーブ	φ300×7.00		m	※
ホリスリーブ	φ350×7.00		m	※
ホリスリーブ	φ400×7.00		m	※
ホリスリーブ	φ450×7.00		m	※
ホリスリーブ	φ500×7.50		m	※
溶剤浸透防護スリーブ配水管用	φ100		個	2,180
溶剤浸透防護スリーブ配水管用	φ75		個	1,800
溶剤浸透防護スリーブ配水管用	φ50		個	1,630
ドレッサー用割ジョイント	ビニル管用 φ75	SUSホルト仕様	個	129,000
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ40	SUSホルト仕様	個	24,400
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ50	SUSホルト仕様	個	29,200
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ75	SUSホルト仕様	個	45,400
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ100	SUSホルト仕様	個	53,500
ソケット用割ジョイント	ビニル管用 φ150	SUSホルト仕様	個	96,100
エルボ用割ジョイント	ビニル管用 φ40	SUSホルト仕様	個	28,400
エルボ用割ジョイント	ビニル管用 φ50	SUSホルト仕様	個	35,700
エルボ用割ジョイント	ビニル管用 φ75	SUSホルト仕様	個	74,000
エルボ用割ジョイント	ビニル管用 φ100	SUSホルト仕様	個	93,200
パイププロテクター	ビニル管用 φ50		個	31,900
パイププロテクター	ビニル管用 φ75		個	43,100
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショート φ75	SUSホルト仕様	個	18,700
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショート φ100	SUSホルト仕様	個	21,100
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショート φ150	SUSホルト仕様	個	33,400
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ショート φ200	SUSホルト仕様	個	44,800
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ150	SUSホルト仕様	個	93,000
鋳鉄管補修用割ジョイント	直管部 ロング φ200	SUSホルト仕様	個	127,000
THグリップ	φ50	SUSホルト仕様	個	13,600
THグリップ	φ75	SUSホルト仕様	個	14,000
THグリップ	φ100	SUSホルト仕様	個	15,400
THグリップ	φ150	SUSホルト仕様	個	21,400
修繕用クランプ	ステンレス製 φ75×200		個	36,800
視覚障害者誘導シート	ビニルタイプ 貼付式 再生樹脂製		枚	1,330
視覚障害者誘導シート	設置手間	プライマー材料費を含む	枚	434
視覚障害者誘導シート	設置手間(夜間)	プライマー材料費を含む	枚	617
アスファルト常温合材	30kg詰		kg	35
レミファルト	25kg		袋	875
タンクトラック 2t (リース代)			日	※
バックホウ 0.1m3 (リース代)			日	※
速乾性セメント	20kg詰		袋	5,120
消火栓調整用無収縮マルチ	12.5kg詰		袋	3,140
消火栓調整用無収縮マルチ	25kg詰		袋	※
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm		本	※
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm		本	※

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
アルミ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm		本	※
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長2000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長3000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅70～80mm 高115～130mm 長4000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000mm	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長450～650mm 標準型		本	※
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長590～900mm 標準型		本	※
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長770～1300mm 標準型		本	※
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長1100～1800mm 標準型		本	※
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長1500～2200mm 標準型		本	※
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長2000～2700mm 標準型		本	※
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長2100～2600mm 強力型		本	※
アルミ水圧サポート(基本料)	調整長2600～3100mm 強力型		本	※
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長450～650mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長590～900mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長770～1300mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長1100～1800mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長1500～2200mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長2000～2700mm 標準型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長2100～2600mm 強力型	基本料含まず。	本・日	※
アルミ水圧サポート(賃料)	調整長2600～3100mm 強力型	基本料含まず。	本・日	※
手動水圧ポンプ(基本料)	タンク容量15～19リットル		台	※
手動水圧ポンプ(賃料)	タンク容量15～19リットル	基本料含まず。	台・日	※
耐震補強金具	φ150	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管A・K・T形 3DkN	個	81,700
耐震補強金具	φ200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管A・K・T形 3DkN	個	123,000
耐震補強金具	φ300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管A・K・T形 3DkN	個	221,000
既設管フランジ接合部固定金具	φ75	3DkN・操作ボルト・ナット使用数N=2	組	21,200
既設管フランジ接合部固定金具	φ100	3DkN・操作ボルト・ナット使用数N=2	組	21,200
既設管フランジ接合部固定金具	φ150	3DkN・操作ボルト・ナット使用数N=4	組	39,800
既設管フランジ接合部固定金具	φ200	3DkN・操作ボルト・ナット使用数N=6	組	59,900
既設管フランジ接合部固定金具	φ250	3DkN・操作ボルト・ナット使用数N=6	組	98,700
既設管フランジ接合部固定金具	φ300	3DkN・操作ボルト・ナット使用数N=8	組	131,000
溝切り・切断刃損耗費			枚	44,400

名称	規格1	規格2	単位	単価
以下工事費				
割T字管取付工	φ 50 × φ 40	手間のみ	箇所	86,400
割T字管取付工	φ 50 × φ 50	手間のみ	箇所	86,400
割T字管取付工	φ 250 × φ 250	手間のみ	箇所	467,000
割T字管取付工	φ 300 × φ 250	手間のみ	箇所	468,000
割T字管取付工	φ 300 × φ 300	手間のみ	箇所	504,000
割T字管取付工	φ 350 × φ 250	手間のみ	箇所	468,000
割T字管取付工	φ 350 × φ 300	手間のみ	箇所	507,000
割T字管取付工	φ 350 × φ 350	手間のみ	箇所	540,000
割T字管取付工	φ 400 × φ 250	手間のみ	箇所	471,000
割T字管取付工	φ 400 × φ 300	手間のみ	箇所	510,000
割T字管取付工	φ 400 × φ 350	手間のみ	箇所	595,000
割T字管取付工	φ 400 × φ 400	手間のみ	箇所	660,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 40	手間のみ	箇所	116,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 50	手間のみ	箇所	116,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 75	手間のみ	箇所	121,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 100	手間のみ	箇所	130,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 150	手間のみ	箇所	137,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 200	手間のみ	箇所	161,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 250	手間のみ	箇所	510,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 300	手間のみ	箇所	522,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 350	手間のみ	箇所	599,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 400	手間のみ	箇所	661,000
割T字管取付工	φ 450 × φ 450	手間のみ	箇所	1,000,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 40	手間のみ	箇所	118,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 50	手間のみ	箇所	118,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 75	手間のみ	箇所	128,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 100	手間のみ	箇所	134,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 150	手間のみ	箇所	138,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 200	手間のみ	箇所	177,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 250	手間のみ	箇所	511,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 300	手間のみ	箇所	524,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 350	手間のみ	箇所	602,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 400	手間のみ	箇所	662,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 450	手間のみ	箇所	1,000,000
割T字管取付工	φ 500 × φ 500	手間のみ	箇所	1,060,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 50 × φ 40	手間のみ	箇所	112,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 50 × φ 50	手間のみ	箇所	112,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 250 × φ 250	手間のみ	箇所	607,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 300 × φ 250	手間のみ	箇所	608,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 300 × φ 300	手間のみ	箇所	656,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 350 × φ 250	手間のみ	箇所	609,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 350 × φ 300	手間のみ	箇所	659,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 350 × φ 350	手間のみ	箇所	702,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 400 × φ 250	手間のみ	箇所	612,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 400 × φ 300	手間のみ	箇所	663,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 400 × φ 350	手間のみ	箇所	774,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 400 × φ 400	手間のみ	箇所	858,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 40	手間のみ	箇所	151,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 50	手間のみ	箇所	151,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 75	手間のみ	箇所	158,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 100	手間のみ	箇所	170,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 150	手間のみ	箇所	179,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 200	手間のみ	箇所	209,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 250	手間のみ	箇所	663,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 300	手間のみ	箇所	679,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 350	手間のみ	箇所	779,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 400	手間のみ	箇所	860,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 450 × φ 450	手間のみ	箇所	1,300,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 500 × φ 40	手間のみ	箇所	154,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 500 × φ 50	手間のみ	箇所	154,000
割T字管取付工	夜間施工 φ 500 × φ 75	手間のみ	箇所	167,000

(注記)上記「*」については、物価資料(3月号)を参照。

名称	規格1	規格2	単位	単価
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ100	手間のみ	箇所	174,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ150	手間のみ	箇所	180,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ200	手間のみ	箇所	230,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ250	手間のみ	箇所	664,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ300	手間のみ	箇所	682,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ350	手間のみ	箇所	783,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ400	手間のみ	箇所	861,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ450	手間のみ	箇所	1,300,000
割T字管取付工	夜間施工 φ500×φ500	手間のみ	箇所	1,380,000
不断水簡易仕切弁工	ビニル管用 φ50	ST式閉止装置設置手間、プラグST型	箇所	193,000
不断水簡易仕切弁工	ビニル管用 φ50		箇所	195,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ75		箇所	216,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ100		箇所	235,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ150		箇所	275,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ200		箇所	675,000
不断水簡易仕切弁工	石綿管用 φ300		箇所	1,340,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ75	手間のみ	箇所	181,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ100	手間のみ	箇所	188,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ150	手間のみ	箇所	231,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ200	手間のみ	箇所	322,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ250	手間のみ	箇所	708,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ300	手間のみ	箇所	838,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ400	手間のみ	箇所	1,430,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ450	手間のみ	箇所	2,270,000
不断水簡易仕切弁取付工	φ500	手間のみ	箇所	3,280,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ75	手間のみ	箇所	236,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ100	手間のみ	箇所	244,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ150	手間のみ	箇所	300,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ200	手間のみ	箇所	418,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ250	手間のみ	箇所	920,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ300	手間のみ	箇所	1,090,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ350	手間のみ	箇所	1,530,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ400	手間のみ	箇所	1,860,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ450	手間のみ	箇所	2,960,000
不断水簡易仕切弁取付工	夜間施工 φ500	手間のみ	箇所	4,260,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ75	手間のみ	箇所	165,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ100	手間のみ	箇所	174,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ150	手間のみ	箇所	204,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ200	手間のみ	箇所	275,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ250	手間のみ	箇所	565,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ300	手間のみ	箇所	683,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ350	手間のみ	箇所	955,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ400	手間のみ	箇所	1,160,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ450	手間のみ	箇所	1,220,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	φ500	手間のみ	箇所	1,660,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ75	手間のみ	箇所	215,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ100	手間のみ	箇所	226,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ150	手間のみ	箇所	265,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ200	手間のみ	箇所	358,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ250	手間のみ	箇所	734,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ300	手間のみ	箇所	888,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ350	手間のみ	箇所	1,240,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ400	手間のみ	箇所	1,510,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ450	手間のみ	箇所	1,590,000
不断水簡易仕切弁F蓋取付工	夜間施工 φ500	手間のみ	箇所	2,160,000
大型メーターボックス鉄蓋設置工	MR-2L-10L用(筐、調整リングを含む)	手間のみ	箇所	15,800
大型メーターボックス鉄蓋設置工	MR-4L-10L用(筐、調整リングを含む)	手間のみ	箇所	31,800
凍結工法	φ75		箇所	136,000
凍結工法	φ100		箇所	143,000
凍結工法	φ150		箇所	178,000
凍結工法	φ200		箇所	233,000
凍結工法	夜間施工 φ75		箇所	182,000
凍結工法	夜間施工 φ100		箇所	193,000

名称	規格1	規格2	単位	単価
凍結工法	夜間施工 φ 150		箇所	239,000
凍結工法	夜間施工 φ 200		箇所	322,000
袋ジョイント取付工	φ 40		箇所	1,200
袋ジョイント取付工	φ 50		箇所	1,200
袋ジョイント取付工	φ 75		箇所	1,330
袋ジョイント取付工	φ 100		箇所	1,500
袋ジョイント取付工	φ 150		箇所	1,720
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 40		箇所	1,430
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 50		箇所	1,430
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 75		箇所	1,590
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 100		箇所	1,790
袋ジョイント取付工	夜間施工 φ 150		箇所	2,050
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 13	SKX取り付け	口	892
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 20	SKX取り付け	口	1,780
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 25	SKX取り付け	口	1,780
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 30	SKX取り付け	口	2,670
伸縮可とう離脱防止継手工	φ 40	SKX取り付け	口	2,670
補修弁用フランジ補強金具取付工	φ 75(離脱防止力3DkN)		箇所	3,560
補修弁用フランジ補強金具取付工	φ 75(離脱防止力3DkN)	夜間施工	箇所	4,270

名称	規格1	規格2	単位	単価
以下建設機械損料				
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 75	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 100	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 150	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 200	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 250	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 300	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 350	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 400	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 450	油圧ユニット含む	日	1,690
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 500	油圧ユニット含む	日	3,150
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 75	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 100	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 150	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 200	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 250	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 300	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 350	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 400	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 450	既設管切断	日	3,770
鑄鉄管切断溝切加工機	キールカッター φ 500	既設管切断	日	7,040
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 75		日	1,270
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 100		日	1,280
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 150		日	1,290
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 200		日	1,290
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 250		日	1,300
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 300		日	1,350
鑄鉄管切断溝切加工機	GXグルーバー タッピンネジ用 φ 400		日	1,390
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 50		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 75		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 100		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 150		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 200		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 250		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 300		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 350		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 400		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 450		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 500		日	398
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 50	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 75	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 100	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 150	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 200	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 250	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 300	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 350	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 400	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 450	既設管切断	日	888
鑄鉄管切断機	エンジンカッター φ 500	既設管切断	日	888
不断水穿孔機	φ 40	本体のみ	日	2,100
不断水穿孔機	φ 50	本体のみ	日	2,740
不断水穿孔機	φ 75	本体のみ	日	6,310
不断水穿孔機	φ 100	本体のみ	日	6,310
不断水穿孔機	φ 150	本体のみ	日	6,310
不断水穿孔機	φ 200	本体のみ	日	6,310