閲 覧 用

下水道資材単価表

令和８年 10 月１日

注意事項

１.本資料の中での資材単価の内容に関する問い合わせは、原則対応いたしません。
２.第三者による、本資料の複製・転載・磁気媒体入力・販売・貸与及び譲渡等を禁止します。
３.本資料を基にした、公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

名称	規格1	規格2	単位	単価
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)標準部用半管	φ250×990	本	32,400
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)標準部用半管	φ300×990	本	37,400
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)標準部用半管	φ350×1200	本	52,900
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)標準部用半管	φ400×1200	本	58,600
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)標準部用半管	φ450×1200	本	68,300
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)先頭管用半管	φ250×990	本	32,400
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)先頭管用半管	φ300×990	本	37,400
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)先頭管用半管	φ350×1200	本	52,900
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)先頭管用半管	φ400×1200	本	58,600
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)先頭管用半管	φ450×1200	本	68,300
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)最終管用半管	φ250×990	本	28,400
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)最終管用半管	φ300×990	本	32,700
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)最終管用半管	φ350×1200	本	46,300
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)最終管用半管	φ400×1200	本	51,200
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)最終管用半管	φ450×1200	本	59,700
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 標準部用半管	φ250×990	本	27,000
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 標準部用半管	φ300×990	本	31,200
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 標準部用半管	φ350×1200	本	44,100
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 標準部用半管	φ400×1200	本	48,800
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 標準部用半管	φ450×1200	本	56,900
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 標準部用半管	φ500×1200	本	64,900
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 標準部用半管	φ600×1200	本	102,000
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 標準部用半管	φ700×1200	本	130,000
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 先頭管用半管	φ250×990	本	27,000
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 先頭管用半管	φ300×990	本	31,200
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 先頭管用半管	φ350×1200	本	44,100
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 先頭管用半管	φ400×1200	本	48,800
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 先頭管用半管	φ450×1200	本	56,900
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 先頭管用半管	φ500×1200	本	64,900
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 先頭管用半管	φ600×1200	本	102,000
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種50 先頭管用半管	φ700×1200	本	130,000

（注記）上記「*」については、物価資料(9月号)を参照。

閲覧用

名称	規格1	規格2	単位	単価
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種50 最終管用半管	φ250×990	本	23,600
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種50 最終管用半管	φ300×990	本	27,300
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種50 最終管用半管	φ350×1200	本	38,600
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種50 最終管用半管	φ400×1200	本	42,700
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種50 最終管用半管	φ450×1200	本	49,800
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種50 最終管用半管	φ500×1200	本	56,800
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種50 最終管用半管	φ600×1200	本	89,600
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種50 最終管用半管	φ700×1200	本	113,000
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 標準部用半管	φ250×990	本	33,300
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 標準部用半管	φ300×990	本	37,900
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 標準部用半管	φ350×1200	本	53,300
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 標準部用半管	φ400×1200	本	58,900
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 標準部用半管	φ450×1200	本	67,700
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 標準部用半管	φ500×1200	本	78,000
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 標準部用半管	φ600×1200	本	120,000
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 標準部用半管	φ700×1200	本	154,000
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 先頭管用半管	φ250×990	本	33,300
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 先頭管用半管	φ300×990	本	37,900
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 先頭管用半管	φ350×1200	本	53,300
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 先頭管用半管	φ400×1200	本	58,900
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 先頭管用半管	φ450×1200	本	67,700
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 先頭管用半管	φ500×1200	本	78,000
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 先頭管用半管	φ600×1200	本	120,000
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 先頭管用半管	φ700×1200	本	154,000
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 最終管用半管	φ250×990	本	29,100
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 最終管用半管	φ300×990	本	33,200
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 最終管用半管	φ350×1200	本	46,600
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 最終管用半管	φ400×1200	本	51,500
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 最終管用半管	φ450×1200	本	59,200
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 最終管用半管	φ500×1200	本	68,300
小口径推進用ヒューム管 埋込カラーE形管	SJS 1種70 最終管用半管	φ600×1200	本	105,000

（注記）上記「*」については、物価資料(9月号)を参照。

閲覧用

名称	規格1	規格2	単位	単価
小口径推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	SJS 1種70 最終管用半管	φ700×1200	本	135,000
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 標準部用半管	φ250×990	本	30,900
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 標準部用半管	φ300×990	本	35,500
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 標準部用半管	φ350×1200	本	50,100
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 標準部用半管	φ400×1200	本	55,600
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 標準部用半管	φ450×1200	本	64,700
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 先頭管用半管	φ250×990	本	30,900
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 先頭管用半管	φ300×990	本	35,500
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 先頭管用半管	φ350×1200	本	50,100
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 先頭管用半管	φ400×1200	本	55,600
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 先頭管用半管	φ450×1200	本	64,700
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 最終管用半管	φ250×990	本	27,000
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 最終管用半管	φ300×990	本	31,000
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 最終管用半管	φ350×1200	本	43,800
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 最終管用半管	φ400×1200	本	48,600
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種50 最終管用半管	φ450×1200	本	56,600
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 標準部用半管	φ250×990	本	38,200
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 標準部用半管	φ300×990	本	42,800
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 標準部用半管	φ350×1200	本	61,000
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 標準部用半管	φ400×1200	本	67,400
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 標準部用半管	φ450×1200	本	77,400
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 先頭管用半管	φ250×990	本	38,200
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 先頭管用半管	φ300×990	本	42,800
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 先頭管用半管	φ350×1200	本	61,000
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 先頭管用半管	φ400×1200	本	67,400
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 先頭管用半管	φ450×1200	本	77,400
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 最終管用半管	φ250×990	本	33,400
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 最終管用半管	φ300×990	本	37,400
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 最終管用半管	φ350×1200	本	53,400
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 最終管用半管	φ400×1200	本	59,000
小口径推進用埋込ｶﾗｰ形Wｼﾞｮｲﾝﾄ管	SJB 1種70 最終管用半管	φ450×1200	本	67,700

名称	規格1	規格2	単位	単価
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ800×2430	本	132,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ900×2430	本	162,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1000×2430	本	198,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1100×2430	本	219,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1200×2430	本	259,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1350×2430	本	328,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1500×2430	本	401,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1650×2430	本	466,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1800×2430	本	536,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ2000×2430	本	636,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ2200×2430	本	743,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ800×2430	本	145,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ900×2430	本	178,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1000×2430	本	219,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1100×2430	本	240,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1200×2430	本	286,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1350×2430	本	361,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1500×2430	本	442,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1650×2430	本	512,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1800×2430	本	591,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ2000×2430	本	700,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種70(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ2200×2430	本	817,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ800×2430	本	151,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ900×2430	本	186,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1000×2430	本	225,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1100×2430	本	255,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1200×2430	本	301,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1350×2430	本	375,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1500×2430	本	461,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1650×2430	本	531,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ1800×2430	本	609,000

名称	規格1	規格2	単位	単価
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ2000×2430	本	739,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 2種50(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	φ2200×2430	本	878,000
推進用ﾋｭｰﾑ管 埋込ｶﾗｰE形管	JA 1種50 最終管用半管	φ1800×1200	本	375,000
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(FRPM管)	φ700×4000 外圧2種		本	※
強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(FRPM管)	φ800×4000 外圧2種		本	※
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管 φ150×4000		本	※
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管 φ200×4000		本	※
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ｺﾞﾑ輪形両受直管 φ150×4000		本	11,100
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ｺﾞﾑ輪形両受直管 φ200×4000		本	15,300
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ本管自在継手 φ150		個	6,260
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ本管自在継手 φ200		個	13,400
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ用変換継手 φ150×275	VU-RR受口-ﾘﾌﾞ差口	個	9,280
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ用止水ｷｬｯﾌﾟ φ150	受口用	個	8,240
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ用止水ｷｬｯﾌﾟ φ200	受口用	個	9,590
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ用止水ｷｬｯﾌﾟ φ150	差口用	個	8,870
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ用止水ｷｬｯﾌﾟ φ200	差口用	個	10,900
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ副管用90° 支管	φ150-100	個	※
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ副管用90° 支管	φ200-150	個	※
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ用90° 支管 φ200-150		個	※
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ用90° 支管 φ150-100		個	※
ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管	ﾘﾌﾞ90° 自在支管	φ200-150	個	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	標準管 φ200	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	標準管 φ250	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	標準管 φ300	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	先頭管 φ200	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	先頭管 φ250	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	先頭管 φ300	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	最終管 φ200	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	最終管 φ250	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	SUSｶﾗｰ付直管(VP)L=1.000m	最終管 φ300	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	標準管 φ200(接着剤含む)	本	※

(注記)上記「*」については、物価資料(9月号)を参照。

閲覧用

名称	規格1	規格2	単位	単価
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	標準管 φ250(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	標準管 φ300(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	先頭管 φ200(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	先頭管 φ250(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	先頭管 φ300(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	最終管 φ200(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	最終管 φ250(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=0.800m	最終管 φ300(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	標準管 φ200(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	標準管 φ250(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	標準管 φ300(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	先頭管 φ200(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	先頭管 φ250(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	先頭管 φ300(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	最終管 φ200(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	最終管 φ250(接着剤含む)	本	※
小口径推進用塩ﾋﾞ管	ｽﾊﾟｲﾗﾙ継手付直管(VP)L=1.000m	最終管 φ300(接着剤含む)	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ100×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ150×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ200×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ250×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ300×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ350×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ400×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ450×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ500×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形片受直管	φ600×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形両受直管	φ150×4000	本	9,750
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形両受直管	φ200×4000	本	13,600
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形両受直管	φ250×4000	本	25,400
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形両受直管	φ300×4000	本	41,500

名称	規格1	規格2	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口片受直管	φ150×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口片受直管	φ200×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口片受直管	φ250×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口片受直管	φ300×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	φ100×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	φ150×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	φ200×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	φ250×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管(VU)	φ300×4000	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形本管自在継手	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪形本管自在継手	φ200	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｺﾞﾑ輪受口異形ｿｹｯﾄ	φ200−φ150	個	3,890
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口ｶﾗｰ(WTB)	φ100	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口ｶﾗｰ(WTB)	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	接着受口ｶﾗｰ(WTB)	φ200	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	陶管用継手(TH)	φ150	個	3,580
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	陶管用継手(TH)	φ200	個	5,150
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	伸縮継手(SLR)	φ150	個	2,700
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	伸縮継手(SLR)	φ200	個	4,540
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	伸縮継手(SLR)	φ250	個	13,200
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	割ｶﾗｰ継手(WK)	φ150	個	5,260
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)	φ150×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)	φ200×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)	φ250×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)	φ300×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MR)	φ500×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MSA)	φ150×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MSA)	φ200×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MSA)	φ250×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MSA)	φ300×500	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MSA)	φ400×1000	個	※

（注記）上記「*」については、物価資料(9月号)を参照。

閲覧用

名称	規格1	規格2	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(MSA)	φ450×1000	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	1号人孔用 φ150-100 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ、大曲ｴﾙﾎﾞ各1個を含む	組	30,500
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	1号人孔用 φ200-150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ、大曲ｴﾙﾎﾞ各1個を含む	組	37,500
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	1号人孔用 φ150-150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ、大曲ｴﾙﾎﾞ各1個を含む	組	32,200
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	2号人孔用 φ150-100 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ、大曲ｴﾙﾎﾞ各1個を含む	組	34,800
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	2号人孔用 φ200-150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ、大曲ｴﾙﾎﾞ各1個を含む	組	43,500
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	2号人孔用 φ150-150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ、大曲ｴﾙﾎﾞ各1個を含む	組	36,600
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	楕円人孔用 φ150-150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ、大曲ｴﾙﾎﾞ各1個を含む	組	38,400
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｽﾘﾑ内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	1号人孔用 Φ200-150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ1個を含む	組	38,900
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｽﾘﾑ内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手(内壁固定型)	2号人孔用 Φ200-150 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ1個を含む	組	44,700
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｽﾘﾑ内副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立て管	楕円150×1000	本	8,280
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｽﾘﾑ内副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立て管	楕円150×2000	本	13,800
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｽﾘﾑ内副管継手用ｴﾙﾎﾞ	150用	個	7,260
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ｽﾘﾑ内副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	150用	個	3,840
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90° 支管	φ100	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90° 支管	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90° 支管	φ200	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90° 支管	φ150-150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90° 曲管	φ100	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90° 曲管	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用90° 曲管	φ200	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ100	SUS	個	5,860
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ150	SUS	個	6,090
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ φ200	SUS	個	6,690
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	片受短管(SRB)	φ150×800	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	片受短管(SRB)	φ200×800	本	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	塩ﾋﾞ管用90° 支管(90SVR)	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	塩ﾋﾞ管用90° 支管(90SVR)	φ200	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	塩ﾋﾞ管用90° 自在支管	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	塩ﾋﾞ管用90° 自在支管	φ200	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾋｭｰﾑ管用90° 支管(90SHR)	φ150	個	※

（注記）上記「*」については、物価資料(9月号)を参照。

閲覧用

名称	規格1	規格2	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	ﾋｭｰﾑ管用90° 支管(90SHR)	φ200	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	枝付ﾋｭｰﾑ管用支管(RH)	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	枝付ﾋｭｰﾑ管用支管(RH)	φ200	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	15° 30° RR曲管	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	45° 60° RR曲管	φ100	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	90° RR曲管	φ150	個	6,600
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	0° 自在曲管(SRF)	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	0° 自在曲管(SRF)	φ200	個	6,770
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	15° 30° 自在曲管(SRF)	φ150	個	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	15° 30° 自在曲管(SRF)	φ200	個	※
大曲りY	φ150×150		個	※
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	取付管用ｷｬｯﾌﾟ	φ100	個	360
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	取付管用ｷｬｯﾌﾟ	φ150	個	570
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	取付管用ｷｬｯﾌﾟ	φ200	個	1,380
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	本管用ｷｬｯﾌﾟ	受口 φ150用	個	570
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	本管用ｷｬｯﾌﾟ	受口 φ200用	個	1,380
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	本管用ｷｬｯﾌﾟ	差し口 φ150用	個	570
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	本管用ｷｬｯﾌﾟ	差し口 φ200用	個	1,380
接着剤			kg	※
排水用硬化塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	φ150×5500 D-VA		本	※
排水用硬化塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	φ200×5500 D-VA		本	※
塩ﾋﾞ製小型人孔	管路口径150 ﾏｽ口径200	起点	個	27,900
塩ﾋﾞ製小型人孔	管路口径150 ﾏｽ口径200	90° 曲り	個	29,800
塩ﾋﾞ製小型人孔	管路口径150 ﾏｽ口径300	ｽﾄﾚｰﾄ	個	※
塩ﾋﾞ製小型人孔	管路口径150 ﾏｽ口径300	90° 合流	個	※
塩ﾋﾞ製小型人孔	管路口径250 ﾏｽ口径300	ｽﾄﾚｰﾄ	個	※
塩ﾋﾞ製小型人孔(自在ｺﾞﾑ輪受口)	管路口径150 ﾏｽ口径300	ｽﾄﾚｰﾄ	個	42,300
塩ﾋﾞ製小型人孔(自在ｺﾞﾑ輪受口)	管路口径150 ﾏｽ口径300	90° 合流	個	53,700
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	ｽﾄﾚｰﾄ	個	52,500
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	15° 曲り	個	52,500
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	30° 曲り	個	52,500

名称	規格1	規格2	単位	単価
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用)	管路口径200 ﾏｽ口径300	ｽﾄﾚｰﾄ	個	53,900
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用)	管路口径200 ﾏｽ口径300	30° 曲り	個	53,900
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	落差自在 H=1200	個	76,500
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	落差自在 H=1800	個	81,100
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管自在受口用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	ｽﾄﾚｰﾄ	個	65,600
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管自在受口用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	30° 曲り	個	65,600
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管自在受口用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	45° 曲り	個	65,600
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管自在受口用)	管路口径150 ﾏｽ口径300	60° 曲り	個	65,600
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管自在受口用)	管路口径200 ﾏｽ口径300	ｽﾄﾚｰﾄ	個	72,900
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管自在受口用)	管路口径200 ﾏｽ口径300	45° 曲り	個	72,900
塩ﾋﾞ製小型人孔(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管自在受口用)	管路口径200 ﾏｽ口径300	60° 曲り	個	72,900
塩ﾋﾞ製小型人孔 傾斜地用±15°	管路口径150 ﾏｽ口径300	ｽﾄﾚｰﾄ	個	48,000
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ	φ300 流出φ200	H=700	個	47,700
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ	φ300 流出φ200	H=900	個	48,600
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ	φ300 流出φ200	H=1000	個	49,500
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ	φ300 流出φ200	H=1100	個	49,500
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ	φ300 流出φ200	H=1300	個	50,400
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ	φ300 流出φ200	H=1400	個	52,200
ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾏｽ	φ300 流出φ200	H=1500	個	52,200
落差自在塩ﾋﾞ人孔用支管	φ300用 φ150		個	※
落差自在塩ﾋﾞ人孔用支管	φ300用 φ150 ﾘﾌﾞ管用		個	8,250
落差自在塩ﾋﾞ人孔用支管	φ300用 φ200		個	※
落差自在塩ﾋﾞ人孔用支管	φ300用 φ200 ﾘﾌﾞ管用		個	10,000
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	受枠変形防止高さ調整金具	M12×250 嵩上対応型	個	5,100
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	受枠変形防止高さ調整金具	M12×350 嵩上対応型	個	6,480
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ H=100		組	5,350
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	調整ﾘﾝｸﾞ H=150		組	6,880
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	斜壁 H=190		組	6,460
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=200		組	5,180
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=300		組	7,900
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=400		組	10,300

名称	規格1	規格2	単位	単価
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=500		組	12,700
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=600		組	15,400
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=700		組	17,500
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=800		組	20,400
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=900		組	22,700
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	直壁 H=1000		組	25,600
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底1 H=400 流出φ150-1		組	32,300
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底1 H=400 流出φ150-1	ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用	組	45,800
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底1 H=600 流出φ150-1		組	37,400
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底1 H=600 流出φ150-1	ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用	組	51,000
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底2 H=400 流出φ150-2		組	54,100
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底2 H=400 流出φ150-2	ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用	組	75,500
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底2 H=600 流出φ150-2	ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用	組	80,700
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底1 H=400 流出φ200-1		組	34,200
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底1 H=600 流出φ200-1		組	39,300
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	底2 H=400 流出φ200-2		組	58,400
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	基礎板 H=100 600×600		組	6,630
小型ｺﾝｸﾘｰﾄ製ﾏﾝﾎｰﾙ	目地材		組	6,630
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製蓋	φ200 差し口形ﾜﾝﾀｯﾁ	色ﾗｲﾄ	個	※
鋳鉄製防護蓋	φ200 T-8	簡易型鎖式	組	※
鋳鉄製防護蓋	φ200 T-8	標準型ﾛｯｸ式	組	※
鋳鉄製防護蓋	φ300 T-14	標準型ﾛｯｸ式	組	※
鋳鉄製防護蓋	φ300 T-25	標準型ﾛｯｸ式	組	※
保護鉄蓋用台座	φ300用		個	6,070
密閉式内蓋	φ200用		個	1,560
密閉式内蓋	φ300用		個	2,030
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋	φ600用 T-14	浮上防止 かぎ付き	組	※
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋	φ600用 T-25	浮上防止 かぎ付き	組	※
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋	親子蓋 φ900/600 T-14	浮上防止 かぎ付き	組	※
転落防止はしご			個	※
飛散防止版	点検孔付 φ150～200 TA200		枚	33,200

名称	規格1	規格2	単位	単価
飛散防止版	点検孔付 φ250 TA250		枚	37,800
飛散防止版	点検孔無φ150～200 TB200		枚	17,100
飛散防止版	点検孔無 φ250 TB250		枚	28,900
飛散防止版	受台φ150～200 TC200		枚	27,800
飛散防止版	受台 φ250 TC250		枚	36,100
足掛金物	295×150×φ16以上SUS403同等品	芯材ｽﾃﾝﾚｽ完全樹脂被覆	個	3,440
足掛金物	300×250×φ19以上	芯材ｽﾁｰﾙ完全樹脂被覆	個	2,510
雨水桝ﾌﾞﾛｯｸ	ｲ型		個	3,040
雨水桝ﾌﾞﾛｯｸ	ﾛ型		個	6,530
雨水桝ﾌﾞﾛｯｸ	ﾊ型		個	5,240
雨水桝ﾌﾞﾛｯｸ	ﾆ型		個	4,780
組立式0号人孔	(Ⅰ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	23,600
組立式0号人孔	(Ⅰ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=450		個	33,600
組立式0号人孔	(Ⅰ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	40,800
組立式0号人孔	(Ⅰ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	17,800
組立式0号人孔	(Ⅰ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	30,900
組立式0号人孔	(Ⅰ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	43,900
組立式0号人孔	(Ⅰ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	56,900
組立式0号人孔	(Ⅰ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	70,000
組立式0号人孔	(Ⅰ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	83,300
組立式0号人孔	(Ⅰ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	32,300
組立式0号人孔	(Ⅰ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	45,400
組立式0号人孔	(Ⅰ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	58,300
組立式0号人孔	(Ⅰ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	71,400
組立式0号人孔	(Ⅰ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	84,800
組立式0号人孔	(Ⅰ種)底版ﾌﾞﾛｯｸ H=130		個	22,900
組立式0号人孔	(Ⅰ種)頂版ﾌﾞﾛｯｸ H=150		個	21,900
組立式1号人孔	(Ⅰ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	26,300
組立式1号人孔	(Ⅰ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=450		個	35,500
組立式1号人孔	(Ⅰ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	44,300
組立式1号人孔	(Ⅰ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	20,100

名称	規格1	規格2	単位	単価
組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	34,700
組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	49,700
組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	64,500
組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	79,500
組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	94,400
組立式1号人孔	(Ｉ種)おどり場直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600	上下1式	個	70,400
組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	36,200
組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	51,100
組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	66,000
組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	80,900
組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	95,900
組立式1号人孔	(Ｉ種)底版ﾌﾞﾛｯｸ H=130		個	28,000
組立式1号人孔	(Ｉ種)連結直壁 H=300		個	37,500
組立式1号人孔	(Ｉ種)頂版ﾌﾞﾛｯｸ H=150		個	32,100
組立式2号人孔	(Ｉ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600×1200 H=300		個	52,500
組立式2号人孔	(Ｉ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600×1200 H=450		個	63,700
組立式2号人孔	(Ｉ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 600×1200 H=600		個	80,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 900×1200 H=300		個	47,900
組立式2号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	56,800
組立式2号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	81,400
組立式2号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	106,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	130,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	155,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=2100		個	179,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)おどり場直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600	上下1式	個	116,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	88,600
組立式2号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	115,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	140,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	164,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=2100		個	189,000
組立式2号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=2400		個	214,000

名称	規格1	規格2	単位	単価
組立式2号人孔	(Ｉ種)底版ﾌﾞﾛｯｸ H=150		個	52,500
組立式3号人孔	(Ｉ種)斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	86,800
組立式3号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	88,900
組立式3号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	127,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	164,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	202,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	241,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=2100		個	278,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=2400		個	317,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)おどり場直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600	上下1式	個	182,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	191,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	230,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	273,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=2100		個	312,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=2400		個	349,000
組立式3号人孔	(Ｉ種)底版ﾌﾞﾛｯｸ H=150		個	89,800
組立式3号人孔	(Ｉ種)頂版ﾌﾞﾛｯｸ H=200		個	175,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	86,300
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	123,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	164,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	198,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	241,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	123,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	164,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	198,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	241,000
ﾚｼﾞﾝ製組立式1号人孔	(Ｉ種)底版ﾌﾞﾛｯｸ H=130		個	97,100
組立式片楕円人孔	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	22,000
組立式片楕円人孔	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=450		個	30,900
組立式片楕円人孔	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	45,400
組立式片楕円人孔	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=150	頂版	個	28,700

名称	規格1	規格2	単位	単価
組立式片楕円人孔	直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	21,200
組立式片楕円人孔	直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	37,000
組立式片楕円人孔	直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	55,300
組立式片楕円人孔	直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	73,700
組立式片楕円人孔	躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	38,500
組立式片楕円人孔	躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	56,700
組立式片楕円人孔	躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	75,600
組立式片楕円人孔	底版ﾌﾞﾛｯｸ H=130		個	29,800
組立式Y号人孔	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	20,700
組立式Y号人孔	斜壁ﾌﾞﾛｯｸ H=150	床版斜壁	個	12,400
組立式Y号人孔	直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	12,400
組立式Y号人孔	直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	20,700
組立式Y号人孔	直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	31,200
組立式Y号人孔	躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	22,100
組立式Y号人孔	躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	32,700
組立式Y号人孔	底版ﾌﾞﾛｯｸ H=130		個	17,100
FRP製人孔用中床版	φ900(1号用)φ600開口付	現場打用	個	162,000
FRP製人孔用中床版	φ900(1号用)φ600開口付	ｱﾝｶｰ後付用	個	190,000
FRP製人孔用中床版	φ1200(2号用)φ600開口付	現場打用	個	166,000
FRP製人孔用中床版	φ1200(2号用)φ600開口付	ｱﾝｶｰ後付用	個	204,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=300		個	45,400
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	77,800
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	111,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	143,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	177,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	210,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)おどり場直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600	上下1式	個	157,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	82,600
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	116,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	148,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	182,000

(注記)上記「*」については、物価資料(9月号)を参照。

閲覧用

名称	規格1	規格2	単位	単価
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	214,000
深形組立式1号人孔	(Ⅱ種)底版ﾌﾞﾛｯｸ		個	54,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	123,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	176,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	229,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	282,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	335,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=2100		個	389,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=2400		個	442,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)おどり場直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600	上下1式	個	250,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	191,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	249,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	303,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	356,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=2100		個	409,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=2400		個	463,000
深形組立式2号人孔	(Ⅱ種)底版ﾌﾞﾛｯｸ		個	108,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600		個	182,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=900		個	261,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	339,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	418,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	495,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=2100		個	574,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=2400		個	653,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)おどり場直壁ﾌﾞﾛｯｸ H=600	上下1式	個	376,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1200		個	396,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1500		個	474,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=1800		個	563,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=2100		個	642,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)躯体ﾌﾞﾛｯｸ H=2400		個	720,000
深形組立式3号人孔	(Ⅱ種)底版ﾌﾞﾛｯｸ		個	187,000

名称	規格1	規格2	単位	単価
調整ﾘﾝｸﾞ	H=50		個	5,810
調整ﾘﾝｸﾞ	H=100		個	9,170
調整ﾘﾝｸﾞ	H=150		個	12,800
調整金具	25mmまで		組	4,830
調整金具	45mmまで		組	8,050
全ねじﾎﾞﾙﾄ	M16×285 ｽﾁｰﾙ		本	139
全ねじﾎﾞﾙﾄ	M16×285 ｽﾃﾝﾚｽ		本	779
六角ﾅｯﾄ	M16 ｽﾃﾝﾚｽ		個	※
丸平座金	M16 ｽﾃﾝﾚｽ		個	※
超速硬無収縮ﾓﾙﾀﾙ			kg	233
内外ﾌｫｰﾑ型枠	ｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙφ300用	30回使用	回	253
内外ﾌｫｰﾑ型枠	人孔φ600用	30回使用	回	272
内外ﾌｫｰﾑ型枠	人孔φ900用	30回使用	回	451
ﾌｫｰﾑ固定ﾍﾞﾙﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙφ300用	60回使用	回	117
ﾌｫｰﾑ固定ﾍﾞﾙﾄ	人孔φ600用	60回使用	回	128
ﾌｫｰﾑ固定ﾍﾞﾙﾄ	人孔φ900用	60回使用	回	141
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ100用		ヶ所	6,300
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ150用		ヶ所	6,300
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ200用		ヶ所	7,350
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ250用		ヶ所	8,400
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ300用		ヶ所	9,660
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ350用		ヶ所	10,700
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ400用		ヶ所	11,800
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ450用		ヶ所	12,800
削孔費(塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ500用		ヶ所	13,900
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ100用		ヶ所	8,190
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ150用		ヶ所	8,190
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ200用		ヶ所	9,660
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ250用		ヶ所	10,700
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ300用		ヶ所	12,300
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ350用		ヶ所	13,500

名称	規格1	規格2	単位	単価
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ400用		ヶ所	15,100
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ450用		ヶ所	16,200
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ500用		ヶ所	17,700
削孔費(塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ600用		ヶ所	21,200
削孔費(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ150用		ヶ所	7,350
削孔費(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ200用		ヶ所	8,400
削孔費(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ250用		ヶ所	9,660
削孔費(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管)	0号･1号人孔 φ300用		ヶ所	10,700
削孔費(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ150用		ヶ所	9,660
削孔費(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ200用		ヶ所	10,700
削孔費(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ250用		ヶ所	12,300
削孔費(ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管)	2号人孔 φ300用		ヶ所	13,500
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	0号･1号人孔 φ150用		ヶ所	7,350
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	0号･1号人孔 φ200用		ヶ所	8,400
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	0号･1号人孔 φ250用		ヶ所	9,660
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	0号･1号人孔 φ300用		ヶ所	10,700
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	0号･1号人孔 φ350用		ヶ所	11,800
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	0号･1号人孔 φ400用		ヶ所	12,800
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	0号･1号人孔 φ450用		ヶ所	13,900
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	0号･1号人孔 φ500用		ヶ所	15,100
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ150用		ヶ所	9,660
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ200用		ヶ所	10,700
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ250用		ヶ所	12,300
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ300用		ヶ所	13,500
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ350用		ヶ所	15,100
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ400用		ヶ所	16,200
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ450用		ヶ所	17,700
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ500用		ヶ所	19,300
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ600用		ヶ所	22,500
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ700用		ヶ所	26,700
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	2号人孔 φ800用		ヶ所	34,300

名称	規格1	規格2	単位	単価
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ100用		ヶ所	9,660
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ150用		ヶ所	11,400
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ200用		ヶ所	13,000
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ250用		ヶ所	14,900
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ300用		ヶ所	16,600
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ350用		ヶ所	18,100
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ400用		ヶ所	19,700
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ450用		ヶ所	21,400
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ500用		ヶ所	23,500
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ600用		ヶ所	27,100
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ700用		ヶ所	32,200
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ800用		ヶ所	41,300
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ900用		ヶ所	52,900
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ1000用		ヶ所	65,400
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	3号人孔 φ1100用		ヶ所	77,900
削孔費(ﾋｭｰﾑ管)	4号人孔 φ700用		ヶ所	82,500
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ100	工場取付費含む	個	15,300
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ150	工場取付費含む	個	16,300
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ200	工場取付費含む	個	18,500
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ250	工場取付費含む	個	23,700
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ300	工場取付費含む	個	26,100
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ350	工場取付費含む	個	27,900
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ400	工場取付費含む	個	71,100
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ450	工場取付費含む	個	83,700
人孔用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ500	工場取付費含む	個	95,400
人孔用可とう継手	ﾘﾌﾞ管用 φ150	工場取付費含む	個	19,700
人孔用可とう継手	ﾘﾌﾞ管用 φ200	工場取付費含む	個	21,900
人孔用可とう継手	ﾘﾌﾞ管用 φ250	工場取付費含む	個	28,100
人孔用可とう継手	ﾘﾌﾞ管用 φ300	工場取付費含む	個	31,300
人孔用可とう継手	ﾘﾌﾞ管用 φ350	工場取付費含む	個	36,400
人孔用可とう継手	ﾘﾌﾞ管用 φ400	工場取付費含む	個	83,700

名称	規格1	規格2	単位	単価
人孔用可とう継手	ﾘﾌﾞ管用 φ450	工場取付費含む	個	95,400
人孔用可とう継手	ﾋｭｰﾑ管用 φ200 直接取付ﾀｲﾌﾟ	工場取付費含む	個	23,700
人孔用可とう継手	ﾋｭｰﾑ管用 φ250 直接取付ﾀｲﾌﾟ	工場取付費含む	個	26,100
人孔用可とう継手	ﾋｭｰﾑ管用 φ300 直接取付ﾀｲﾌﾟ	工場取付費含む	個	44,100
人孔用可とう継手	ﾋｭｰﾑ管用 φ350 直接取付ﾀｲﾌﾟ	工場取付費含む	個	71,100
人孔用可とう継手	ﾋｭｰﾑ管用 φ400 直接取付ﾀｲﾌﾟ	工場取付費含む	個	83,700
人孔用可とう継手	ﾋｭｰﾑ管用 φ450 直接取付ﾀｲﾌﾟ	工場取付費含む	個	95,400
人孔用可とう継手	ﾋｭｰﾑ管用 φ500 直接取付ﾀｲﾌﾟ	工場取付費含む	個	101,000
ｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ100	流入管削孔費含む	組	21,900
ｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ125	流入管削孔費含む	組	23,600
ｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ150	流入管削孔費含む	組	25,600
ｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 φ200	流入管削孔費含む	組	27,500
ｺﾝｸﾘｰﾄ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手	ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用 φ150	流入管削孔費含む	組	29,700
可とう支管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用(取付費別途)	本管径200-支管径150	個	※
可とう支管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用(取付費別途)	本管径250-支管径150	個	※
可とう支管	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用(取付費別途)	本管径250-支管径200	個	14,900
可とう支管	ﾘﾌﾞ付塩ﾋﾞ管用 本管径200-支管径150	取付費別途	個	※
可とう支管	ﾋｭｰﾑ管用(取付費別途)	本管径200-支管径150	個	※
砕石基礎用防護ｼｰﾄ	400×800 t=2mm		枚	257
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(15m)	深さ1.5m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(15m)	深さ2.0m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(15m)	深さ2.5m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(15m)	深さ3.0m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(15m)	深さ3.5m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(15m)	深さ6.0m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(30m)	深さ1.5m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(30m)	深さ2.0m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(30m)	深さ2.5m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(30m)	深さ3.0m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(30m)	深さ3.5m 幅3.0m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(30m)	深さ4.0m 幅3.0m未満	m2・日	※

名称	規格1	規格2	単位	単価
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(30m)	深さ3.5m 幅3.0m以上4.7m未満	m2・日	※
たて込み簡易土留材賃料	機材1ｾｯﾄ(30m)	深さ4.5m 幅3.0m以上4.7m未満	m2・日	※
ｱﾙﾐ矢板(基本料)	有効幅333 長1500		枚	※
ｱﾙﾐ矢板(賃料)	有効幅333 長1500		枚･日	※
ｱﾙﾐ矢板(基本料)	有効幅333 長2000		枚	※
ｱﾙﾐ矢板(賃料)	有効幅333 長2000		枚･日	※
ｱﾙﾐ矢板(基本料)	有効幅333 長2500		枚	※
ｱﾙﾐ矢板(賃料)	有効幅333 長2500		枚･日	※
ｱﾙﾐ矢板(基本料)	有効幅333 長3000		枚	※
ｱﾙﾐ矢板(賃料)	有効幅333 長3000		枚･日	※
ｱﾙﾐ矢板(基本料)	有効幅333 長3500		枚	※
ｱﾙﾐ矢板(賃料)	有効幅333 長3500		枚･日	※
ｱﾙﾐ矢板(基本料)	有効幅333 長4000		枚	※
ｱﾙﾐ矢板(賃料)	有効幅333 長4000		枚･日	※
ｱﾙﾐ腹起し(基本料)	幅70～80 高115～130 長2000	管埋設工事用	本	※
ｱﾙﾐ腹起し(賃料)	幅70～80 高115～130 長2000	管埋設工事用	本･日	※
ｱﾙﾐ腹起し(基本料)	幅70～80 高115～130 長3000	管埋設工事用	本	※
ｱﾙﾐ腹起し(賃料)	幅70～80 高115～130 長3000	管埋設工事用	本･日	※
ｱﾙﾐ腹起し(基本料)	幅70～80 高115～130 長4000	管埋設工事用	本	※
ｱﾙﾐ腹起し(賃料)	幅70～80 高115～130 長4000	管埋設工事用	本･日	※
ｱﾙﾐ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000	管埋設工事用	本	※
ｱﾙﾐ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長2000	管埋設工事用	本･日	※
ｱﾙﾐ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000	管埋設工事用	本	※
ｱﾙﾐ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長3000	管埋設工事用	本･日	※
ｱﾙﾐ腹起し(基本料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000	管埋設工事用	本	※
ｱﾙﾐ腹起し(賃料)	幅110～120mm 高120～130mm 長4000	管埋設工事用	本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長450～650mm 標準型		本	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長450～650mm 標準型		本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長590～900 標準型		本	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長590～900 標準型		本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長770～1300mm 標準型		本	※

名称	規格1	規格2	単位	単価
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長770～1300mm 標準型		本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長1100～1800mm 標準型		本	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長1100～1800mm 標準型		本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長1500～2200mm 標準型		本	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長1500～2200mm 標準型		本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長2000～2700mm 標準型		本	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長2000～2700mm 標準型		本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長1730～2200mm 強力型		本	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長1730～2200mm 強力型		本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長2100～2600mm 強力型		本	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長2100～2600mm 強力型		本･日	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(基本料)	ｱﾙﾐ製 調整長2600～3100mm 強力型		本	※
水圧ｻﾎﾟｰﾄ(賃料)	ｱﾙﾐ製 調整長2600～3100mm 強力型		本･日	※
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ(基本料)	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ		台	※
水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ(賃料)	ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ		台･日	※
ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ	200ﾒｯｼｭ，25kg袋入り		kg	60.8

(注記)上記「*」については、物価資料(9月号)を参照。

閲覧用

名称	規格1	規格2	単位	単価
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径150mm	材工共	箇所	※
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径200mm	材工共	箇所	※
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径300mm	材工共	箇所	※
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径350mm	材工共	箇所	※
鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	加算額	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	箇所	※
取付管布設工及び支管取付工	管径100mm	材工共	箇所	※
取付管布設工及び支管取付工	管径125mm	材工共	箇所	※
取付管布設工及び支管取付工	管径150mm	材工共	箇所	※
取付管布設工及び支管取付工	管径200mm	材工共	箇所	※
取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管設置 加算額 管径100mm	材工共	箇所	※
取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管設置 加算額 管径125mm	材工共	箇所	※
取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管設置 加算額 管径150mm	材工共	箇所	※
取付管布設工及び支管取付工	可とう性支管設置 加算額 管径200mm	材工共	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	起点・中間 ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m以下	本管径150mm・200mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	起点・中間;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m以下;	本管径250mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	起点・中間;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m超3.5m以下;	本管径150mm・200mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	起点・中間;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m超3.5m以下;	本管径250mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	起点落差 加算額;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m以下;	本管径150mm・200mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	起点落差 加算額;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m超3.5m以下;	本管径150mm・200mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	底部会合;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m以下;	本管径150mm・200mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	底部会合;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m以下;	本管径250mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	底部会合;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m超3.5m以下;	本管径150mm・200mm	箇所	※
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)材工共	底部会合;ﾏﾝﾎｰﾙ径300mm深さ2m超3.5m以下;	本管径250mm	箇所	※
鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	加算額	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	0号・楕円	;2m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	0号・楕円	;2mを超え3m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	0号・楕円	;3mを超え5m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	1号	;3m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	1号	;3mを超え4m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	1号	;4mを超え5m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	2号	;4m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	2号	;4mを超え5m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	2号	;5mを超え6m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	3号	;4m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	3号	;4mを超え5m以下;	箇所	※
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	3号	;5mを超え6m以下;	箇所	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径150mm		m	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径200mm		m	※

(注記)上記「*」について、10月は季刊「土木コスト情報」及び季刊「土木施工単価」の秋号を参照。

閲覧用

名称	規格1	規格2	単位	単価
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径250mm		m	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径300mm		m	※
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径350mm		m	※
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径150mm		m	※
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径200mm		m	※
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径250mm		m	※
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径300mm		m	※
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工(材工共)	管径350mm		m	※
砂基礎設置工	人力施工		m3	※
砂基礎設置工	機械施工		m3	※
砕石基礎設置工	人力施工		m3	※
砕石基礎設置工	機械施工		m3	※

（注記）上記「*」について、10月は季刊「土木コスト情報」及び季刊「土木施工単価」の秋号を参照。

閲覧用