符号(材質)	使用場所	形式・機構		内法寸法(WxH)	ガラス	材質程度・仕上げ	性能	備考(枠・付属品等)
AG 2	1~6階		アルミガラリ (開口率35%)	200 × 2,600 (見込み寸法:100)		U-BE		水切ホッパー付 チャンバーボックス W300×H2,600×D500
AG 3	2階		アルミガラリ (開口率35%)	5,480 × 400 (見込み寸法:100)		U-BE		水切ホッパー付 有効開口0.06㎡ チャンバーボックス W5,480×H400×D500
AG 4	3階		アルミガラリ (開口率35%)	650 × 1,800 (見込み寸法:100)		U-BE		水切ホッパー付 有効開口0.33㎡ チャンバーボックス W650×H1,800×D500
AG 5	4階		アルミガラリ (開口率35%)	3,971.4 × 650 (見込み寸法:100)		U-BE		水切ホッパー付 有効開口0.43㎡ チャンバーボックス W3,971.4×H650×D500
AG 6	1階		アルミガラリ (開口率35%)	400 × 1,800 (見込み寸法:100)		U-BE		水切ホッパー付 チャンバーボックス W400×H1,800×D500
AG 7	1階		アルミガラリ (開口率35%)	720 × 1,050 (見込み寸法:100)		U-BE		水切ホッパー付 チャンバーボックス W720×H1,050×D500
AG 8	4階・5階	1,500 700	アルミガラリ (開口率80%) 片開きガラリ扉付	5,800 × 1,800 (見込み寸法:100)		U-BE		
AG 9	R階		アルミガラリ (開口率35%)	750 × 650 (見込み寸法:100)		U-BE		
AG 10	R階		アルミガラリ (開口率35%)	3,700 × 650 (見込み寸法:100)		U-BE		
AG 11			アルミガラリ (開口率35%)	3,000 × 250 (見込み寸法:100)		U-BE		水切ホッパー付 チャンバーボックス W3,000×H250×D500
AG 12			アルミガラリ (開口率35%)	600 × 300 (見込み寸法:100)		U-BE		水切ホッパー付 チャンバーボックス W600×H300×D500
SG C1	1階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	800 × 1,600 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W800×H1,600×D500
SG C2	1階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	2,555 × 400 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		
SG C3	1階軒天 2階軒天 3階,4階,5階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	3,150 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		
SG C4	2階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	3,500 × 400 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		
SG C5	2階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	4,100 × 400 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		
SG C6	2階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	6,550 × 400 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W6,400×H400×D500
SG C7	2階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	3,000 × 400 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W3,000×H400×D500
SG C8	2階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	1,500 × 400 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W1,500×H400×D500
SG C9	2階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	1,200 × 3,800 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W1,200×H3,800×D500
SG C10	2階,3階,4階, 5階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	1,900 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W1,900×H200×D500
SG C11	2階,3階,4階, 5階,6階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	5,550 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W5,500×H200×D500
SG C12	2階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	5,000 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W5,000×H200×D500
SG C13	3階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	2,725 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W2,725×H200×D500
SG C14	6階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	3,200 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W3,200×H200×D500
SG C15	6階軒天		スチールFBガラリ (開口率85%)	4,000 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W4,000×H200×D500
SG 16	3階		スチールFBガラリ (開口率85%)	2,000 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U		チャンバーボックス W2,000×H200×D500

符号	使用場所	形式・機構		内法寸法(WxH)	ガラス	材質程度・仕上げ	金物類 支持金物+自閉機構	金物類 ハンドル類	金物類 錠	性能	備考(枠・付属品等)
SG 17	3階		スチールFBガラリ (開口率85%)	3,000 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U					チャンバーボックス W3,000×H200×D500
SG 18			スチールFBガラリ (開口率85%)	2,000 × 200 (FB 3x38@20) (見込み寸法:100)		DP-U					チャンバーボックス 1,200 W2,000 200 400
AG 1	1~6階		アルミガラリ (開口率35%) (見込み寸法:100)	800 × 2,665 a: 800 × 3,965 b: 800 × 3,765		U-BE					水切ホッパー付 有効開口0.32㎡~0.41㎡ チャンバーボックス W800×H2,665×D500 a: W800×H3,965×D500 b: W800×H3,765×D500
LSS 1	西側スロープ		電動管理リンググリルシャッター	6,300 × 2,465		グレードA	レールタイプ2				
LSS 2	東側スロープ		電動管理リンググリルシャッター	6,980 × 2,500		グレードA	レールタイプ2				
S 16	地下駐車場		電動防火区画シャッター	5,700 × 2,300		グレードB	レールタイプ2				特定防火設備 煙感知器連動装置
S 17	地下駐車場		電動防火区画シャッター	5,500 × 2,300		グレードB	レールタイプ2				特定防火設備 煙感知器連動装置
S 18	地下駐車場		電動防火区画シャッター	5,700 × 2,300		グレードB	レールタイプ2				特定防火設備 煙感知器連動装置
S	地下料金所		電動防火区画シャッター	1,500 × 1,100		グレードB	レールタイプ2				特定防火設備 煙感知器連動装置
			両引きガラス自動扉 欄間スチールパネル t2.3 EP-G付 両袖FIX窓付	3,680 × 2,760 (扉) 1,600 × 2,100	FL-19 FK-8						特定防火設備 遮音対応 耐熱ガラス・枠等は認定品とする 自動扉装置・センサー装置一式、衝突防止フィルム PD(下枠回面)、パニックオープン機構付、防護柵
			両開きフラッシュ扉 特定防火設備	2,000 × 2,100		EP-G			PD		
			親子開きフラッシュ扉 特定防火設備	1,500 × 2,100		EP-G			PD		
SD 27	B1階-階段-1		片開きフラッシュ扉	600 × 1,500		EP-G			PD		特定防火設備
SD 28	B1階 PS		片開きフラッシュ扉	600 × 2,100		EP-G			PD		特定防火設備
SD 1C	地下配車室	スリット窓	片開きフラッシュ扉 スリット窓付	900 × 2,100		EP-G 特定防火設備			PD		
LD 10	地下1階 PS		片開き片面フラッシュ扉	600 × 2,100		EP-G					
LD 11	地下1階 PS		片開き片面フラッシュ扉	600 × 1,500		EP-G					
LD 12	B1階 EPS		両開きフラッシュ扉	1,200 × 2,700		EP-G					
LD 14	1階 市民ロビー		片開き片面フラッシュ扉	600 × 1,800		EP-G					FB枠
LD 31	4F 執務スペース6		室内外倒し排煙フラッシュ窓	3,400 × 600		SOP					手動開放用オペレーター装置
LD 32	4F 情報処理室・庁議会		室内外倒し排煙フラッシュ窓	6,650 × 600		SOP					手動開放用オペレーター装置
LD 33	6F 執務スペース1,2 大会議室		室内外倒し排煙フラッシュ窓	1,800 × 500		SOP					手動開放用オペレーター装置
AW 55	B1階 料金所		引違い窓	1,500 × 1,100	FL-5	アルミ押出型材 二次電解着色					

AW-004,005,006,007,008,009
B1～6階 AW製作図(三協立山) 参照
SG-001,002,003
1～6階 ｽﾁｰﾙ製建具 SG製作図(日鋼サッシュ) 参照
SS-001 B1階 シャッター製作図(三和シャッター) 参照
SD-001-1 B1階 鋼製建具 SD製作図(日鋼サッシュ) 参照
LD-002-1,005-2
1・4階 軽量鋼製建具 LD製作図(三和シャッター) 参照

着工	平成 28年 6 25		
竣工	令和 元年 11 30		
監理			監理 日建・上田特定監理業務等共同企業体
施工			施工 大成・大旺新洋特定建設工事共同企業体

完成図 意-68

日建・上田特定設計委託業務共同企業体

高知市都市建設部公共建築課					
担当	担当	係長	課長補佐	副参事	課長

高知市新庁舎建設工事

建具表－6

意 6 － 24

NO. 0－140004－B