

ワイヤーメッシュ柵資材一式購入仕様書

1 設置延長

L=1,040m

2 仕様等

(1) ワイヤーメッシュ柵（パネル状） 520枚

- ア 柵の形状は「別紙図面」を参照すること
- イ 鉄線形状はスクリー状であること（以下スクリーバーという）
- ウ スクリーバーの径は対角線径5.0mm以上であること
- エ メッキ仕上げであること（メッキ処理については、JIS規格又はそれと同等以上の防錆性能であること

(2) 支柱用鉄筋 521本

- ア 異型鉄筋SD295であること
- イ 直径D13、長さL=1500mm以上であること
- ウ 片側先端を剣先加工すること
- エ ドブメッキ仕上げであること

(3) 結束線 10kg

- ア ステンレス製であること
- イ 線径#21であること
- ウ 簡易に結束できるように加工すること

(4) アンカーピン（返しあり） 432本

- ア 径はΦ9mm以上、長さL=300mm以上であること
- イ ピンの形状は「別紙図面」を参照すること

(5) アンカーピン（返しなし） 88本

- ア 径はΦ9mm以上、長さL=300mm以上であること

3 納入期日

令和8年11月30日（月）

4 納入場所

高知市土佐山菖蒲地区の指定場所（1,040m分の資材）
（詳細は、落札業者に後日指示する。）

5 留意事項

- ・納入数量は、設置延長1,040m分に対応する資材数量とする。
- ・納入場所の詳細については、落札業者に別途指示する。
- ・仕様の詳細について疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。
- ・本仕様書に定めのない事項については、発注者の指示による。