

2025 年度環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 (個人設置型、市町村設置型)

【事業目的・概要】

以下の性能要件を満たす環境配慮型浄化槽を推進し、設置要件の単独転換促進施策と組み合わせて総合的に推進する。〔国庫補助率1／2〕

＜性能要件＞

消費電力基準のみを対象とし、平成 28 年度からのその他の環境性能要件(浄化槽本体の容量、デイスポーザ対応、又は再生プラスチック材使用)を削除する。

消費電力基準

- ① 2013 年度の消費電力基準に対し、浄化槽の省エネ基準を約26%低減する。

	2013 年度	2021 年度
5人槽	52W以下 → 47W以下	39W 以下
7人槽	74W以下 → 67W以下	55W 以下
10人槽	101W以下 → 92W以下	75W 以下($n \times 7.5$)

- ② BOD10mg/L以下の浄化槽

	2013 年度	2021 年度
5人槽	52W以下 → 58W以下	53W 以下
7人槽	74W以下 → 83W以下	75W 以下
10人槽	101W以下 → 113W以下	102W 以下($n \times 10.2$)

- ③ リン除去型の浄化槽

	2013 年度	2021 年度
5人槽	52W以下 → 92W以下	83W 以下
7人槽	74W以下 → 100W以下	90W 以下
10人槽	101W以下 → 174W以下	157W 以下($n \times 15.7$)

＜設置要件＞ (1)又は(2)

(1) 個人設置

地域計画の(年度毎)事業計画額のうち6割以上が単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換であること。

(2) 市町村設置

地域計画の(年度毎)事業計画額のうち6割以上が単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換であること。
又は、事業計画額のうち3割以上が単独処理浄化槽・くみ取り槽からの転換であり、併せて地域防災計画に位置づけられた施設に浄化槽も整備すること。(なお、共同浄化槽を設置する場合は、単独・くみ取り槽からの転換とみなして取り扱う。)

環境配慮型浄化槽 適合機種一覧表

令和 7 年 6 月 26 日現在

No.	登録番号	メーカー名	型式名	記号※3	処理性能(mg/L)※4			型 (人槽)	消費電力 (W)※5	消費電力 基準
					BOD	T-N	T-P			
1	1551605	(株)西原ネオ	MCB2 α	●N	10	10	-	5	39	②
								7	58	
								10	79	
2	2221004	(株)ハウステック	KBR1	●N	10	10	-	5	39	②
								7	57	
								10	78	
3	2441003	(株)ハウステック	KGRN	○N	20	20	-	5	39	①
								7	39	
								10	58	
4	2460604	(株)クボタ	KJ	○N	20	20	-	5	35	①
								7	48	
5	2470503	積水ホームテクノ(株)	SGCN	○N	20	20	-	5	39	①
								7	39	
								10	58	
6	2490604	ニッコー(株)	浄化王	○N	10	20	-	5	39	②
								7	58	
								10	90/101	
7	2500604	ニッコー(株)	浄化王 χ	●N	10	10	-	5	46	②
								7	66	
								10	101	
8	2570403	アムズ(株)	CXF	●N	10	10	-	5	48	②
								7	74	
								10	96	
9	2630403	アムズ(株)	CXN2	○N	20	20	-	5	32/39	①
								7	48	
								10	75	
10	2650603	フジクリーン工業(株)	GEN	●N	10	10	-	5	33	②
								7	49	
								10	69	
11	2680504	(株)ダイキアクシス	XC	●N	10	10	-	5	35	②
								7	51	
								10	95/100	
12	2690504	大栄産業(株)	FDR	●N	10	10	-	5	35	②
								7	51	
								10	95	
13	2700403	(株)クボタ	KXF	●N	10	10	-	5	53	②
								7	64/70	
								10	96	
14	2760402	ニッコー(株)	浄化王 NEXT	○N	10	20	-	5	49	②
								7	73	

No.	登録番号	メーカー名	型式名	記号※3	処理性能(mg/L)※4			型 (人槽)	消費電力 (W)※5	消費電力 基準
					BOD	T-N	T-P			
15	2810702	フジクリーン工業(株)	CA	○N	20	20	-	5	39	①
								7	55	
								10	75	
16	2820602	フジクリーン工業(株)	CENeco	●N	10	10	-	5	24※1	②
								7	35※1	
								10	49※1	
17	2880601	(株)クボタ	KZ II	○N	20	20	-	5	35	①
								7	48	
								10	75	
18	2910401	(株)西原ネオ	CNZ II	○N	20	20	-	5	35	①
								7	53	
								10	75	
19	2920201	アムズ(株)	AXZ II	○N	20	20	-	5	35	①
								7	48	
								10	75	
20	2930201	(株)いえ・VISION	IBZ	○N	20	20	-	5	35	①
								7	48	
								10	75	
21	2940101	東洋プラント(株)	TPZ II	○N	20	20	-	5	35	①
								7	48	
								10	75	
22	2950101	中衛工業(株)	CHUEI OM III	○N	20	20	-	5	35	①
								7	48	
								10	75	
23	2960301	(株)ダイキアクス	XH	○N	20	20	-	5	28	①
								7	35	
								10	51	
24	2970301	大栄産業(株)	FCH	○N	20	20	-	5	28	①
								7	35	
								10	51	
25	2980201	フジクリーン工業(株)	CEND	●N	10	10	-	5	33	②
26	2990201	フジクリーン工業(株)	CENDeco	●N	10	10	-	5	24※2	②
27	3000201	(株)ハウステック	KRS	○N	20	20	-	5A	27	①
								5B	27	
								7A	42	
								7B	42	
28	3010101	ニッコー(株)	水創り王	○N	20	20	-	5	26	①
								7	35	
								10	48	
29	3020101	積水ホームテクノ(株)	SGJ	○N	20	20	-	5A	27	①
								5B	27	
								7A	42	
								7B	42	

No.	登録番号	メーカー名	型式名	記号※3	処理性能(mg/L)※4			型 (人槽)	消費電力 (W)※5	消費電力 基準
					BOD	T-N	T-P			
30	3030000	(株)ダイキアックス	XJ	○N	20	20	-	5	35	①
								7	51	
								10	71	
31	3040000	大栄産業(株)	FCH II	○N	20	20	-	5	35	①
								7	51	
								10	71	
32	3050000	(株)西原ネオ	NCE	●N	10	10	-	5	24	②
								7	35	
								10	50	

※1 フジクリーン工業(株)CENeco 型は、間欠ばっ気運転(50 分ばっ気、20 分停止)を標準としており、

連続ばっ気を実施した場合は、5 人槽 33W、7 人槽 49W、10 人槽 69Wとなる。

※2 フジクリーン工業(株)CENDeco 型は、間欠ばっ気運転(50 分ばっ気、20 分停止)を標準としており、

連続ばっ気を実施した場合は、5 人槽 33Wとなる。

※3 記号：告示：昭和 55 年建設省告示第 1292 号(D：沈殿分離接触ばっ気、E：嫌気ろ床接触ばっ気、F：脱窒ろ床接触ばっ気

大臣認定型：H：旧第 13 構造、○N：窒素除去型浄化槽、●N：高度窒素除去型浄化槽、

●NP：高度窒素及び磷除去型浄化槽、M：BOD 高度処理型(膜分離活性汚泥法)

※4 処理性能：建築基準法に基づく性能評価等による数値

※5 消費電力：○/○は、50Hz/60Hzでの数値を示す。

メーカーによるブロワの仕様変更等により、消費電力が異なる場合がありますので、ご注意ください。